



# iSEVEN

*by Conteg!*

## Преимущество №7 шкафов iSEVEN

### Разумная покупка

Ищите шкаф для размещения телекоммуникационного оборудования? Для Вас важно выгодное соотношение цены и качества от ведущего европейского производителя? ВАШ БЮДЖЕТ ОГРАНИЧЕН?

Если Вы положительно ответили на эти вопросы, Вас непременно заинтересуют шкафы новой серии iSEVEN, которые совмещают выгодный уровень цен и традиционно высокое качество продукции CONTEG. Шкафы серии iSEVEN поставляются в собранном виде и в традиционно богатой стандартной комплектации.

ОСТАЛЬНЫЕ 6 ПРЕИМУЩЕСТВ – НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ!



**CONTEG**

**...to complete your network**



## КАЧЕСТВО CONTEG

Как и прочая продукция CONTEG, шкафы iSEVEN обладают традиционно высоким качеством.

## ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

Цены на шкафы серии iSEVEN – феноменально конкурентоспособны!

## БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Шкафы iSEVEN поставляются со склада.

## ПРОСТОТА ЗАКАЗА

При помощи таблицы для заказа подберите необходимую конфигурацию и выберите цвет.

## УДАЧНЫЙ КОНСТРУКТИВ

Со шкафами iSEVEN удобно работать.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

Шкафы серии iSEVEN полностью совместимы со стандартным ассортиментом аксессуаров CONTEG.





**CONTEG®**  
to complete your network

**Headquarters in Prague, Czech Republic**  
Tel.: +420 261 219 182, Fax: +420 261 219 192  
conteg@conteg.com, www.conteg.com

Czech Republic:	+420 261 219 182
Eastern Europe:	+49 172 848 4346
France:	+33 686 074 386
GER, SUI, AUT:	+49 170 523 4958
Middle East:	+971 4 609 1226
Russia:	+7 495 506 13 28
Western Europe:	+32 476 215 089

## Data Sheet 19" шкафы серии iSEVEN шириной 600 мм

Data\_Sheet\_RU\_12-03-09\_conteg ©

19" шкафы iSEVEN обладают исключительно выгодным соотношением между ценой, удобством эксплуатации и качеством. Шкафы этой серии идеально подходят для монтажников и конечных пользователей, которые не хотят тратить время на выбор из множества опций и на формирование сложных кодов для заказа. Проведя тщательное исследование, мы определили наиболее востребованные типоразмеры и реализовали их в шкафах этой серии.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Условные обозначения

iSEVEN – это торговая марка, в технической документации (спецификациях, каталогах) используется условное обозначение R17

#### Размеры

Предлагаем шкафы iSEVEN различной высоты – 42 и 45U (наиболее распространенные значения высоты), 21 и 27U (наиболее популярные значения для компактных шкафов); в зависимости от высоты шкафы обладают различными комбинациями ширины и глубины (см. далее)

#### Каркас

Каркас состоит из высококачественной стали толщиной 1,5 мм; шкафы iSEVEN обладают высоким уровнем прочности и стабильности (номинальная грузоподъемность составляет 400 кг; 300 кг – для шкафов R17 высотой 27 и 21U)

#### Цвета

Шкафы iSEVEN доступны в двух цветовых исполнениях: светло-сером (RAL 7035, при заказе указать в артикуле код «В») и черном (RAL 9005, при заказе указать код «Н»)

#### Дополнительные опции

Шкафы iSEVEN могут применяться для надежного размещения оборудования, кабельной проводки, вентиляции и источников питания. Ассортимент дополнительных опций меньше, чем у шкафов оптимальной серии ROF. Если для решения Ваших задач необходим больший уровень гибкости, рекомендуем обратить внимание либо на шкафы серии ROF, либо на специализированные серии шкафов (ROS, ROR, ROP, RSB)



### АКСЕССУАРЫ

- Вентиляторные модули
- Вертикальные кабельные организаторы
- Горизонтальные кабельные организаторы
- Полки
- Панели-заглушки
- Блоки розеток
- Осветительная панель
- Волоконно-оптические боксы
- Коммутационные панели
- Ролики и цоколи
- Заземление

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Шкафы iSEVEN предназначены для установки в телекоммуникационных помещениях, кроссовых комнатах, компьютерных залах и оптимальны для приложений, которые не предъявляют особых требований к грузоподъемности шкафа, кабельным вводам и разнообразию дверей/панелей. Но ограниченное количество дополнительных опций компенсируется исключительно выгодным уровнем цен и великолепной доступностью продукции этой серии.



21, 27, 42, 45



600мм



600, 800, 1000мм



400/300кг



IP30



RAL 7035, RAL 9005

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Две пары 19" вертикальных направляющих, которые могут быть расположены в произвольной позиции по глубине шкафа
- Передняя дверь – тонированное закаленное стекло (EN 12150-1), с поворотной ручкой и замком с универсальным ключом
- Задняя стенка с кабельным вводом и замком с универсальным ключом
- 1 пара боковых стенок с замком с универсальным ключом
- 4 регулируемые ножки
- Комплект для заземления
- 28 комплектов крепежа

## ОПИСАНИЕ

### Размеры

- Высота: 21, 27, 42, 45U
- Ширина: 600mm
- Глубина: 600, 800, 1000mm

### Конструкция

- Цельносварной каркас
- Листовая сталь толщиной 1,5 мм

### Нагрузка

- 21 и 27U: 300кг
- 42 и 45U: 400кг

### Рейтинг IP

- IP30

### Цвета

- RAL 7035 или RAL 9005

### Передняя дверь

- Тонированное закаленное стекло, с поворотной ручкой и замком
- Сплошная стальная дверь – по заказу
- Дверь имеет левую и правую навеску
- Дверь открывается на 180°

### Задняя стенка

- Съемная стенка, с отверстием для ввода кабеля, закрытым выдавливаемой заглушкой, с замком
- Задняя сплошная стальная дверь

### Боковые стенки

- Съемные стенки с замками


### Отверстия для ввода кабеля (защищены выдавливаемыми заглушками)

- Универсальный размер – 300x100 мм
- Прodelаны в крыше, днище, задней стенке
- По дополнительному заказу могут быть укомплектованы съемными заглушками

### Отверстия под вентиляторные модули (защищены выдавливаемыми заглушками)

- Стандартный размер – 480x280 мм
- (для шкафов глубиной 1000 мм – 480x440 мм)
- Прodelаны в крыше и днище
- По дополнительному заказу могут быть укомплектованы съемными заглушками


### Регулируемые ножки




СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		ПРИМЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ/АКСЕССУАРОВ	
1	Стеклопанель передняя дверь	10	Ролики
2	Сплошная стальная задняя стенка с отверстием для ввода кабеля, защищенным выдавливаемой заглушкой	11	Цоколь
		12	Цоколь с фильтром
3	Две пары 19" вертикальных направляющих	13	Передняя сплошная стальная дверь
4	Держатели вертикальных направляющих	14	Задняя сплошная стальная дверь
5	Одна пара стальных боковых стенок	15	Съемные заглушки для отверстий под вентиляторные модули
6	Регулируемые ножки	16	Перфорированная панель под вентиляторы
7	Каркас шкафа	17	Вентиляторный модуль
8	Отверстия в потолке и днище для ввода кабеля (защищены выдавливаемыми заглушками)	18	Монтажный комплект с фильтром для вентиляторного модуля
		19	Съемная заглушка для кабельных вводов
9	Отверстия в потолке и днище под вентиляторные модули (защищены выдавливаемыми заглушками)	20	Пыленепроницаемая панель со щеткой для ввода кабеля



## КАРТА ЦВЕТОВ




**RAL 9005**



**RAL 7035**

Карта стандартных цветов шкафов и аксессуаров Conteg. Чтобы узнать о возможном цветовом исполнении конкретного продукта, см. соответствующую спецификацию.







максимальный  
угол открытия  
 $180^{\circ}$ <sup>4</sup>


Вид спереди

Вид сбоку

Вид сзади



максимальный  
угол открытия  
 $180^{\circ}$ <sup>4</sup>



максимальный  
угол открытия  
 $180^{\circ}$ <sup>4</sup>

### Все размеры указаны в мм

<sup>1</sup> высота - 21U/1044 мм, 27U/1311 мм, 42U/1978 мм, 45U/2111 мм

<sup>2</sup> глубина - 600, 800, 1000 мм

<sup>3</sup> данные о шкафах iSEVEN шириной 800 мм см. в спецификации «19" шкафы серии iSEVEN шириной 800 мм»

<sup>4</sup> если установлена задняя дверь (в стандартной комплектации установлена задняя стенка) максимальный угол открытия двери также составляет  $180^{\circ}$

### Отверстия под вентиляторные модули

420x280 мм (для шкафов глубиной 1000 мм - 420x440 мм)

### Кабельные вводы

300x100 мм

**www.conteg.com**, авторские права принадлежат компании CONTEG ©  
Компания Conteg оставляет за собой право изменять спецификацию цветов, представленных в этом разделе. Подобные изменения наряду с возможными ошибками и опечатками не являются основанием для возмещения ущерба.

## ORDERING AND SHIPPING INFORMATION

Выберите необходимый типоразмер шкафа iSEVEN из нижеприведенной таблицы. Для включения в заказ дополнительных опций добавьте к артикулу соответствующий дополнительный код. Например, артикул RI7-27-60/80-GASAA-303-H означает шкаф iSEVEN 27U 60x80 со стеклянной передней дверью, сплошной стальной задней дверью, двумя сплошными стальными боковыми стенками, цветовое исполнение – черное.



Артикул стандартная конфигурация	Высота, U	Размеры в мм				Размеры, включая упаковку			Вес брутто, кг
		Высота*	Ширина	Глубина	Полезная глубина	Высота	Ширина	Глубина	
RI7-21-60/60- <b>X</b>	21	1044	600	600	590	1179	640	640	52
RI7-21-60/80- <b>X</b>	21	1044	600	800	790	1179	640	840	61
RI7-27-60/60- <b>X</b>	27	1311	600	600	590	1446	640	640	61
RI7-27-60/80- <b>X</b>	27	1311	600	800	790	1446	640	840	70
RI7-27-60/100- <b>X</b>	27	1311	600	1000	990	1446	640	1040	91

\* Высота в мм без учета ножек; высота ножек 16-45 мм

Вместо **X** укажите код необходимого цвета: В - 7035 (светло-серый)  
Н - 9005 (черный)

Артикул - избирательный аффикс	ОПИСАНИЕ
GASAA-303-B- <b>X</b>	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, одна пара сплошных стальных стенок
SAYUA-303-B- <b>X</b>	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, одна пара сплошных стальных стенок
SASAA-303-B- <b>X</b>	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, одна пара сплошных стальных стенок
GAYU0-003-B- <b>X</b>	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, без боковых стенок
GASA0-003-B- <b>X</b>	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, без боковых стенок
SAYU0-003-B- <b>X</b>	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, без боковых стенок
SASA0-003-B- <b>X</b>	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, без боковых стенок

Вместо **X** укажите код необходимого цвета: В - 7035 (светло-серый)  
Н - 9005 (черный)

Артикул стандартная конфигурация	Высота, U	Размеры в мм				Размеры, включая упаковку			Вес брутто, кг
		Высота*	Ширина	Глубина	Полезная глубина	Высота	Ширина	Глубина	
RI7-42-60/60- <b>X</b>	42	1978	600	600	590	2113	640	640	83
RI7-42-60/80- <b>X</b>	42	1978	600	800	590	2113	640	840	94
RI7-42-60/100- <b>X</b>	42	1978	600	1000	990	2113	640	1040	114
RI7-45-60/60- <b>X</b>	45	2111	600	600	590	2246	640	640	88
RI7-45-60/80- <b>X</b>	45	2111	600	800	790	2246	640	840	100

\* Высота в мм без учета ножек; высота ножек 16-45 мм

Вместо **X** укажите код необходимого цвета: В - 7035 (светло-серый)  
Н - 9005 (черный)

Артикул - избирательный аффикс	ОПИСАНИЕ
GASAA-304-B- <b>X</b>	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, одна пара сплошных стальных стенок
SAYUA-304-B- <b>X</b>	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, одна пара сплошных стальных стенок
SASAA-304-B- <b>X</b>	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, одна пара сплошных стальных стенок
GAYU0-004-B- <b>X</b>	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, без боковых стенок
GASA0-004-B- <b>X</b>	стеклянная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, без боковых стенок
SAYU0-004-B- <b>X</b>	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, без боковых стенок
SASA0-004-B- <b>X</b>	сплошная стальная передняя дверь, сплошная стальная задняя дверь, без боковых стенок

Вместо **X** укажите код необходимого цвета: В - 7035 (светло-серый)  
Н - 9005 (черный)