Каталог продукции

2005

Кабель

PANDUIT предлагает медный и волоконно-оптический кабель для полных интегрированных решений как для медных, так и для оптических сетей. Медный кабель поддерживает приложения и протоколы 10/100BASE-T, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, и 10G BASE-T. Волоконно-оптический кабель *OPTI-CORE*™ поддерживает приложения и протоколы ATM, Fiber Channel, 10/100 BASE-F, 1000 BASE-FX и 10G BASE-FX. Медный и оптический кабели *PANDUIT* обеспечивают стабильную производительность для наиболее важных приложений в сфере высокоскоростной передачи голосовой, цифровой и видео информации.





- Расширенные свойства медного кабеля TX6 ™ *10GIG*™ UTP включают уникальный дизайн, который способствует подавлению помех Power Sum Alien Crosstalk
- Спроектирован специально для применения с коммуникационными продуктами *PANDUIT* (коннекторы, модули, адаптерные панели, пре-терминированные кассеты, патч-панели и патч-корды)
- Медный кабель соответствует классам огнестойкости CMP (NEPA 262) и CMR (ГД 1666)
- Превосходит требования стандартов TIA/EIA-568-B и ISO 11801 в части электрических показателей
- Медный кабель спроектирован и разработан с применением самых современных технологий поддержания сбалансированной передачи сигналов (balanced electrical transmiswsions)
- Волоконно-оптический кабель *OPTI-CORE*™ превосходит требования стандартов TIA/EIA-568-B.3 и GR-409
- Волоконно-оптический кабель *OPTI-CORE*™ *10GIG*™ содержит лазерно-оптимизированное волокно высочайшего качества для поддержки приложений на скорости 10 Гигабит в секунду

Система медных кабелей TX включает кабели TX6™ *10GIG*™, TX6000™, и TX5500™. Семейство волоконно-оптических кабелей *OPTI-CORE*™ состоит из распределительных (Distribution) и соединительных (Interconnect) кабелей в стандартном и прорезиненном исполнении как в многомодовой (50/125µm, 62.5/125µm и *10GIG*™ 50/125µm), так и в одномодовой вариациях.

NEW! Кабель *TX6™ 10GIG™* UTP

- Соответствует всем требованиям Приложения 10 Gigabit Draft 1.0 к стандарту IEEE Std. 802.3an (Октябрь 2004) по производительтности канала на несущих частотах от 1 MHz до 500 MHz, если кабель применяется в составе медной кабельной системы TX6™ 10GIG™
- Превосходит все требования стандарта TIA/EIA-568-B-2.1 на кабельные компоненты и канал Категории 6 на несущих частотах от 1 MHz до 250 MHz
- Индивидуальные проводники тщательно свиты в пары, и все четыре пары помещены в оболочку
- Для улучшения показателей NEXT применяются внутренние разделительные перегородки
- Наполнитель перевит с изолированными парами проводов и закручивается вокруг центральной оси кабеля
- Нисходящие метки на кабеле упрощают монтаж
- Кабели для воздуховодов (CMP), для вертикальных шахт (CMR) и из малодымного безгалогенного (LSZH) пластика
- Номинальный диаметр кабелей для воздуховодов и вертикальных шахт - 0.31 дюйма
- Номинальный диаметр кабеля 0.33 дюйма



PUP6X04BU-U

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упак. (фут.)	Кол-во в короб. (фут.)
PUR6X04BU-U	Улучшенный кабель UTP Категории 6 для вертикальных шахт. Проводники 23 AWG с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из малодымного огнеупорного ПВХ.	Синий	1000	18000
PUP6X04BU-U	Улучшенный UTP кабель Категории 6 для воздуховодов. Проводники 23 AWG с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из малодымного огнеупорного ПВХ.	Синий	1000	18000
PUL6X04DG-UE	Улучшенный неэкранированный кабель Категории 6. Проводники 23 AWG с полиэтиленовой изоляцией в оболочке LSZH.	Темно-серый	1000	18000

‡ Для заказа других цветов, обращайтесь, пожалуйста, в службу по работе с клиентами.

Самоламинирующиеся наклейки для кабеля *TX6™ 10GIG™* Категории 6



Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A			
Код кабеля	**Лазерный/струйный настольный принтер**	***VIPER™* LS6 Переносной принтер**	***PANACEA™* LS7 Карманный принтер**
PUR6X04–U PUP6X04**–U PUL6X04**–U**	**S100X150YAJ**	**S100X150VA6**	**LS7-75NL-1**

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Кабель *TX6000*™ Категории 6

- Превосходит все требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для кабеля Категории 6
- Протестирован ETL и проверен на производительность по Категории 6
- Экранированный и неэкранированный кабель в оболочке из ПВХ, а также в безгалогеновом исполнении (LSZH, Low Smoke Zero Halogen)
- Протестирован до 650 Мгц
- Максимальное натяжение при монтаже до 110 Н
- Температура монтажа от 0°C до 60°C
- Рабочая температура от (–10°C до 60°C)
- Диаметр кабеля – 0.248"
- Удобная упаковка и разметка облегчает монтаж
- Поддерживает следующие протоколы: Ethernet 10Base-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet) и 10GBASE-T; 1.2 Gb/s ATM; Token Ring 4/16; цифровое видео и широкополостное аналоговое видео



PUC6004IG-E

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упак. (фут.)	Кол-во в короб. (фут.)
PUC6004IG-E	Кабель UTP Категории 6 с разделителем. Проводники 23 AWG.	Серый	1000	27000
PUL6004WH-E	Кабель UTP Категории 6 LSZH с разделителем. Проводники 23 AWG.	Белый	1000	27000
PFC6004LG-ED	Кабель FTP Категории 6 с разделителем. Проводники 23 AWG.	Серый	1000	27000
PFL6004DG-ED	Кабель FTP Категории 6 LSZH с разделителем. Проводники 23 AWG.	Серый	1000	27000
PSFL6004DG-ED	Кабель SFTP Категории 6 с индивидуальным экранированием, LSZH. Проводники 23 AWG.	Серый	1000	27000

‡ Для заказа других цветов, обращайтесь, пожалуйста, в службу по работе с клиентами.

Самоламинирующиеся наклейки для кабеля *TX6000*™ Категории 6



Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A			
Код кабеля	**Лазерный/струйный настольный принтер**	***VIPER*™ LS6 Переносной принтер**	***PANACEA*™ LS7 Карманный принтер**
PUC6004IG-E PUL6004WH-E PFC6004LG-ED PFL6004DG-ED	**S100X150YAJ**	**S100X150VA6**	**LS7-75NL-1**

Кабель *TX5500*™ Категории 5e

- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для кабеля Категории 5e
- Протестирован ETL и проверен на производительность по Категории 5e
- Экранированный и неэкранированный кабель в оболочке из ПВХ, а также в безгалогеновом исполнении (LSZH, Low Smoke Zero Halogen)
- Протестирован до 350 Мгц
- Максимальное натяжение при монтаже до 110 Н
- Температура монтажа от 0°C до 60°C
- Рабочая температура от (–10°C до 60°C)
- Диаметр кабеля – 0.193"
- Удобная упаковка и разметка облегчает монтаж
- Поддерживает следующие протоколы: Ethernet 10Base-T, 100BASE-T (Fast Ethernet) и 1000Base-T (Gigabit Ethernet); 622Mb/s ATM; Token Ring 4/16



PUL5504WH-E

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упак. (фут.)	Кол-во в короб. (фут.)
4-парный кабель Категории 5e				
PUC5504IG-E	Кабель Категории 5e UTP. Проводники 24 AWG.	Серый	1000	39000
PUL5504WH-E	Кабель Категории 5e UTP LSZH. Проводники 24 AWG.	Белый	1000	39000
PFC5504LG-E	Кабель Категории 5e FTP. Проводники 24 AWG.	Серый	1000	39000
PFL5504DG-E	Кабель Категории 5e FTP LSZH. Проводники 24 AWG.	Серый	1000	39000
PSFC5504LG-ED	Кабель Категории 5e SFTP с индивидуальным экранированием. Проводники 24 AWG.	Серый	1000	39000
PSFL5504DG-ED	Кабель Категории 5e SFTP с индивидуальным экранированием, LSZH. Проводники 24 AWG.	Серый	1000	39000

‡ Для заказа других цветов, обращайтесь, пожалуйста, в службу по работе с клиентами.
25-парный кабель поставляется только серого цвета.

Самоламинирующиеся наклейки для кабеля *TX5500*™ Категории 5e



Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A			
Код кабеля	**Лазерный/струйный настольный принтер**	***VIPER*™ LS6 Переносной принтер**	***PANACEA*™ LS7 Карманный принтер**
PUC5504IG-E PUL5504WH-E PFC5504LG-E PFL5504DG-E PSFC5504DG-ED	**S100X150YAJ**	**S100X150VA6**	**LS7-75NL-1**

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Модули

PANDUIT™ Network Connectivity Group предлагает кабельные решения для медных, оптических, аудио- и видео-приложений. Модули *MINI-COM*™ превосходят требования TIA/EIA-568-B по максимальной производительности и надежности и обеспечивают возможность быстрой модификации и перемещения. Разнообразные цвета модулей обеспечивают цветовое кодирование и разделение сетевых компонентов для реализации Вашей конкретной сетевой стратегии.



- ***НОВИНКА!*** Модульные разъемы *TX6*™ *10Gig* ™ с улучшенным способом заделки и реальной 10-гигабитной производительностью
- Модульные разъемы совместимы с патч-панелями, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности *PANDUIT MINI-COM.*
- Медные модульные разъемы типа TX выполнены по технологии *GIGA-TX*™, которая оптимизирует производительность путем снижения развива проводника, а также снижает расходы на монтаж. Модульные разъемы TX используют заделку при движении вперед, которая не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты для максимальной надежности.
- Монтажные и ответвительные версии доступны как для RCA- так и для видео-разъемов.
- Оптические адаптеры комплектуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами.

Медные модули включают модульные коннекторы TX6™ PLUS, TX5e™ и Категории 3. Модули волоконно-оптических адаптеров ключают версии стандартов LC, SC, ST*, MT-RJ и FC. Также имеются аудио- и видео-адаптеры для коннекторов F-типа, BNC, RCA и S-Video.

*ST является зарегистрированной торговой маркой Lucent Technologies

NEW! Модульный разъем *MINI-COM™ TX6™ 10GIG™*

- Превышает требования поправки 1.0 к Проекту к стандарту IEEE Std.802.3an на 10 Гигабит, выпущенному в октябре 2004 г., в канале с 4-мя разъемами на различных частотах до 500 МГц при использовании в качестве составной части кабельной системы на основе меди *PANDUIT™ TX6™ 10GIG™*
- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6 и ISO 11801 2-ого издания стандартов Класса E
- Каждый разъем 100% протестирован на допустимые потери NEXT и производительность RL и имеют индивидуальные серийные номера для простоты отслеживания
- Используют улучшенную технологию заделки *GIGA-TX™*, находящуюся в процессе патентования, которая оптимизирует производительность за счет сохранения геометрии кабельных пар и исключения раскручивания пар проводников
- Не требует использования забивочного инструмента; заделочный инструмент (EGJT) осуществляет заделку при движении вперед без воздействия на критически важные компоненты системы для обеспечения максимальной надежности
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Синий заделочный колпачок означает производительность *10GIG™* Категории 6, а также облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает провода
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных вилок в 6 и 8 позиций
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в уп.	Кол-во в кор.
CJ6X88TGIW	Улучшенный универсальный модуль Категории 6, 8-позиционный, 8- проводный.	1	Кремовый	1	50

‡ Для других цветов замените код цвета IW (кремовый) на EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый), BL (черный), OR (оранжевый), RD (красный), BU (синий), GR (серый), YL (желтый), VL (фиолетовый) или BR (коричневый).

Совместим с модульными патч-панеляи *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробоками поверхностного монтажа.

Наклейки для модульных разъемов *MINI-COM™ TX6™ 10GIG™*

Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A			
Код модуля	**Лазерный/струйный настольный принтер**	**Переносной принтер *VIPER™* LS6**	**Карманный принтер *PANACEA™* LS7**
Все модули *TX6™*	**C138X019FJJ**	**C138X019FJ6**	—

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

NEW! Экранированный модульный разъем *MINI-COM™ TX6™ 10GIG™*

- Превышает требования поправки 1.0 к Проекту к стандарту IEEE Std.802.3an на 10 Гигабит, выпущенному в октябре 2004 г., в канале с 4-мя разъемами на различных частотах до 500 МГц при использовании в качестве составной части кабельной системы на основе меди *PANDUIT™ TX6™ 10GIG™*
- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6 и ISO 11801 2-ого издания стандартов Класса E
- Каждый разъем 100% протестирован на допустимые потери NEXT и производительность RL и имеют индивидуальные серийные номера для простоты отслеживания
- Используют улучшенную технологию заделки *GIGA-TX™*, находящуюся в процессе патентования, которая оптимизирует производительность за счет сохранения геометрии кабельных пар и исключения раскручивания пар проводников
- Не требует использования забивочного инструмента; заделочный инструмент (EGJT) осуществляет заделку при движении вперед без воздействия на критически важные компоненты системы для обеспечения максимальной надежности
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Синий заделочный колпачок означает производительность *10GIG™* Категории 6, а также облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает провода
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Интегрированный экран с опциональным заземлителем 0.187" предоставляет возможность заземления
- Может осуществляться безопасное подключение модульных вилок в 6 и 8 позиций
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок

Код	Описание	Модульный размер	Кол-во в уп.	Кол-во в кор.
CJS6X88TG	Улучшенный универсальный модуль Категории 6, 8-позиционный, 8- проводный, с интегрированным экраном	1	1	50

Для заземления необходимо осуществлять корректную установку экранированного модуля и использование экранированных патч-кордов и кабеля.

Для обеспечения оптимальной производительности *PANDUIT* рекомендует использовать и другие компоненты *PANDUIT* Категории 6.

Совместим с модульными патч-панеляи *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробоками поверхностного монтажа.

Наклейки для модульных разъемов *MINI-COM™ TX6™ 10GIG™*

Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A			
Код модуля	**Лазерный/струйный настольный принтер**	**Переносной принтер *VIPER™* LS6**	**Карманный принтер *PANACEA™* LS7**
Все модули *TX6™*	**C138X019FJJ**	**C138X019FJ6**	—

Модульный разъем *MINI-COM*™ TX6 PLUS

- Спроектирован в соответствии с требованиями стандарта TIA/EIA-568-B.2-1, Категория 6
- Испытан ETL и одобрен на соответствие категории 6
- 100%-протестирован для обеспечения характеристик NEXT
- Заделка при движении вперед ускоряет монтаж и не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты для максимальной надежности
- Не требуется никаких инструментов для вставки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (CGJT) обеспечивает полную заделку кабелей
- Использует патентованную *GIGA-TX* технологию для оптимизации характеристик за счет снижения раскручивания кабелей менее чем на 1/8"
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Заделочный наконечник облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает проводку
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных вилок в 6 и 8 позиций
- Заделочный наконечник цвета слоновой кости имеет маркировку параметров категории 6 по технологии *GIGA-TX*
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности

Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJ688TPAW	Категория 6, 8-позиционный, 8-проводный универсальный модуль.	1	Арктический белый	1	50

‡ Для других цветов замените код цвета AW (арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый), BL (черный), OR (оранжевый), RD (красный), BU (синий), GR (серый), YL (желтый) или VL (фиолетовый).

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.12. *PANDUIT*.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT рекомендует использовать его с другими компонентами* PANDUIT Категории 6 PLUS.

Экранированный модульный разъем *MINI-COM*™ TX6 PLUS

- Спроектирован в соответствии с требованиями стандарта TIA/EIA-568-B.2-1, категория 6
- Цельный экран обеспечивает проводящий путь для заземления
- Соответствует требованиям TIA/EIA к эффективности экранирования
- 100%-протестирован для обеспечения допустимых потерь NEXT
- Заделка кабеля при движении вперед ускоряет монтаж и не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты для обеспечения максимальной надежности
- Не требуется никаких инструментов для заделки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (CGJT) обеспечивает полную заделку проводов
- Использует патентованную Giga-TX технологию для оптимизации харакеристик за счет снижения раскручивания кабелей менее чем на 1/8"
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из экранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Заделочный наконечник облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает проводку
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных вилок в 6 и 8 позиций
- Контрольная скоба обеспечивает снятие напряжений экранированного кабеля
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с металлическими модульными патч-панелями *MINI-COM*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Кол-во в упаковке.	Кол-во в коробке
CJS688TP	Категория 6, 8-позиционный, 8-проводный универсальный экранированный модуль.	1	1	50

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.12.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Модульный разъем *MINI-COM™ TX5e™*

- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2, Категория 5e
- Заделка при движении вперед ускоряет монтаж и не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты для максимальной надежности
- Не требуется никаких инструментов для вставки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (CGJT) обеспечивает полную заделку кабелей
- Использует патентованную *GIGA-TX* технологию для оптимизации характеристик за счет снижения раскручивания кабелей менее чем на 1/8"
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Заделочный наконечник облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает проводку
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных вилок в 6 и 8 позиций
- Заделочный наконечник красного цвета обозначает производительность Категории 5e по технологии *GIGA-TX*
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJ5E88TAW	Категория 5e, 8-позиционный, 8-проводный универсальный модуль.	1	Арктический белый	1	50

‡ Для других цветов замените код цвета AW, (Арктический белый) с)IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый), BL (черный), OR (оранжевый), RD (красный), BU (синий), GR (серый), YL (желтый) или VL (фиолетовый).
Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.12.

Экранированный модульный разъем *MINI-COM™ TX5e™*

- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2, Категория 5e
- Цельный экран обеспечивает проводящий путь для заземления
- Соответствует требованиям TIA/EIA к эффективности экранирования
- Заделка кабеля при движении вперед ускоряет монтаж и не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты для обеспечения максимальной надежности
- Не требуется никаких инструментов для заделки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (CGJT) обеспечивает полную заделку проводов
- Использует патентованную *GIGA-TX™* технологию для оптимизации харакеристик за счет снижения раскручивания кабелей менее чем на 1/8"
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из экранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Заделочный наконечник облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает проводку
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных вилок в 6 и 8 позиций
- Контрольная скоба обеспечивает снятие напряжений экранированного кабеля
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с металлическими модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности

Код	Описание	Модульный размер	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJS5E88T	Категория 6, 8-позиционный, 8-проводный универсальный экранированный модуль.	1	1	50

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.12.

Промышленные разъемы TX5e

- Превышает требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Соответствует всем требованиям ODVA Ethernet/IP к электрическим и механическим характеристикам, включая одобренный байонетный, быстроразъемный интерфейс
- Защищает и изолирует соединения от пыли и влаги
- Вибро-, термоустойчив, устойчив к химическим воздействиям, а также экранирован от повышенных электромагнитных факторов
- Обеспечивает герметизированное соединение для промышленной локальной сети Ethernet с протоколами IEC 529/IP 67
- Изготавливается с защитной крышкой для уплотнения разъема в расстыкованном состоянии
- Вторичное уплотнение обеспечивает дополнительную защиту от внешней среды
- Заделывает кабель типа "витая пара", 4-парный, 24 AWG, многожильный или одножильный провод, с макс. диаметром изоляции около 0,040"
- Превышает требования ТУ FCC, часть 68 и IEC 60603-7
- Контакты имеют золотое покрытие толщиной 50 микродюймов
- Оборудован защитной заделкой кабеля со снятием напряжений с помощью контроля радиуса изгиба

CJI5E88T

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJI5E88T	Категория 5e, 8-позиционный, 8-проводн. промышленный разъем с защитной крышкой.	1	10
MPI588T	Категория 5e, промышленная вилка с защитной крышкой.	1	10
CJSI5E88T	Категория 5e, 8-позиционный, 8-проводн. экранированный промышленный разъем с защитной крышкой.	1	10
MPSI588T	Категория 5e, экранированная промышленная вилка с защитной крышкой.	1	10

MPI588T

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Модульный разъем *MINI-COM™ TX5™*

- Превышает требования Приложения N стандарта TIA/EIA-568B.2, категория 5
- Заделка при движении вперед ускоряет монтаж и не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты, обеспечивая максимальную надежность
- Не требуется никаких инструментов для заделки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (CGJT) обеспечивает полную заделку кабеля
- Использует патентованную *GIGA-TX* технологию для оптимизации характеристик за счет снижения раскручивания кабелей менее чем на 1/8"
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Заделочный наконечник облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает проводку
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных вилок в 6 и 8 позиций
- Заделочный наконечник серого цвета обозначает производительность Категории 5 по технологии *GIGA-TX™*
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJ588TAW	8-позиционный, 8-проводн. универсальный модуль. Заделочный колпачок имеет цветную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B.	1	Арктический белый	1	50

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый), на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый), BL (черный), OR (оранжевый), RD (красный), BU (синий), GR (серый), YL (желтый) или VL (фиолетовый).

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.12.

Экранированный модульный разъем *MINI-COM™ TX5™*

- Превышает требования Приложения N стандарта TIA/EIA-568B.2, Категория 5
- Цельный экран обеспечивает проводящий путь для заземления
- Соответствует требованиям TIA/EIA к эффективности экранирования
- Заделка при движении вперед ускоряет монтаж и не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты, обеспечивая максимальную надежность
- Не требуется никаких инструментов для заделки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (CGJT) обеспечивает полную заделку проводов
- Заделочный колпачок отлично облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает провода
- Использует патентованную *GIGA-TX™* технологию для оптимизации харакеристик за счет снижения раскручивания кабелей менее чем на 1/8"
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из экранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных вилок в 6 и 8 позиций
- Контрольная скоба обеспечивает снятие напряжений экранированного кабеля
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с металлическими модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности

Код	Описание	Модульный размер	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJS588T	Категория 5, положение 8, 8-проводн. универсальный модуль с цельным экраном.	1	1	50

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.12.

Заземление экрана требует правильного монтажа модуля и использования экранированных патч-кордов и кабеля.

Модульные разъемы *MINI-COM*™ Категории 3

- Патентованная рамка с выводами для обеспечения заделки скруток в пределах 1.2"
- Не требуется никаких инструментов для заделки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (CJT-X) обеспечивает полную заделку кабеля
- Заделочный наконечник облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает проводку
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Может осуществляться безопасное подключение модульных вилок в 6 и 8 позиций
- Основание модуля белого цвета обозначает производительность Категории 3
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM*™, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



CJ88

CJ66U

CJ64

Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJ88AW	Категория 3, 8-позиционный, 8-проводн. универсальный модуль. Заделочный колпачок имеет цветную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B.	1	Арктический белый	1	50
CJ66AW	Категория 3, 6-позиционный, 6-проводн. модуль	1	Арктический белый	1	50
CJ64AW	Категория 3, 6-позиционный, 4-проводн. модуль.	1	Арктический белый	1	50

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.12.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Модули BNC коаксиальных ответвителей *MINI-COM*™

- Подходят для вилок BNC
- Выпускаются в двух вариантах - на 50 Ом и 75 Ом
- Совместимы с модульными патч-панелями *MINI-COM*™, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMBA75AW	Модуль поставляется со стандартным ответвителем BNC на 75 Ом	1	Арктический белый	1	10
CMBAIW	Модуль поставляется со стандартным ответвителем BNC на 50 Ом	1	Кремовый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

Модуль F-типа с самозаделкой *MINI-COM*™

- Устраняет необходимость в заделочном колпачке на коннекторе.
- Автоматически подает нагрузку 75 Ом на трассу кабеля, когда кабель отключается.
- Снижает шум и помехи на линии.
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM*™, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMFSRAW	Модуль поставляется с ответвителем с самозаделкой типа F на 75 Ом.	1	Арктический белый	1	10

‡ Для заказа других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

Монтажные модули RCA 110 *MINI-COM*™

- Заделывают одножильные или многожильные проводники 24 и 22 AWG
- Используют сетевой кабель категории 5 или выше, обеспечивающий простоту и экономическую эффективность проводки кабеля. Необходимо заделывать у сетевого кабеля только 2 из 8 проводников.
- Включают колпачок, фиксирующий проводники.
- Совместимы с модульными патч-панелями *MINI-COM*™, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



CJRR

Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJRRIW	Модуль поставляется с одним коннектором RCA с красной вставкой.	1	Кремовый	1	10
CJRWIW	Модуль поставляется с одним коннектором RCA с белой вставкой.	1	Кремовый	1	10
CJRYIW	Модуль поставляется с одним коннектором RCA с желтой вставкой.	1	Кремовый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс IW (кремовый) на EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

Дополнительный монтажный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.12.

Пропускной модуль RCA *MINI-COM*™

- Поставляется с одним ответвителем RCA
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



CMRPR

Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMRPRAW	Модуль поставляется с одним пропускным ответвителем RCA с красной вставкой.	1	Арктический белый	1	10
CMRPWAW	Модуль поставляется с одним пропускным ответвителем RCA с белой вставкой.	1	Арктический белый	1	10
CMRPYAW	Модуль поставляется с одним пропускным ответвителем RCA с желтой вставкой.	1	Арктический белый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

Монтажный модуль для S-Video *MINI-COM*™

- Заделка одножильных или многожильных проводников 24 и 22 AWG
- Использование сетевого кабеля категории 5 или выше, обеспечивающего простоту и экономическую эффективность проводки кабеля. Необходимо заделывать у сетевого кабеля только 4 из 8 проводников.
- Включает колпачок, фиксирующий проводники.
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJSVIW	Модуль поставляется с одним коннектором SVHS.	1	Кремовый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).
Дополнительный монтажный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.12.

Пропускной модуль S-Video *MINI-COM*™

- Поставляется с одним 4-выводным ответвителем mini din
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMSVCAW	Модульная вставка поставляется с одним пропускным ответвителем S-Video.	1	Арктический белый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

База модуля *MINI-COM* для сверхминиатюрных D-коннекторов

- Подходит для коннектора высокой плотности с 9 или 15 выводами, вилкой или гнездом, паяного или обжимного типа
- Совместим с выбранными модульными патч-панелями *MINI-COM*™, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMDBAW-X	Двухпозиционная база модуля для сверхминиатюрных D-коннекторов высокой плотности с 9 или 15 выводами.	2	Арктический белый	10	100

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).
Коннектор в комплект не входит.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Модули SC волоконно-оптических адаптеров *MINI-COM*™

- Адаптеры FOCIS-3, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Совместимы с продукцией семейства *MINI-COM*™
- Защитный колпачок полностью закрывает разъемную муфту
- Комплектуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами
- Одномодовые SC адаптеры могут иметь цвет APC Зеленый для идентификации портов APC
- Номер Q.C. number и материал муфты отмечаются на каждом адаптере, что гарантирует 100% контроль качества и простоту идентификации материала муфты
- Симплексные SC адаптеры *MINI-COM*™ обычно используются с патч-панелями *MINI-COM*™
- Дуплексные SC адаптеры *MINI-COM*™ обычно используются с коробками для монтажа на поверхности *MINI-COM*™
- Симплексные и дуплексные SC адаптеры также поставляются отдельно и в составе патч-панелей или волоконно-оптических адаптерных панелей для реализации полного SC системного решения



CMDEISC



CMSBUSCZ

Код	Описание	Модульный размер	Цвет модуля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMSEISCEI	Модуль поставляется с одним симплексным волоконно-оптическим адаптером SC с разъемной муфтой из фосфористой бронзы.	1	Насыщенный-слоновая кость	1	10
CMDBUSCZBU	Модуль поставляется с одним дуплексным волоконно-оптическим адаптером SC с разъемными муфтами из диоксидциркониевой керамики.	2	Синий	1	10
CMDEISCEI	Модуль поставляется с одним дуплексным волоконно-оптическим адаптером SC с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	2	Насыщенный-слоновая кость	1	10
CMSBUSCZBU	Модуль поставляется с одним симплексным волоконно-оптическим адаптером SC с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	1	Синий	1	10

‡ Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или AW (арктический белый).

NEW! Модули LC ст./ст. волоконно-оптических адаптеров *MINI-COM*™

- Адаптеры FOCIS-10, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Миниконструкция дуплексного адаптера соответствует площади одного модуля
- Совместимы с продукцией семейства *MINI-COM*™
- Модули адаптеров ст./ст. (Старший/Старший) имеют интерфейс старшего адаптера FOCIS-10 на каждом конце
- Принимают любые старшие LC коннекторы, совместимые с FOCIS-10
- Комплектуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами
- Дуплексные LC адаптеры *MINI-COM*™ обычно используются с лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности *MINI-COM*™
- Симплексные и дуплексные LC адаптеры также поставляются отдельно и в составе патч-панелей или волоконно-оптических адаптерных панелей для реализации полного системного решения LC



CMDSLC



CMDSLCZ

Код	Описание	Модульный размер	Цвет модуля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMDSLCEI	Модуль поставляется с одним дуплексным многомодовым волоконно-оптическим мини-адаптером LC ст./ст. с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	Насыщенный-слоновая кость	1	10
CMDSLCZBU	Модуль поставляется с одним дуплексным одномодовым волоконно-оптическим мини-адаптером LC ст./ст. с разъемными муфтами из диоксидциркониевой керамики.	1	Синий	1	10

‡ Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или AW (арктический белый).

NEW! Модули LC ст./мл. волоконно-оптических адаптеров *MINI-COM*™

- Адаптеры FOCIS-10, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Миниконструкция дуплексного адаптера соответствует площади одного модуля
- Совместимы с продукцией семейства *Mini-Com*®
- Модули адаптеров ст./мл. (Старший/Младший) имеют интерфейс старшего адаптера FOCIS-10 на лицевой стороне и интерфейс младшего адаптера FOCIS-10 на обратной стороне
- Обе стороны принимают любые старшие коннекторы LC, совместимые с FOCIS-10
- Обратная сторона также принимает совместимые с FOCIS-10 младшие (с фиксированным/неподпружиненным феррулом) коннекторы LC
- Комплектуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами
- Дуплексные адаптеры LC *Mini-Com*® обычно используются с лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности *Mini-Com*®
- Симплексные и дуплексные адаптеры LC также поставляются отдельно и в составе патч-панелей или волоконно-оптических адаптерных панелей для реализации полного системного решения LC



CMDJLC



CMDJLCZ

Код	Описание	Модульный размер	Цвет модуля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMDJLCEI	Модуль поставляется с одним дуплексным многомодовым волоконно-оптическим мини-адаптером LC ст./мл. с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	насыщенный -слоновая кость	1	10
CMDJLCZBU	Модуль поставляется с одним дуплексным одномодовым волоконно-оптическим мини-адаптером LC ст./мл. с разъемными муфтами из диоксидциркониевой керамики.	1	синий	1	10

‡ Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или AW (арктический белый).

NEW! Модули ST* волоконно-оптических адаптеров *MINI-COM*™

- Адаптеры FOCIS-2, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Совместимы с продукцией семейства *MINI-COM*™
- Могут использоваться с многомодовыми и одномодовыми коннекторами и патч-кордами
- Комплектуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами
- Симплексные адаптеры ST* *MINI-COM*™ обычно используются с патч-панелями *MINI-COM*™
- Симплексные адаптеры ST* поставляются также в составе патч-панелей или волоконно-оптических адаптерных панелей для реализации полного системного решения ST*



CMSTZ

Код	Описание	Модульный размер	Цвет модуля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMSTEI	Модуль поставляется с одним многомодовым волоконно-оптическим адаптером ST* с разъемной муфтой из фосфористой бронзы.	1	Насыщенный -слоновая кость	1	10
CMSTZBU	Модуль поставляется с одним одномодовым волоконно-оптическим адаптером ST* с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	1	Синий	1	10

‡ Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или AW (арктический белый).
*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Модули MT-RJ волоконно-оптических адаптеров *MINI-COM*™

- Адаптеры FOCIS-12, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Совместимы с продукцией семейства *MINI-COM*™
- Могут использоваться с многомодовыми коннекторами и патч-кордами
- Дуплексные MT-RJ адаптеры *MINI-COM*™ обычно используются с лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



CMMJ

Код	Описание	Модульный размер	Цвет модуля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMMJEI	Модуль MT-RJ многомодовых дуплексных волоконно-оптических адаптеров.	1	Насыщенный-слоновая кость	1	10

‡ Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) на BL (черный), BU (синий), IW (кремовый) или WH (белый).

Модули FC волоконно-оптических адаптеров *MINI-COM*™

- Адаптеры FOCIS-4, соответствующий требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Совместимы с продукцией семейства *MINI-COM*™
- Могут использоваться с многомодовыми и одномодовыми коннекторами и патч-кордами
- Комплектуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами
- Симплексные адаптеры FC *MINI-COM*™ обычно используются с патч-панелями *MINI-COM*™
- Симплексные адаптеры FC поставляются также в составе патч-панелей или волоконно-оптических адаптерных панелей для реализации полного системного решения FC



CMFC

Код	Описание	Модульный размер	Цвет модуля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMFCEI	Модуль поставляется с одним многомодовым волоконно-оптическим адаптером FC с разъемной муфтой из фосфористой бронзы.	1	Насыщенный-слоновая кость	1	10
CMFCZBU	Модуль поставляется с одним одномодовым волоконно-оптическим адаптером FC с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	1	Синий	1	10

‡ Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или WH (белый).

Пустой модуль *MINI-COM*™

- Изолирует отверстия в розетке для предотвращения перекоса
- Совместим с модульными патч-панелями, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMBAW-X	Однопозиционный, резервное место для будущих применений.	1	Арктический белый	10	50

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW(кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

Инструменты для заделки модулей

CGJT



CJT-X

CWST

CJAST

AVPDB

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CGJT	Заделывает модульные разъемы *GIGA-TX™*.	1	50
CJT-X	Заделывает модульные разъемы *MINI-COM™ MINI-JACK™*.	10	50
CWST	Инструмент для резки медного провода, режет проводники заподлицо для улучшения характеристик.	1	—
CJAST	Регулируемый инструмент для зачистки при работе одной рукой, снимает внешнюю оболочку 4-парного UTP и FTP кабеля.	1	—
AVPDB	Для помощи в заделке S-Video и RCA монтажных модулей.	1	50

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Лицевые панели и розетки

PANDUIT™ предлагает наиболее полный из представленных на рынке спектр коммуникационных розеток, входящих в сетевое решение *PAN-NET*®. Продукты *PANDUIT* помогут оптимизировать вашу сетевую инфраструктуру и осуществить поддержку в дальнейшем.

- Полностью модульные, совместимые со всеми модулями *MINI-COM*™ для меди и оптоволокна
- Превосходный дизайн позволяет создать низкопрофильные, высокоплотные розеточные блоки, легко трансформируемые и перемещаемые по мере надобности
- Розетки выполнены в различных цветовых решениях и стилях.

Группа продуктов для использования в рабочем пространстве включает широкий спектр модульных и простых в установке решений. Все изделия отличает эстетичный внешний вид, подходящий для всех типов рабочего пространства (офисов, школ, фабрик и т.д.).

Лицевые панели *MINI-COM*™

Комплекты наклонных подшторенных лицевых панелей



CFPUKS2S

CFPUKS4S-2G

- Индивидуальные модули, вставляемые и вынимаемые защелкиванием
- Одно- или двухкомпонентная конфигурация
- Идеальны для применения с медью и оптоволокном
- Шторки защищают неиспользуемые модули

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
2-модульный комплект с одинарной лицевой панелью 86 x 86 мм				
CFPUKS2SAW	Одинарная рамка 86 x 86 мм и 1 наклонная подшторенная модульная вставка половинного размера. Глубина до задней стороны: 18.0 мм	арк. белый	1	10
CFPUKS2SIW		кремовый	1	10
CFPUKS2SWH		белый	1	10
4-модульный комплект с двойной лицевой панелью 86 x 146 мм				
CFPUKS4SAW-2G	Двойная рамка 86 x 146 мм и 2 наклонных подшторенных модульных вставки половинного размера. Глубина до задней стороны модуля: 18.0 мм	арк. белый	1	10

Поставляется с монтажными винтами, маркерами и держателями маркеров.

Рамки *MINI-COM*™

CBUK



CBUK-2G

- Индивидуальные модули, вставляемые и вынимаемые защелкиванием
- Модульные вставки вынимаются с лицевой стороны
- Одно- или двухкомпонентная конфигурация
- Вмещает все модули половинного размера

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Одинарная рамка 86 x 86 мм				
CBUKAW	Одинарная рамка 86 x 86 мм вмещает одну модульную вставку половинного размера.	арк. белый	1	10
CBUKIW		кремовый	1	10
Двойная рамка 86 x 146 мм				
CBUKAW-2G	Двойная рамка 86 x 146 мм вмещает две модульные вставки половинного размера.	арк. белый	1	10
CBUKIW-2G		кремовый	1	10
CBUKWH-2G		белый	1	10

Поставляется с монтажными винтами, маркерами и держателями маркеров.

Наклонные лицевые панели

CFPUKS2B

CFPUKS3

- Экономичная цельная конструкция
- Идеально подходит для применения с медью и оптоволокном
- Высокоплотное низкопрофильное решение
- Требует минимальной глубины поверхности за лицевой панелью

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
2-модульная одинарная наклонная лицевая панель 86 x 86 мм				
CFPUKS2BAW	Одинарная наклонная лицевая панель 86 x 86 мм вмещает до двух модульных коннекторов Mini-Com. Поставляется с монтажными винтами и пустым модулем CMB. Глубина: 12.7 мм	арк. белый	1	10
CFPUKS2BIW		кремовый	1	10
CFPUKS2BWH		белый	1	10
3-модульная одинарная наклонная лицевая панель 86 x 86 мм				
CFPUKS3AW	Одинарная лицевая панель 86 x 86 мм вмещает до трех модульных коннекторов Mini-Com. Поставляется с монтажными винтами. Глубина: 12.7 мм	арк. белый	1	10
CFPUKS3IW		кремовый	1	10

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Лицевые панели *MINI-COM*™

Лицевая панель и комплекты адаптеров

- Индивидуальные модули, вставляемые и вынимаемые защелкиванием
- Поставляются 2-х или 3-модульные решения
- Идеальна для применения с полностью экранированным медным кабелем и оптоволокном.
- Комплекты адаптеров подходят к любой стандартной рамке 80 x 80 мм и к рамкам *PANDUIT* (FCFP)
- Имеются вставки, которые при необходимости вынимаются с лицевой стороны



CFPE3

CFPAGF2

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
3-модульная лицевая панель 80 x 80 мм - комплект				
CFPE3AW	Рамка 80 x 80 мм и одна трехмодульная наклонная лицевая панель 50 x 50 мм. Поставляется с монтажными винтами, металлической основой, маркером и держателем маркера. Глубина до задней стороны модуля: 16 мм	арк. белый	1	10
CFPE3IW		кремовый	1	10
CFPE3PW		поляр.белый	1	10
2-модульная лицевая панель 50 x 50 мм - комплект				
CFPAGF2AW	Адаптер 50 x 50 мм и одна плоская модульная вставка половинного размера. Поставляется с монтажными винтами и металлической основой. Глубина до задней стороны модуля: 32 мм	арк. белый	1	10
CFPAGF2IW		кремовый	1	10
CFPAGF2PW		поляр.белый	1	10
CFPAGS2AW	Адаптер 50 x 50 мм и одна наклонная модульная вставка половинного размера. Поставляется с монтажными винтами и металлической основой. Глубина до задней стороны модуля: 23.6 мм	арк. белый	1	10
CFPAGS2IW		кремовый	1	10
CFPAGS2PW		поляр.белый	1	10
CFPAGS2SAW	Адаптер 50 x 50 мм и одна наклонная подшторенная модульная вставка половинного размера. Поставляется с монтажными винтами и металлической основой. Глубина до задней стороны модуля: 23.6 мм	арк. белый	1	10
CFPAGS2SIW		кремовый	1	10
CFPAGS2SPW		поляр.белый	1	10

Рамки и адаптеры *MINI-COM*™

- Рамки вмещают все лицевые панели 50 x 50 мм и адаптеры
- Адаптеры вмещают все модульные вставки половинного размера
- Фронтальный доступ к коннекторам и кабелям
- Адаптеры подходят для большинства рамок 80 x 80 мм (свяжитесь со Службой обслуживания клиентов для уточнения информации о конкретной модели)

FCFP

CBAG

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Рамка 80 x 80 мм				
FCFPAW	Рамка 80 x 80 мм вмещает все лицевые панели 50 x 50 мм и адаптеры, приведенные в этом разделе.	арк. белый	1	10
FCFPIW		кремовый	1	10
FCFPPW		поляр.белый	1	10
Адаптер 50 x 50				
CBAGAW	Адаптер 50 x 50 мм вмещает одну модульную вставку половинного размера и монтируется в рамку 80 x 80 мм. Поставляется с монтажными винтами, металлической основой и держателем маркера.	арк. белый	1	10
CBAGIW		кремовый	1	10

Лицевые панели

- Индивидуальные модули, вставляемые и вынимаемые защелкиванием
- 100%-модульные
- Идеальны для применения с полностью экранированным медным кабелем и оптоволокном.
- Имеются подшторенные и неподшторенные версии

CHES3

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
3-модульная наклонная лицевая панель 55 x 55 мм				
CHES3AW	Наклонная лицевая панель 55 x 55 мм вмещает до трех модулей коннекторов Mini-Com. Поставляется с монтажными винтами, металлической основой, маркером и держателем маркера. Глубина до задней стороны модуля: 26 мм	арк. белый	1	10
CHES3IW		кремовый	1	10
CHES3PW		поляр.белый	1	10

Лицевые панели *MINI-COM*™

Комплекты лицевых панелей *MINI-COM*™

- Модульные вставки могут выниматься с лицевой стороны
- Вмещают все модульные вставки половинного размера
- Идеальны для применения с медью и оптоволокном
- Могут монтироваться горизонтально или вертикально

CFPFF2

CS2FP

C2FP

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
2-модульная лицевая панель 45 x 45 мм - комплект				
CFPFF2AW	Адаптер 45 x 45 мм и одна плоская модульная вставка половинного размера. Глубина до задней стороны модулей: 26 мм	арк. белый	1	10
CFPFS2AW	Адаптер 45 x 45 мм и одна наклонная модульная вставка половинного размера. Глубина до задней стороны модулей: 19 мм	арк. белый	1	10
CFPFS2SAW	Адаптер 45 x 45 мм и одна наклонная подшторенная модульная вставка половинного размера. Глубина до задней стороны модулей: 19 мм	арк. белый	1	10
2-модульная лицевая панель 45 x 45 мм, комплект с коннекторами STP				
CS2FPAW	Адаптер 45 x 45 мм с одной наклонной подшторенной модульной вставкой половинного размера и двумя коннекторами CJS588.	арк. белый	1	10
2-модульная лицевая панель 45 x 45 мм, комплект с коннекторами UTP				
C2FPAW	Адаптер 45 x 45 мм с одной наклонной подшторенной модульной вставкой половинного размера и двумя коннекторами CJ588.	арк. белый	1	10

Адаптер



CBF

- Модульные вставки могут выниматься с лицевой стороны
- Вмещают все модульные вставки половинного размера
- Идеальны для применения с медью и оптоволокном
- Могут монтироваться горизонтально или вертикально

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Адаптер 45 x 45 мм				
CBFAW	Адаптер 45 x 45 мм, вмещающий одну модульную вставку половинного размера.	арк. белый	1	10

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Лицевые панели *MINI-COM*™

Лицевые панели *MINI-COM*™ классической серии

- Удачно дополняют современное рабочее пространство
- Индивидуальные модули вставляются и вынимаются защелкиванием

CFPH2

CFPH4

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
2-модульная панель - горизонтальная				
CFPH2AW	Горизонтальная лицевая панель 70 x 114 мм вмещает до двух коннекторных модулей Mini-Com. Поставляется с монтажными винтами. Расстояние между винтами: 83.5 мм. Глубина до задней стороны модулей: 29 мм	арк. белый	1	10
CFPH2BL		черный	1	10
CFPH2IW		кремовый	1	10
CFPH2WH		белый	1	10
2-модульная одинарная лицевая панель - горизонтальная				
CFPH4AW	Горизонтальная лицевая панель 70 x 114 мм вмещает до четырех коннекторных модулей Mini-Com. Поставляется с монтажными винтами. Расстояние между винтами: 83.5 мм. Глубина до задней стороны модулей: 29 мм	арк. белый	1	10
CFPH4BL		черный	1	10
CFPH4IW		кремовый	1	10
CFPH4WH		белый	1	10

Наклонные лицевые панели дизайнерской и представительской серий

- Модульные вставки могут выниматься с лицевой стороны
- Индивидуальные модули вставляются и вынимаются защелкиванием
- Два варианта дизайна
- Идеальны для использования в коробах

CFPS4

CFPSE4

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вертикальная наклонная лицевая панель дизайнерской серии - комплект				
CFPS4BL	Одинарная рамка лицевой панели и две наклонных модульных вставки (2 модульных проема в каждой). Вмещает до четырех модулей Mini-Com.	черный	1	10
CFPS4IW		кремовый	1	10
CFPS4WH		белый	1	10
Вертикальная наклонная лицевая панель представительской серии - комплект				
CFPSE4BL	Одинарная рамка лицевой панели и две наклонных модульных вставки (2 модульных проема в каждой)	черный	1	10
CFPSE4IW		кремовый	1	10
CFPSE4WH		белый	1	10

Рамки дизайнерской и представительской серий

- Модульные вставки могут выниматься с лицевой стороны
- Индивидуальные модули вставляются и вынимаются защелкиванием
- Два варианта дизайна
- Идеальны для использования в коробах

CBE

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вертикальная одинарная рамка дизайнерской серии				
CBBL	Одинарная рамка вмещает две модульных вставки размера 1/2, три модульные вставки размера 1/3 или одну вставку размера 2/3 и одну вставку размера 1/3. Поставляется с монтажными винтами Расстояние между винтами: 83.5 мм.	черный	1	10
CBIW		кремовый	1	10
CBWH		белый	1	10
Вертикальная одинарная рамка представительской серии				
CBEAW	Одинарная рамка вмещает две модульных вставки размера 1/2, три модульные вставки размера 1/3 или одну вставку размера 2/3 и одну вставку размера 1/3. Поставляется с монтажными винтами, маркерами и держателями маркеров/заглушками для винтов. Расстояние между винтами: 83.5 мм.	арк. белый	1	10
CBEBL		черный	1	10
CBEIW		кремовый	1	10
CBEWH		белый	1	10

Модульные вставки для рамок

Модульные вставки для рамок

CHS2

CHS2S

CHF2

CHS2R

CHF2M

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
2-модульная наклонная вставка, занимающая 1/2 размера рамки				
CHS2AW-X	Наклонная модульная вставка, вмещающая до двух модулей Mini-Com и занимающая до половины размера одинарной рамки. Глубина до задней стороны модулей: 16.5 мм	арк. белый	10	50
CHS2BL-X		черный	10	50
CHS2IW-X		кремовый	10	50
CHS2PW-X		поляр.белый	10	50
CHS2WH-X		белый	10	50
2-модульная наклонная вставка с защитными шторками, занимающая 1/2 размера рамки				
CHS2SAW-X	Наклонная модульная вставка с защитными шторками, вмещающая до двух модулей Mini-Com и занимающая до половины размера одинарной рамки. Шторки подпружинены и отворачиваются в сторону для свободного подключения кабелей. Глубина до задней стороны модулей: 16.5 мм	арк. белый	10	50
CHS2SBL-X		черный	10	50
CHS2SIW-X		кремовый	10	50
CHS2SPW-X		поляр.белый	10	50
CHS2SWH-X		белый	10	50
2-модульная плоская вставка, занимающая 1/2 размера рамки				
CHF2AW-X	Плоская модульная вставка, вмещающая до двух модулей Mini-Com и занимающая до половины размера одинарной рамки. Глубина до задней стороны модулей: 25.4 мм	арк. белый	10	50
CHF2BL-X		черный	10	50
CHF2IW-X		кремовый	10	50
CHF2PW-X		поляр.белый	10	50
CHF2WH-X		белый	10	50
2-модульная наклонная углубленная вставка, занимающая 1/2 размера рамки				
CHSR2AW-X	Вмещает до двух модулей Mini-Com и занимает до половины размера одинарной рамки. Глубина до задней стороны модулей: 28.6 мм	арк. белый	10	50
CHSR2BL-X		черный	10	50
CHSR2IW-X		кремовый	10	50
CHSR2PW-X		поляр.белый	10	50
CHSR2WH-X		белый	10	50
2-модульная плоская вставка, занимающая 1/3 размера рамки				
CHF2MAW-X	Плоская вставка вмещает до двух модулей Mini-Com и занимает до 1/3 размера одинарной рамки. Двойная рамка вмещает максимум 12 портов. Глубина до задней стороны модулей: 25.4 мм	арк. белый	10	50
CHF2MBL-X		черный	10	50
CHF2MIW-X		кремовый	10	50
CHF2MPW-X		поляр.белый	10	50
CHF2MWH-X		белый	10	50

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Катушка для оптоволокна *MINI-COM*™ для монтажа внутри стены

- Внутренний радиус изгиба - 35 мм
- Вход/выход для кабеля расположен с задней, верхней и нижней сторон, что помогает регулировать радиус изгиба кабеля снаружи
- Вмещает до 12 метров оптического кабеля без оболочки или 2 метра оптического кабеля в оболочке
- Глубина до задней стороны лицевой панели 93 мм; не предназначена для использования с внутристенными боксами или в тонких стенах

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Двухмодульная внутристенная катушка для оптоволокна				
CFS2AW	Двухмодульная катушка для оптоволокна, предназначенная для использования с большинством лицевых панелей Mini-Com, рамок и вставок.	арк. белый	1	10
CFS2BL		черный	1	10
CFS2IW		кремовый	1	10
CFS2WH		белый	1	10

Согласно стандарту TIA/EIA-568-A требуется минимум 1 метр свободного кабеля и катушка для оптоволокна для монтажа внутри стены.

Защелкивающаяся модульная лицевая панель *MINI-COM*™ для мебели

CFFP4BL

CFFPA2BL

- Вмещают модули *MINI-COM* для меди и оптоволокна
- Высокоплотный дизайн; вмещает до 4 модулей *MINI-COM*

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
4-модульная защелкивающаяся лицевая панель для мебели				
CFFP4BL	Лицевая панель вставляется во врезные проемы в мебели. Вмещает 4 стандартных модульных коннектора. Глубина до задней стороны модулей - 25 мм	черный	1	10
2-модульная изогнутая защелкивающаяся лицевая панель для мебели				
CFFPA2BL	Лицевая панель вставляется во врезные проемы в мебели. Вмещает 2 стандартных модульных коннектора. Глубина до задней стороны модулей - 15 мм	черный	1	10

Лицевая панель вставляется в **стандартные проемы** в мебели. Проконсультируйтесь с изготовителем мебели для уточнения размеров.

Для заметок

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Патч-панели, патч-корды и комплекты

***PANDUIT*™ Network Connectivity Group предлагает решения всех систем на основе кабеля типа "витая пара". Системы спроектированы с превышеним норм существующих стандартов и гарантируют надежность сетевых решений. Решение *PANDUIT* будет поддерживать и только возникающие технологии, включая Voice over IP и Gigabit Ethernet.**

- Модульная система облегчает монтаж, перемещения, изменения и добавления
- Высокая плотность экономит пространство в стойке или шкафу
- Обратная совместимость поддерживает существующую инфраструктуру
- Постоянные инвестиции в исследования и разработку

Медная соединительная система *TX6*™ *PLUS* включает коннекторы *MINI-COM*™ *TX6 PLUS*, патч-панели *DP6*™ *PLUS*, патч-корды *TX6 PLUS* Категории 6, забивную систему *GIGA-PUNCH*™ и модульные вилки *TX6 PLUS*. *PANDUIT* также предлагает надежное решение Категории 5e, включающее коннекторы *MINI-COM TX5e*™, патч-панели *DP5e*™, патч-корды Категории 5e, забивную систему *PAN-PANCH*™ и модульные вилки *PAN-PLUG*™. Решения *PANDUIT* отличаются гибкостью и полностью поддерживают растущие и изменяющиеся условия Вашей сетевой инфраструктуры.

Коммуникационная система на основе меди



Телекоммуникационная комната

1 **Медный кабель TX**



3 **Забивочные патч-панели**



2 **Модульные разъемы** MINI-COM™

4 **Модульные патч-панели** MINI-COM™

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.



Рабочая зона

5 **Забивочные панели для монтажа в стойках**



7 **Зонное каблирование**

6 **Патч-корды**



Модульные патч-панели *MINI-COM*™

- Обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Вмещают модули *MINI-COM* для кабеля UTP (включая категорию 5e и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Имеются варианты маркеров для простой идентификации портов; имеются сменные маркеры/крышки маркеров
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19- или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном

CPPLA24WBL

CPPLA48WBL

CPPL24WBL

CPPL48WBL



CPP24WBL

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Модульные угловые патч-панели *MINI-COM*™ с маркерами				
CPPL24WBL	Патч-панель с маркерами на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4.	1	1	10
CPPL48WBL	Патч-панель с маркерами на 48 портов поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4.	2	1	10
Модульные патч-панели *MINI-COM*™ с маркерами				
CPP24WBL	Патч-панель на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4.	1	1	10
CPP48WBL	Патч-панель на 48 портов поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4.	2	1	10
Модульные патч-панели *MINI-COM*™				
C4PPLK	Комплект сменных маркеров/крышек маркеров для модульных патч-панелей *MINI-COM*™ с маркерами (CPPL24WRBL, CPPL48WRBL, CPPL24WBL, CPPL48WBL) и модульных лицевых панелей (CFFPL4, CFPHSL4, CFFPEBSL4). Каждый комплект содержит 6 маркеров и 6 прозрачных крышек.	—	1	10

^ 1 U = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-2.

Модульные патч-панели *ULTIMATE ID*™ можно видеть на стр. xx-xx.

* Согласно стандарту TIA/EIA-606-A, все маркеры должны генерироваться механически; маркеры с ручной записью не отвечают требованиям стандарта.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Модульные патч-панели *MINI-COM*™ типа M6

- Обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты перемещений, добавлений и замены
- Вмещают модули *MINI-COM*™ для кабеля UTP (включая категорию 5e и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Включают заранее отпечатанные пронумерованные маркеры с поверхностью для записей с оборотной стороны для в случаев, когда пронумерованные маркеры неприменимы
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19- или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном

CPPL24M6BL



CPPL48M6BL



C6PPLK1-24



C6PPLK25-48

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Модульная патч-панель *MINI-COM*™ типа M6				
CPPL24M6BL	Патч-панель на 48 портов поставляется с 8 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFPLM6BL.	1	1	10
CPPL48M6BL	Патч-панель на 48 портов поставляется с 8 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFPLM6BL.	2	1	10
Сменные маркеры для модульных патч-панелей *MINI-COM*™ типа M6				
C6PPLK1-24	Сменные маркеры для модульных патч-панелей *MINI-COM*™ типа M6 с маркерами/крышками маркеров (CPPL24M6BL). Маркеры имеют заранее отпечатанные номера 1-24 на лицевой стороне и место для записей на обратной стороне.	–	1	10
C6PPLK25-48	Сменные маркеры для модульных патч-панелей *MINI-COM*™ типа M6 с маркерами/крышками маркеров (CPPL**M6BL). Маркеры имеют заранее отпечатанные номера 25-48 на лицевой стороне и место для записи на обратной стороне.	–	1	10

^ 1 U = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

* Согласно стандарту TIA/EIA-606-A, все маркеры должны генерироваться механически; маркеры с ручной записью не отвечают требованиям стандарта.

Модульные патч-панели высокой плотности *MINI-COM*®

- Вмещают модули *MINI-COM* для кабеля UTP (включая категорию 5e и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном

CPPA72FMWBL

CPP48HDWBL

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPP48HDWBL	Патч-панель на 48 портов поставляется с 6 защелкивающимися лицевыми панелями на 8 портов.	1	1	10
CPPL72WBL	Патч-панель с маркерами на 72 порта поставляется с 6 защелкивающимися, съемными с передней стороны лицевыми панелями на 12 портов. Заранее отпечатанные пронумерованные маркеры имеют поверхность для записей с оборотной стороны для случаев, когда пронумерованные маркеры неприменимы.	2	1	10

^^ 1 U = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Угловая модульная патч-панель высокой плотности *MINI-COM*

- Патч-панель с четырехкратной плотностью монтажа
- Угловая патч-панель устраняет необходимость в использовании горизонтального организатора кабеля
- Патч-панель с высокой плотностью монтажа обеспечивает 48 портов в стойки 1U
- Результатом является возможность размещения 48 портов в 1U вместо 24 портов в 2U
- Обеспечивают схему крепления маркеров и постоянную визуальную идентификацию портов
- Вмещают модули *MINI-COM* для кабеля UTP (включая категорию 5e и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- В вертикальных кабельных организаторах *PATCHRUNNER*™ компании *PANDUIT* используются литые упоры для управления кабелем и контроля радиуса изгиба. Эти свойства совместно с угловыми патч-панелями обеспечивают предельно высокую плотность кабельной системы

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPPA48HDWBL	Патч-панель на 48 портов поставляется с 6 защелкивающимися лицевыми панелями на 8 портов.	1	1	10

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Угловые патч-панели *MINI-COM*™

Patent Pending

- Угловая конструкция позволяет подводить кабель с обеих сторон стойки и устраняет необходимость в горизонтальных организаторах кабеля, допуская проводку патч-кордов непосредственно в вертикальных организаторах кабеля
- Обеспечивают схему крепления маркеров и постоянную визуальную идентификацию портов
- Обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Вмещают модули *MINI-COM*™ для кабеля UTP (включая категорию 5e и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для легкости перемещений, дополнений и изменений
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Совместимы с системой управления кабелями *PATCHRUNNER*™

CPPLA24WBL

CPPLA48WBL

CPPLA72WBL

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPPLA24WBL	Угловая патч-панель с маркерами на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4.	1	1	10
CPPLA48WBL	Угловая патч-панель с маркерами на 48 портов поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4.	2	1	10
CPPLA72WBL	Угловая патч-панель с маркерами на 72 порта поставляется с 6 защелкивающимися, съемными с передней стороны лицевыми панелями на 12 портов. Заранее отпечатанные пронумерованные маркеры имеют поверхность для записей с оборотной стороны для случаев, когда пронумерованные маркеры неприменимы.	2	1	10

^ 1U = 44,45 мм
Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Заглубленные модульные патч-панели *MINI-COM*™

- 3-дюймовое углубление исключает взаимодействие патч-корда шнура с дверями шкафа и повышает защиту радиуса изгиба
- Расцепляющаяся защелка на лицевой панели обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты дополнений, перемещений и изменений
- Вмещают модули *MINI-COM* для кабеля UTP (включая категорию 5e и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для легкости перемещений, дополнений и изменений
- Имеются бирки патч-панелей для простоты идентификации портов; имеются сменные маркеры/крышки маркеров
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном

CPPL24WRBL

CPPL48WRBL

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPPL24WRBL	Заглубленная патч-панель с маркерами на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4. Спроектирована для использования со стойками и шкафами.	1	1	10
CPPL48WRBL	Заглубленная патч-панель с маркерами на 48 порта поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями типа CFFPL4. Спроектирована для использования со стойками и шкафами.	2	1	10

^^ 1U = 44,45 мм
Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Модульные патч-панели *MINI-COM*™ на 12 портов

- Вмещают модули *MINI-COM*™ для кабеля UTP (включая категорию 5e и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Монтируются непосредственно на стену
- Модульная конструкция для простоты изменения кабельной системы

CWPP12WBL

CPP12WBL

WB89D

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CWPP12WBL	Патч-панель на 12 портов поставляется с 3 защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4.	1	10
CPP12WBL	Патч-панель на 12 портов поставляется с 3 защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4. Монтируется на стандартном кронштейне 89D (WB89D).	1	10
WB89D	Кронштейн, монтируемый на стену, держит модульную патч-панель на 12 портов. Он также может использоваться для монтажа стандартных блоков 66.	1	10

Модульные цельнометаллические экранированные патч-панели *MINI-COM*™

- Вмещают модули *MINI-COM*™ для систем с заземлением и экранированием
- Предоставляют возможность записи информации для идентификации порта
- Не рекомендуются к использованию в системах, где происходят частые перемещения, дополнения и изменения
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Для систем без экранирования следует использовать модульные патч-панели, представленные на стр. xx-xx

CP24BL

CP48BL

CP24WSBL



CP48WSBL



CP96BL

PKG



PGK96



PGKE



PGKE96

CP16WSBL

CP24WSBL

CP48WSBL

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Модульные цельнометаллические патч-панели *MINI-COM*™				
CP16BL	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 16 портов.	1	1	10
CP24BL	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 24 порта.	1	1	10
CP48BL	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 48 портов.	2	1	10
CP72BL	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 72 порта. Для предотвращения скручивания необходима укладка и фиксация кабеля с задней стороны.	2	1	10
CP96BL	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 96 портов.	4	1	10
Комплекты заземления для модульных цельнометаллических патч-панелей				
PGK	Подсоединяет панель CP**BL к шине заземления для использования с окрашенными стойками в экранированных системах. Изолированный многожильный медный кабель #12 AWG длиной 244 см.	—	1	10
PGK96	Подсоединяет панель CP**BL к шине заземления для использования с окрашенными стойками в экранированных системах. Изолированный многожильный медный провод #12 AWG длиной 2926 см. На одном конце установлен заземляющий наконечник с дополнительным наконечником для обрезки и обжима на требуемую длину.	—	1	10
PGKE	Подсоединяет панель CP**BL к шине заземления для использования с окрашенными стойками в экранированных системах. Изолированный многожильный медный провод #10 AWG длиной 244 см.	—	1	10
PGKE96	Подсоединяет панель CP**WSBL к шине заземления для использования с окрашенными стойками в экранированных системах. Изолированный многожильный медный провод #10 AWG длиной 2926 см. На одном конце установлен заземляющий наконечник с дополнительным наконечником для обрезки и обжима на требуемую длину.	—	1	10
Модульные патч-панели *MINI-COM*™ со стержнем для снятия напряжений				
CP16WSBL	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 16 портов со стержнем для снятия напряжений.	1	1	10
CP24WSBL	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 24 порта со стержнем для снятия напряжений.	1	1	10
CP48WSBL	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 48 портов со стержнем для снятия напряжений.	2	1	10

^ 1U = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Каждая патч-панель включает инструмент CPT для упрощения снятия экранированных модульных разъемов *MINI-COM*™.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

NEW! Патч-панели *DP6™ 10GIG™*

- Превышает требования поправки 1.0 к Проекту к стандарту IEEE Std.802.3an на 10 Гигабит, выпущенному в октябре 2004 г., в канале с 4-мя разъемами на различных частотах до 500 МГц при использовании в качестве составной части кабельной системы на основе меди *PANDUIT TX6 ™ 10GIG™*
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для Категории 6 и ISO 11801 по 2-му изданию стандартов Класса E
- Каждый порт 100% протестирован на допустимые потери NEXT и обратные потери и имеет индивидуальный серийный номер для простоты отслеживания
- Могут заделываться с помощью стандартных промышленных инструментов для забивки одинарного провода типа 110 на задней стороне панели и имеют наконечник для снятия напряжений на каждом модуле
- Каждый порт имеет цветную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B.
- Угловые патч-панели упрощают контроль радиуса изгиба кабеля и устраняют необходимость в горизонтальных организаторах кабеля
- Заделывают большинство проводников 22-26 AWG одножильного или многожильного кабеля IWC
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеют места для записи информации для идентификации порта и панели
- Могут четко идентифицироваться с помощью маркеров и иконок

PATENTED

Код	Описание	Высота в стойке в U^	К-во в упак	К-во в кор
Плоские патч-панели *DP6™ 10GIG™*				
DP246X88TG	24-портовая улучшенная патч-панель 10Гбит Кат. 6, с 24 8-позиц. разъемами RJ45 и 8 портами проводов	1	1	10
DP486X88TG	48-портовая улучшенная патч-панель 10Гбит Кат. 6, с 48 8-позиц. разъемами RJ45 и 8 портами проводов	2	1	10
Угловые патч-панели *DP6™ 10GIG™*				
DPA246X88TG	24-портовая улучшенная патч-панель 10Гбит Кат. 6, с 24 8-позиц. разъемами RJ45 и 8 портами проводов	1	1	10
DPA486X88TG	48-портовая улучшенная патч-панель 10Гбит Кат. 6, с 48 8-позиц. разъемами RJ45 и 8 портами проводов	2	1	10

^ 1U = 44,45 мм
Включены монтажные винты M6 и #12-24.
Сменные забивочные модули доступны для заказа в стандартном (черном) цвете – код DRJ6X88TGBL.

Наклейки для патч-панелей *DP6™ 10GIG™*

Предлагаемые решения по маркировке, соответствующие стандарту TIA/EIA-606-A			
Код патч-панели	**Лазерный/струйный настольный принтер**	**Переносной принтер *VIPER™* LS6**	**Переносной принтер *PANACEA™* LS7**
Все патч-панели	**C379X030FJJ**	**C379X030FJ6**	**LS7-25-1**

Патч-панели *DP6™ PLUS*

- Спроектированы в соответствии с требованиями стандарта TIA/EIA-568-B.2-1, категория 6
- Испытана ETL и одобрена на соответствие компонента категории 6
- Имеется угловой вариант, позволяющий подводить кабель с обеих сторон стойки и устраняющий необходимость в горизонтальных организаторах кабеля, проводить патч-корды непосредственно в вертикальных организаторах кабеля
- Конструкция печатной платы с защитной крышкой
- Съемная конструкция печатной платы из 6 блоков со встроенными хомутами жгутов кабеля для улучшения управления кабелями
- Высокоэффективная забивка *GP6™ PLUS* с задней стороны панели
- Монтируется в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеет места для записи информации для идентификации порта и панели с дополнительными крышками (DPLT и DPLF)
- Может четко идентифицироваться с помощью маркеров и иконок
- Универсальный маркер имеет цветную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B.
- Заделываются с помощью забивочного инструмента GPST
- Заделывают большинство проводников 22-26 AWG одножильного или многожильного кабеля IWC

DP12688TP

DP24688TP

DP48688TP



DP96688TP

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
DP12688TP	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 12 портов типа *GP6™ PLUS*. Крепится на кронштейн 89D.	–	1	10
DP24688TP	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 24 порта типа *GP6™ PLUS* .	1	1	10
DP48688TP	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 48 портов типа *GP6™ PLUS*.	2	1	10
DP96688TP	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 96 портов типа *GP6™ PLUS*.	4	1	10

^ 1U = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Требования к кабелю: одножильный или многожильный провод IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать с другими компонентами *PANDUIT* Категории 6 *PLUS*.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

NEW! Силовая патч-панель и система питания *DPoE*™

- Силовая патч-панель поддерживает двойные схемы питания, позволяя использовать 48-вольтовые схемы питания постоянного тока DC IEEE 802.3af-2003 и Cisco
- Разъемы RJ45 на передней панели имеют светодиодные индикаторы, показывающие статус порта
- На задней стороне панели расположена контактная группа типа 110, что позволяет обеспечить максимальную плотность размещения оборудования
- 2 разъема RJ45 на задней стороне панели предназначены для подключения управляющих сетью утройств
- Совместима с большинством заделанных проводников 22-26 AWG одножильного или многожильного кабеля IWC
- Сетевой адаптер DPOEPWRB120 имеет небольшой размер и может быть размещен в различных местах стойки
- Низкопрофильный дизайн систем питания обеспечивает сочетание высокой мощности и небольшого размера, особенное важное для центров обработки данных, поддержки встроенных приложений и решения телекоммуникационных задач
- Шасси высотой 1U позволяет устанавливать до трех различных выпрямительных модулей (заказываются отдельно; DPoEPWRR500 или DPoEPWR1250 в любой комбинации) общей мощностью от 500Вт до 3750Вт при 48В постоянного тока на выходе, в зависимости от конфигурации
- 14 сменных предохранителей позволяют подключить 14 отдельных силовых патч-панелей DPoE24U1X к одному корпусу

DPOE24UIX

PATENT PENDING

DPOEPWRB120

DPOEPWRCU

Код	Описание	Высота в стойке U^	К-во в кор.
Силовая патч-панель			
DPOE24U1X	24-портовая силовая панель Power Over Ethernet (PoE), поддерживающая сеть 10/100 Ethernet	1	1
Сетевой адаптер			
DPOEPWRB120	Сетевой адаптер *DPoE*™ 120 Вт, обслуживает 1 силовую патч-панель и низкую потребность в питании или сочетание активных и пассивных устройств.	—	1
Системы питания			
DPOEPWRCU	Неуправляемый корпус 1U системы питания *DPoE*™. Вместе с *DPoE*™-выпрямителями соответствующей мощности используется для питания одной или нескольких силовых патч-панелей.	1	1
DPOEPWRCM	Управляемый корпус системы питания *DPoE*™. Вместе с *DPoE*™-выпрямителями соответствующей мощности используется для питания одной или нескольких силовых патч-панелей. предназначен для использования с отдельной резервной системой и батареей в качестве универсальной системы распределения питания.	1	1
DPOEPWRR500	Выпрямитель *DPoE*™ мощностью 500Вт - обеспечивает питание для нескольких патч-панелей. Комбинация из 3 выпрямителей обслуживает 4-7 панелей. Используется с DPOEPWRC*.	—	1
DPOEPWRR1250	Выпрямитель *DPoE*™ мощностью 1250 Вт - обеспечивает питание для нескольких силовых патч-панелей. Комбинация из 3 таких выпрямителей обслуживает до 14 панелей. Используется с DPOEPWRC*.	—	1
DPOEPWRNIC	Карта сетевого интерфейса *DPoE*™. Расширение до неуправляемого корпуса системы питания *DPoE*™, позволяя контролировать дополнительные параметры системы питания.	—	1

^ 1U = 44,45 мм

Блок питания и система питания требуют соответствующего силового кабеля (Cord-A для Австралии, Cord-E для Европы, Cord-S для США или Cord-U для Великобритании) и заказываются отдельно.

Наклейки для силовой патч-панели и системы питания *DPoE*™

Предлагаемые решения по маркировке, соответствующие стандарту TIA/EIA-606-A			
Код патч-панели	**Лазерный/струйный настольный принтер**	**Переносной принтер *VIPER*™ LS6**	**Переносной принтер *PANACEA*™ LS7**
Все патч-панели	**C379X030FJJ**	**C379X030FJ6**	**LS7-25-1**

Патч-панели *DP5e*™

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Конструкция печатной платы с защитной крышкой
- Имеется угловой вариант, позволяющий подводить кабель с обеих сторон стойки и устраняющий необходимость в горизонтальных организаторах кабеля, позволяя проводить патч-корды непосредственно в вертикальных организаторах кабеля
- Заделка с задней стороны типа 110
- Съемная конструкция печатной платы из 6 блоков со встроенными хомутами жгутов кабеля для улучшения управления кабелями
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеют места для записи информации для идентификации порта и панели с дополнительными крышками (DPLT и DPLF)
- Могут четко идентифицироваться с помощью маркеров и иконок
- Универсальный маркер имеет цветовую маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Для забивки используется инструмент PDT110
- Заделывают большинство проводников 22-26 AWG одножильного или многожильного кабеля IWC

DP125E88110U

DP245E88110U

DP485E88110U



DP965E88110U

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
DP125E88110U	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 12 портов 110 типа. Монтируется на кронштейне 89D.	–	1	10
DP245E88110U	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 24 порта 110 типа.	1	1	10
DP485E88110U	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 48 портов 110 типа.	2	1	10
DP965E88110U	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 96 портов 110 типа.	4	1	10

1U = 44,45 мм
Включены монтажные винты M6 и #12-24.
Требования к кабелю: одножильный или многожильный провод IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Патч-панели *DATA-PATCH*™ 10/100 Base-T

- Состоят из гнездовых коннекторов Telco на 50 выводов/25 пар с креплениями VELCRO*, смонтированных в соответствии со стандартом RJ21 для обеспечения обратной совместимости
- Каждый порт смонтирован под 10/100 Base-T Ethernet с использованием выводов 1, 2 и 3, 6
- Номинальная суммарная мощность переходных наводок соответствует категории 5 (в канале) при использовании 25-парных кабельных сборок *PANDUIT*™ категории 5
- Не требуют использования инструмента для заделки
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеют места для записи информации для идентификации порта и панели с дополнительными крышками (DPLT и DPLF)
- Могут четко идентифицироваться с помощью маркеров и иконок

DP24584TV25

DP48584TV25

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
DP24584TV25	Патч-панель на 24 порта.	1	1	10
DP48584TV25	Патч-панель на 48 портов.	2	1	10

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Включены монтажные винты M6 и #12-24.
VELCRO - зарегистрированный товарный знак компании Velcro Industries B.V.

Кабельные сборки *DATA-PATCH*™ 10/100 Base-T

- 25-парные кабельные сборки с соединениями с номинальной суммарной мощностью переходных наводок в соответствии с категорией 5 являются улучшенными патч-кордами с одножильным кабелем с суммарной мощностью переходных наводок на 25 пар по категории 5 и с 25-парными вилками категории 5 на каждом конце
- Система также включает 25-парный разветвительный шнур с номинальной суммарной мощностью переходных наводок по категории 5, и 25-парными вилками на одном конце и 12 модульными вилками , заделанными под выводы (1, 2, 3 и 6) 10/100 Base-T Ethernet на другом конце
- Все патч-корды проходят 100% заводское тестирование на правильность монтажа

UTPCH8

UTPCH812PP25

Код	Описание	Длина (ft)	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
UTPCH8SR25	Прямая, 110 правой ориентации.	8	1	10
UTPCH8SL25	Прямая, 110 левой ориентации.	8	1	10
UTPCH8L25	Обе 110 левой ориентации.	8	1	10
UTPCH8R25	Обе 110 правой ориентации.	8	1	10
UTPCH8LR25	110 левая, 110 правая.	8	1	10
UTPCH812PP25	12 модульных вилок Pan-Plug, прямых.	8	1	10

Также имеется кабель длиной 6, 10, 15 и 20 футов. Замените 8 в серийном номере изделия на требуемую длину. Например: UTPCH15SR25 - это 15-футовая прямая правосторонняя 25-парная кабельная сборка с коннекторами.

Голосовая патч-панель

- Состоит из одного гнездового коннектора Telco на 50 выводов/25 пар с креплениями-липучками VELCRO, смонтированного для обычного активного голосового оборудования
- 24 порта RJ45 с активными выводами 4 и 5 в каждом порту
- Винтовой коннектор VELCRO совместим с 180-, 110- или 90-градусными коннекторами патч-кордов на задней стороне патч-панели
- Не требует использования инструмента для заделки
- Монтируется в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеет место для записи информации для идентификации порта
- Может четко определяться с помощью дополнительных маркеров и иконок

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
VP24382TV25	Патч-панель на 24 RJ45 порта с активными выводами 4 и 5 в каждом порту и одним гнездовым коннектором RJ21 на задней стороне панели.	1	1	10

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Включены монтажные винты M6 и #12-24.
VELCRO - зарегистрированный товарный знак компании Velcro Industries B.V.

Ответвительные патч-панели

- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеют места для записи информации для идентификации панели
- Имеют заранее отпечатанные номера для идентификации порта

CPKC24BL

CP48BNCBL

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPKC24BL	Патч-панель на 24 порта с 24 заранее установленными ответвителями RJ45 конфигурации "кейстоун". Соответствует эксплуатационным требованиям к каналу по категории 5e.	1	1	10
CP48BNCBL	Патч-панель на 48 портов с 48 заранее установленными BNC ответвителями на 75 Ом.	1	1	10

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
В комплект входят монтажные винты M6 и #12-24.

Стержни для снятия напряжений

- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках
- Идеальны для патч-панелей высокой плотности в качестве опоры для излишнего кабеля
- Кабельные стяжки *TAK-TY* Hook & Loop могут использоваться для укладки и фиксации дополнительного кабеля

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SRB19BL	Стержень для снятия напряжений кабеля выступает на 50,8 мм из задней части стойки для поддержки кабелей при забивке или использовании модулей.	1	10

Включены монтажные винты #12-24.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Угловые сплошные панели

• Эстетичный дизайн угловых сплошных панелей *PANDUIT* обеспечивает законченный внешний вид решения

CPAF1BL

CPAF2BL

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упак	Кол-во в кор
CPAF1BL	Закрывает пространство 1U в стойке EIA 19".	1	1	10
CPAF2BL	Закрывает пространство 2U в стойке EIA 19".	2	1	10

^ Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.

Стержень для снятия напряжений с защелками

• Монтируется на задней стороне каждый патч-панели в стандартной 19” стойке
• Петли с двойными защелками поддерживают до 24 кабелей и контролируют радиус изгиба
• Каждая регулируемая защелка вмещает до 2х кабелей; диаметр кабеля от 4.3 мм до 8.4 мм
• Исключительно эстетичное решение для организации кабелей



Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упак	Кол-во в кор
SRBWC	Стержень для снятия напряжений с интегрированными регулируемыми защелками; поддерживает и организует до 24 кабелей в 1RU.	1	1	10

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.

Стержни для снятия напряжений для патч-панелей

• Монтируются в стандартные стойки EIA 19"
• Идеальны для поддержки кабеля в высокоплотных решениях
• Кабельные стяжки *TAK-TY* Hook & Loop могут использоваться для укладки и фиксации дополнительного кабеля

SRBM19BL

SRB19BL

SRBS19BL-X

SRBBRKT

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор
Стержень / организатор для снятия напряжений			
SRBM19BL	Стержень/организатор для снятия напряжений крепится к стойке для поддержки кабеля в забивочных или модульных системах; кабельными организаторами служат стяжки Tak-Ty™ Hook & Loop (6 шт)	1	10
Выступающий стержень для снятия напряжений			
SRB19BL	Стержень для снятия напряжений кабеля выступает на 50,8 мм из задней части стойки для поддержки кабелей.	1	10
Прямой стержень для снятия напряжений			
SRBS19BL-X	Стержень для снятия напряжений поддерживает кабель в забивочных или модульных системах	10	—
Скобы для крепления стержней для снятия напряжений			
SRBBRKT	Быстро высвобождаемые скобы для крепления стержней для снятия напряжений, монтируются винтами.	1	10

Включены монтажные винты #12-24.

NEW! Патч-корды *TX6™ 10GIG™*

- Превышают требования поправки 1.0 к Проекту к стандарту IEEE Std.802.3an на 10 Гигабит, выпущенному в октябре 2004 г., в канале с 4-мя разъемами на различных частотах до 500 МГц при использовании в качестве составной части кабельной системы на основе меди *PANDUIT ™ TX6™ 10GIG™*
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для Категории 6 и ISO 11801 по 2-му изданию стандартов Класса E
- Каждый патч-корд 100% протестирован на производительность
- Конструкция из сплошного кабеля UTP с AWG 24 и модульной вилки *TX6™* обеспечивает превосходные характеристики производительности
- Вилка соответствует требованиям ТУ ФКС, часть 68, раздел F и превышает требования спецификации IEC 60603-7
- Тонкий наконечник для снятия напряжений обеспечивает легкий доступ в высокоплотных системах
- Встроенный организатор пар оптимизирует характеристики и их соответствие за счет уменьшения раскручивания проводников у вилки
- Характеристики вилки относятся к середине компонентного ряда TIA/EIA, обеспечивая функциональную совместимость и оптимальные характеристики в канале 10 Гбит Ethernet
- Бирки на патч-кордах определяют значение характеристики, длину и номер службы контроля качества
- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, что экономит время при частых перемещениях или модификациях системы
- Предлагается множество вариантов длины и цвета для удовлетворения индивидуальных требований



Код	Описание	Длина (ft)*	Цвет	Кол-во в упак	Кол-во в кор
UTP6X5	Улучшенный патч-корд 6 категории, 10 Гбит.	5	Кремовый	1	10
UTP6X7		7	Кремовый	1	10
UTP6X10		10	Кремовый	1	10
UTP6X14		14	Кремовый	1	10
UTP6X20		20	Кремовый	1	10

‡Для получения со склада дополнительных кабелей стандартных цветов добавьте индекс BL (черный), BU (синий), GR (зеленый), RD (красный) или YL (желтый) в конце номера изделия. Для других кабелей стандартных цветов, которые не хранятся на складе, - VL (фиолетовый) или OR (оранжевый) - типовое время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих цветов, равном 10 (1 картонная упаковка для каждого).
*Чтобы получить кабели, которые не хранятся на складе, длиной от 3 до 20 футов (приращение по 1 футу) замените обозначение длины в номере изделия на требуемую длину. Типовое время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих длин, равном 10 (1 картонная упаковка для каждой длины).
Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT* Категории 6.

NEW! Экранированные патч-корды *TX6™ 10GIG™*

- Превышают требования поправки 1.0 к Проекту к стандарту IEEE Std.802.3an на 10 Гигабит, выпущенному в октябре 2004 г., в канале с 4-мя разъемами на различных частотах до 500 МГц при использовании в качестве составной части кабельной системы на основе меди *PANDUIT ™ TX6™ 10GIG™*
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для Категории 6 и ISO 11801 по 2-му изданию стандартов Класса E
- Каждый патч-корд 100% протестирован на производительность
- Конструкция из многожильного экранированного медного кабеля AWG 26 и вилки *TX6™* plugs обеспечивает превосходную производительность
- Кабель имеет металлическую защитную оболочку, по которой можно осуществить заземление
- Вилка соответствует требованиям ТУ ФКС, часть 68, раздел F и превышает требования спецификации IEC 60603-7
- Встроенный организатор пар оптимизирует характеристики и их соответствие за счет уменьшения раскручивания проводников у вилки
- Характеристики вилки относятся к середине компонентного ряда TIA/EIA, обеспечивая функциональную совместимость и оптимальные характеристики в канале 10 Гбит Ethernet
- Бирки на патч-кордах определяют значение характеристики, длину и номер службы контроля качества
- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, что экономит время при частых перемещениях или модификациях системы

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор
STP6X1MBBL	Улучшенный экранированный патч-корд 6 категории, 10 Гбит.	1	10

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT* Категории 6.
Примечание: для заказа колпачков других цветов замените индекс BL (черный) на BU (синий), GR (зеленый), RD (красный) and YL (желтый).

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Модульная вилка *TX6 PLUS*

- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, экономию времени во время частых перемещений, дополнений и изменений
- Отвечает требованиям ТУ FCC, часть 68, и превышает требования ТУ IEC 60603-7
- Используется в модельном ряду патч-кордов UTPSP, обеспечивая характеристики категории 6
- Тонкий колпачок для снятия напряжений обеспечивает легкий доступ в системах с высокой плотностью
- Встроенный организатор пар оптимизирует характеристики и их соответствие за счет уменьшения раскручивания проводников у вилки
- Контакты имеют золотое покрытие толщиной 1,25 мкм
- Заделывает многожильный проводник с параметром 24 при макс. диаметре изоляции проводника, равном примерно 1 мм

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SP688-C	8-позиционная, 8-проводн. модульная вилка с защелкой, предотвращающей образование петель. Для заделки необходим обжимной инструмент MPT5-8.	100	1000

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Высококачественные модульные вилки *PAN-PLUG*

- Патентованная предохранительная защелка вилки предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, экономию времени во время частых перемещений, дополнений и изменений
- Отвечают требованиям ТУ FCC, часть 68, и превышает требования ТУ IEC 60603-7
- Используются в модельном ряду патч-кордов UTPCH, обеспечивая характеристики категории 5e
- Упрощают заделку благодаря уникальному процессу, не требующему нагрузочного рычага. Направляющая площадка облегчает ввод и заделку проводника.
- Контакты имеют золотое покрытие толщиной 50 микродюймов
- Заделывают многожильные или одножильные проводники с параметром 24 при макс. диаметре изоляции проводника, равном примерно 1 мм



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
MP588-C	8-позиционная, 8-проводн. модульная вилка с защелкой, предотвращающей образование петель. Обжимной инструмент MPT5-8 для заделки.	100	1000

Инструменты для заделки модульных вилок

- WPT-8 располагает все восемь проводников в правильной последовательности и обеспечивает требуемую длину при измерении для обрезки проводников в MP588
- Для заделки модульной вилки требуется MPT5-8

WPT-8

MPT5-8

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Инструмент для подготовки провода			
WPT-8	Отделяет и фиксирует проводники в положении перед установкой в модульную вилку для заделки. Только для использования с модульной вилкой *PAN-PLUG* (MP588).	1	10
Инструменты для монтажа модульных вилок			
MPT5-8	Обжимной инструмент для модульных вилок *TX6 PAN-PLUG*.	1	—
MPD5-8	Сменный обжимной штамп.	1	—

Патч-корды *TX6 PLUS* категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Испытаны ETL и одобрены на соответствие компонента категории 6
- Характеристики вилки относятся к середине компонентного ряда TIA/EIA, обеспечивая функциональную совместимость и оптимальные характеристики
- Конструкция из многожильного кабеля UTP с параметром AWG, равным 24, категории 6 и модульных вилок TX6 Pan-Plug обеспечивает превосходные характеристики
- Контакты вилки имеют золотое покрытие толщ. 1,25 мкм для увеличения срока службы
- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, экономию времени во время частых перемещений, дополнений и изменений в организации
- Тонкий колпачок для снятия напряжений обеспечивает легкий доступ в приложениях с высокой плотностью
- Встроенный организатор пар оптимизирует характеристики и их соответствие за счет уменьшения раскручивания проводников у вилки
- Бирки на патч-кордах позволяют установить значение характеристики, длину и номер службы контроля качества
- Каждый патч-корд проходит 100% тестирование
- Предлагается множество вариантов длины и цвета для удовлетворения индивидуальных требований



Код	Описание	Цвет кабеля ‡	Длина (ft)	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
UTPSP3	Патч-корд категории 6 с модульными вилками *TX6* на обоих концах.	Кремовый	3	1	10
UTPSP5	Патч-корд категории 6 с модульными вилками *TX6* на обоих концах.	Кремовый	5	1	10
UTPSP7	Патч-корд категории 6 с модульными вилками *TX6* на обоих концах.	Кремовый	7	1	10
UTPSP10	Патч-корд категории 6 с модульными вилками *TX6* на обоих концах.	Кремовый	10	1	10
UTPSP14	Патч-корд категории 6 с модульными вилками *TX6* на обоих концах.	Кремовый	14	1	10
UTPSP20	Патч-корд категории 6 с модульными вилками *TX6* на обоих концах.	Кремовый	20	1	10

‡Для получения со склада дополнительных кабелей стандартных цветов добавьте индекс BL (черный), BU (синий), GR (зеленый), RD (красный) или YL (желтый) в конце номера изделия. Для других кабелей стандартных цветов, которые не хранятся на складе, - VL (фиолетовый) или OR (оранжевый) - типовое время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих цветов, равном 10 (1 картонная упаковка для каждого).

Чтобы получить кабели, которые не хранятся на складе, длиной от 3 до 20 футов (приращение по 1 футу) замените обозначение длины в номере изделия на требуемую длину. Типовое время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих длин, равном 10 (1 картонная упаковка для каждой длины).

Для получения экранированных патч-кордов следует обратиться в Службу сервиса для клиентов.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Держатели самоламинирующихся маркеров кабеля для больших кабелей или кабельных жгутов

- Быстрое и легкое соответствие TIA/606A для широкого ряда кабелей и кабельных жгутов
- Могут использоваться как обертывающий маркер (параллельно кабелю) или флажковый указатель (45 или 90 на кабель)
- Прикрепляются к промежуточным или стандартным поперечным кабельным стяжкам *PANDUIT*
- Могут также использоваться с кабельными стяжками Hook and Loop шириной 8,4 мм и 12,7 мм, с 90 флажками

SLCT-WH



SLCT-OR

Код	Описание	Ширина		Высота		Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
		д.	мм	д.	мм		
SLCT-IG	Серый, держатель самоламинирующихся маркеров кабеля, 25 наконечников в упаковке	3.00	76.20	1.31	33.30	1	4
SLCT-OR	Оранжевый, держатель самоламинирующихся маркеров кабеля, 25 наконечников в упаковке	3.00	76.20	1.31	33.30	1	4
SLCT-WH	Белый, держатель самоламинирующихся маркеров кабеля, 25 наконечников в упаковке	3.00	76.20	1.31	33.30	1	4
SLCT-YL	Желтый, держатель самоламинирующихся маркеров кабеля, 25 наконечников в упаковке	3.00	76.20	1.31	33.30	1	4

Заказывать упаковки необходимо в количествах, кратных количеству, содержащемуся в стандартной упаковке.

Патч-корды категории 5e

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, экономию времени во время частых перемещений, дополнений и изменений
- Превышают требования ТУ FCC, часть 68, и ТУ IEC 60603-7
- Конструкция из многожильного кабеля UTP с параметром AWG, равным 24, категории 5e и модульной вилки Pan-Plug обеспечивает превосходные характеристики
- Контакты вилки имеют золотое покрытие толщиной 1,25 мкм для увеличения срока службы

Код	Описание	Длина (ft)	Цвет кабеля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
UTPCH3	Многожильный патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками Pan-Plug на обоих концах.	3	Кремовый	1	10
UTPCH5	Многожильный патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками Pan-Plug на обоих концах.	5	Кремовый	1	10
UTPCH7	Многожильный патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками Pan-Plug на обоих концах.	7	Кремовый	1	10
UTPCH10	Многожильный патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками Pan-Plug на обоих концах.	10	Кремовый	1	10
UTPCH14	Многожильный патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками Pan-Plug на обоих концах.	14	Кремовый	1	10
UTPCH20	Многожильный патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками Pan-Plug на обоих концах.	20	Кремовый	1	10

‡Для получения со склада дополнительных кабелей стандартных цветов добавьте индекс BL (черный), BU (синий), GR (зеленый), RD (красный) или YL (желтый) в конце номера изделия. Для других кабелей стандартных цветов, которые не хранятся на складе, - VL (фиолетовый) или OR (оранжевый) - обычное время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих цветов, равном 10 (1 картонная коробка для каждого).

Чтобы получить кабели длиной от 3 до 20 футов, замените обозначение длины в номере изделия на требуемую длину. Обычное время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих длин, равном 10 (1 картоннаякоробка для каждой длины).

Для получения экранированных патч-кордов категории 5 следует обратиться в Службу сервиса для клиентов.

Комплекты высокой плотности *GP6 PLUS* категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Обеспечивают предварительно упакованные компоненты, необходимые для заделки
- В набор входит требуемое количество оснований и 4-парных соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж



GPKBW144

GPKBW432

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPKBW144	144-парный (36 портов) комплект для полевой заделки высокой плотности, с ножками.	1	10
GPKBW432	432-парный (108 портов) комплект для полевой заделки высокой плотности, с ножками.	1	10

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Инструмент для заделки кабеля представлен на стр.43.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Комплекты стандартной плотности *GP6 PLUS* Категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Имеют готовые к сборке компоненты, необходимые для заделки
- В набор входит требуемое количество оснований и 4-парных соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж



GPKBW24



GPKBW72

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPKBW24	Комплект для полевой заделки 96-парного (24 порта) основания, с ножками.	1	10
GPKBW72	Комплект для полевой заделки 288-парного (72 порта) основания, с ножками.	1	10

Требования к кабелю: заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Комплекты панелей для монтажа в стойках высокой плотности *GP6 PLUS* категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Имеют предварительно упакованные компоненты, необходимые для заделки
- В комплект входит требуемое количество оснований и 4-парных соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках

GPB2884R2

GPB2884R4WJ

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPB2884R2	2 144-парных (36 портов) основания, предварительно смонтированных на панели с включенным 4-парным комплектом коннектора.	1	10
GPB2884R4WJ	2 144-парных (36 портов) основания и лотки перемычек, предварительно смонтированных на панели с 4-парным комплектом коннектора.	1	10

^ Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Комплекты панелей для монтажа в стойках стандартной плотности *GP6 PLUS* категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Обеспечивают заранее корпусированные компоненты, необходимые для заделки
- В комплект входит требуемое количество оснований и 4-парных соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках



GPB484R2



GPB484R4WJ

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPB484R2	2 96-парных (24 порта) основания, предварительно смонтированных на панели с 4-парным комплектом коннектора.	1	10
GPB484R4WJ	2 96-парных (24 порта) основания и лотки перемычек, предварительно смонтированных на панели с 4-парным комплектом коннектора.	1	10

^ Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Инструмент для заделки кабеля представлен на стр.

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Соединительные блоки *GP6 PLUS* категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Поставляются в виде 4- или 5-парных соединительных блоков
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж
- Могут заделываться с помощью одно- или многопозиционных инструментов для забивки
- Могут использоваться с дискретными проводниками или коннектором патч-корда GP6 Изготавливается из ударопрочного поликарбонатного материала UL 94V-0
- Патентованная цельная прочная конструкция
- Имеется дополнительный 4-парный поддерживающий зажим (GPRC4), обеспечивающий дополнительную фиксацию проводника и минимизирующий ошибки во время перемещений, добавлений и замены

GPCB4

GPCB5

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
4-парный соединительный блок			
GPCB4-X	4-парный соединительный блок.	10	1000
GPCB4-C	4-парный соединительный блок.	100	1000
5-парный соединительный блок			
GPCB5-X	5-парный соединительный блок.	10	1000
GPCB5-C	5-парный соединительный блок.	100	1000

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр.43.

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного провода IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Основания высокой плотности *GP6 PLUS* категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в приложениях с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж
- Прочная цельная конструкция
- Поставляются в вариантах с монтажными ножками или без них для ряда вариантов монтажа
- Множество монтажных отверстий





Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
144-парное основание (36 портов)			
GPB144-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6.	10	—
144-парное основание (36 портов) - с ножками			
GPBW144-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6, с монтажными ножками.	10	—
432-парное основание (108 портов)			
GPB432-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6.	10	—
432-парное основание (108 портов) - с ножками			
GPBW432-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6, с монтажными ножками.	10	—

Инструмент для заделки кабеля представлен на стр.

Для приложений, монтируемых в стойках, см. стр.

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Основания стандартной плотности *GP6 PLUS* категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж
- Прочная цельная конструкция
- Поставляются в вариантах с монтажными ножками или без них для ряда вариантов монтажа
- Множество монтажных отверстий

GPB24-X

GPBW24-X



GPB72-X

GPBW72-X

Код	Описание	Кол-во в упаковке
96-парное основание (24 порта)		
GPB24-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6.	10
96-парное основание (24 порта) - с ножками		
GPBW24-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6, с монтажными ножками.	10
288-парное основание (72 порта)		
GPB72-X	Позиционирует и удерживает проводники UTP для заделки соединительных блоков категории 6.	10
288-парное основание (72 порта) - с ножками		
GPBW72-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6, с монтажными ножками.	10

Инструмент для заделки кабеля представлен на стр.

Для систем, монтируемых в стойках, см. стр.

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Комплекты башни стандартной плотности *GP6 PLUS*

- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией, консолидационной точкой и настенным монтажом
- Башня обеспечивает вертикальную организацию кабеля
- Поставляются с башней, основаниями, 4-парными соединительными блоками, маркером и держателями маркеров

Код	Описание	Кол-во в упаковке
GPKT724	Комплект 228-парной башни (72 порта) стандартной плотности *GP6 PLUS*.	1

Инструмент для заделки кабеля представлен на стр.

Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Организаторы

- Имеются в вариантах с монтажными ножками или без них для разных вариантов монтажа
- Уникальная конструкция упора позволяет поддерживать радиус изгиба кабеля
- Обеспечивают оптимальную организацию кабеля при использовании с основаниями *GP6 PAN-PUNCH*

Код	Описание	Кол-во в упаковке
P110JTW-X	Организатор с ножками	10
P110JT-X	Организатор	10

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Инструменты и вспомогательное оборудование для заделки *GP6 PLUS*

- Заделывают проводники и на стороне кабеля, и на сторонах с кросс-коммутацией коммутационных блоков 110
- Поворотное лезвие обеспечивает вариант заделки без резки проводника
- 5-парный инструмент для забивки устанавливает 4- или 5-парные соединительные блоки

GPDTM

GPST

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
4-парный инструмент для забивки			
GPDTM	Прорезает изоляцию и отрезает до 4 пар одновременно; только для использования с системой *GP6 PLUS*.	1	10
Узел 4-парной сменной головки			
GPDTMH	Сменный узел головки для 4-парного инструмента для забивки *GP6 PLUS*.	1	10
4-парное сменное лезвие			
GPDTMB	Сменное лезвие для 4-парного инструмента для забивки *GP6 PLUS*.	1	10
Инструмент для забивки одинарного провода			
GPST	Прорезает изоляцию и отрезает 1 провод одновременно; только для использования с системой *GP6 PLUS*.	1	—
Сменное лезвие для одинарного провода			
GPSTB	Сменное лезвие для инструмента для забивки одинарного провода *GP6 PLUS*.	1	—

Патч-коннекторы *GP6 PLUS*

- Заделка возможна в полевых условиях
- Зажим кабеля на крышке упрощает монтаж
- Контакты IDC обеспечивают надежные, газонепроницаемые соединения
- Снятие напряжений уменьшает нагрузку на кабель
- Состоит из двух деталей в корпусе с защелкой
- Имеют заданное положение для предотвращения ошибочного монтажа в блоке коннектора
- Благодаря прозрачной поликарбонатной крышке проводники остаются видны после заделки
- На крышке имеется инструкция по монтажу

GPC5E1-X

GPC5E2-X

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPC5E1-X	Заделывает 1-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100
GPC5E2-X	Заделывает 2-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Комплекты системы *PAN-PUNCH* 110 категории 5e

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Возможна заделка в полевых условиях
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Обеспечивают предварительно упакованные компоненты, необходимые для заделки
- В комплект входит требуемое количество оснований и соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Имеются в виде 100- или 300-парных оснований с 3-, 4- или 5-парными соединительными блоками

100-парный

300-парный

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
100-парные заделочные комплекты			
P110KB1004	С полевой заделкой. Включает основание, 4-парный комплект коннектора с пятью 4-парными коннекторами и одним 5-парным коннектором на ряд из 25 пар, двумя держателями маркеров и двумя белыми маркерами.	1	10
P110KB1005	С полевой заделкой. Включает основание, 5-парный комплект коннектора с пятью 5-парными коннекторами на ряд из 25 пар, двумя держателями маркеров и двумя белыми маркерами.	1	10
300-парные заделочные комплекты			
P110KB3004	С полевой заделкой. Включает основание, 4-парный комплект коннектора с пятью 4-парными коннекторами и одним 5-парным коннектором на ряд из 25 пар, двумя держателями маркеров и двумя белыми маркерами.	1	10
P110KB3005	С полевой заделкой. Включает основание, 5-парный комплект коннектора с пятью 5-парными коннекторами на ряд из 25 пар, двумя держателями маркеров и двумя белыми маркерами.	1	10

Общепринято полностью заполнять каждую 25-парную зачистку кабеля соединительными блоками. Каждый комплект для этого содержит необходимое количество соединительных блоков. Пример: P110KB1004 включает пять 4-парных и один 5-парный соединительный блок на 25-парную монтажную планку для всего двадцати 4-парных и четырех 5-парных соединительных блоков, а также 2 держателя маркеров и 2 белых маркера .

	Количество компонентов в каждом комплекте *PAN-PUNCH* 110 категории 5e						
	Основания		**Соединительные блоки**			**Держатели маркеров**	**Маркеры**
Код	**P110BW300**	**P110BW100**	**P110CB3**	**P110CB4**	**P110CB5**	**P110LH**	**DSL110**
P110KB1004	—	1	—	20	4	2	2
P110KB1005	—	1	—	—	20	2	2
P110KB3004	1	—	—	60	12	6	6
P110KB3005	1	—	—	—	60	6	6

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

19-дюймовые забивочные панели для монтажа в стойках

• Подходят к забивочным основаниям для монтажа на стойках

P110B100R2B

P110B100R4B

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110B100R2B	Панель вмещает до 2 узлов стоек забивочных оснований.	2	1	10
P110B100R4B	Панель вмещает до 4 узлов стоек забивочных оснований.	4	1	10

^ Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Включает монтажные винты.

Комплекты панелей для монтажа в 19-дюймовых стойках *PAN-PUNCH* категории 5e

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках
- Исключительно глубокий канал для упрощения монтажа кабельных систем TIA/EIA категории 5e
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой

P110B100R2

P110B100R4WJ

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110B100R2	Два 100-парных основания, предварительно смонтированных на панели.	2	1	10
P110B100R4WJ	Два 100-парных основания с организаторами, предварительно смонтированные на панели.	4	1	10

^ Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Включает монтажные винты.
Инструмент для заделки кабеля представлен на стр.
Соединительные блоки см. на стр. 47.

Комплекты панелей для монтажа в 19-дюймовых стойках *PAN-PUNCH* категории 5e

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Возможна заделка в полевых условиях
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Обеспечивают предварительно упакованные компоненты, необходимые для заделки
- В комплект входит требуемое количество оснований и соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Поставляются с 4- или 5-парными соединительными блоками

P110B1004R2

P110B1004R4WJ

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Комплекты панелей для монтажа в стойках с основаниями и соединительными блоками				
P110B1004R2	Два 100-парных основания, предварительно смонтированных на панели. В комплект 4-парного коннектора входят пять 4-парных коннекторов и один 5-парный коннектор на ряд из 25 пар.	2	1	10
P110B1005R2	Два 100-парных основания, предварительно смонтированных на панели. В комплект 5-парного коннектора входят пять 5-парных коннекторов на ряд из 25 пар.	2	1	10
Комплект панелей для монтажа в стойках с основаниями, соединительными блоками и органайзерами				
P110B1004R4WJ	Два 100-парных основания и органайзера, предварительно смонтированных на монтажной панели 19-дюймовой стойки. В комплект 4-парного коннектора входят пять 4-парных коннектора и один 5-парный коннектор на ряд из 25 пар.	4	1	10
P110B1005R4WJ	Два 100-парных основания и органайзера, предварительно смонтированные на монтажной панели 19-дюймовой стойки с комплектом 5-парных коннекторов, состоящим из пяти 5-парных коннекторов на ряд из 25 пар.	4	1	10

^ Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Включает монтажные винты.
Инструмент для заделки кабеля представлен на стр. xx.

Башенная система *PAN-PUNCH* 110 категории 5e

- Обеспечивает полную коммутационную систему
- Спроектирована для систем с настенным монтажом
- Имеется в виде 300- и 900-парных оснований с 3-, 4- или 5-парными соединительными блоками
- Поставляемые организаторы обеспечивают горизонтальное управление кабелями
- Башня обеспечивает вертикальную организацию кабеля



P110KT300

Код	Описание	Кол-во в упаковке
300-парные башенные комплекты Pan-Punch		
P110KT3004	Удобная упаковка включает все компоненты, требуемые для полного монтажа основания 110.	1
P110KT3005	Удобная упаковка включает все компоненты, требуемые для полного монтажа основания 110.	1
900-парные башенные комплекты Pan-Punch		
P110KT9004	Удобная упаковка включает все компоненты, требуемые для полного монтажа основания 110.	1
P110KT9005	Удобная упаковка включает все компоненты, требуемые для полного монтажа основания 110.	1
Башни Pan-Punch		
P110T300	300-парная башня. Компоненты продаются отдельно.	1
P110T900	900-парная башня. Компоненты продаются отдельно.	1

Каждая башенная система содержит соответствующие соединительные блоки для заделки каждой 25-парной монтажной планки. Пример: P110KT3004 включает пять 4-парных и один 5-парный соединительный блок на 25-парную монтажную планку для всего шестидесяти 4-парных и двенадцати 5-парных соединительных блоков. Требования к кабелю: заделывается большинство существующих одножильных или многожильных проводов IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанных на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Вертикальные организаторы кабеля для башенных систем

- Конструкция упора обеспечивает простоту внесения изменений
- Могут монтироваться между башнями
- Совместимы с башенными системами *GP6* ™ или 110
- Сконструированы для настенного монтажа или монтажа в 19-дюймовых стойках
- Упрощают вертикальную организацию кабеля
- Прочная цельнометаллическая конструкция

P110VCM300

P110VCM

P110VCM900

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке
Вертикальный организатор кабеля для использования с 300-парной башенной системой			
P110VCM300	Монтажные площадки, примыкающие к 300-парной башенной системе.	Черный	1
Вертикальный организатор кабеля для использования с 900-парной башенной системой			
P110VCM900	Монтажные площадки, примыкающие к 900-парной башенной системе.	Черный	1
Вертикальный организатор кабеля для использования при монтаже на задней панели			
P110VCM	Монтируется на задней панели из многослойной фанеры и примыкает к основаниям и организаторам. Белая металлическая задняя панель и большие полукольца, спроектированные для настенного монтажа вертикальных или горизонтальных организаторов кабелей.	Белый	1

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Комплекты кронштейнов для монтажа в 19-дюймовых стойках

- Используются для подсоединения башенных систем и вертикальных организаторов кабелей к 19-дюймовым стойкам
- Используются 2 башни, расположенные рядом, или башня и вертикальный организатор проводников, расположенные рядом
- Включают кронштейны и монтажные винты

Код	Описание	Кол-во в упаковке
P110TB300	Комплект для 300-парной башни или вертикальных организаторов проводников.	1
P110TB900	Комплект для 900-парной башни или вертикальных организаторов проводников.	1

Соединительные блоки *PAN-PUNCH* 110 категории 5e

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Имеются в виде 3-, 4- или 5-парных соединительных блоков
- Двойной IDC-контакт заделывает кабель UTP на монтажном основании 110 и кабеле UTP или пат ч-кордах 110 для коммутируемого подключения
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж
- Могут использоваться с одно- или многопозиционными инструментами для забивки
- Могут использоваться с дискретными проводниками или коннектором патч-корда *PAN-PUNCH*
- Изготавливаются из ударопрочного поликарбонатного материала UL 94V-0
- Патентованная цельная прочная конструкция

P110CB3

P110CB4

P110CB5

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
3-парные соединительные блоки 110			
P110CB3-X	3-парный соединительный блок.	10	1000
P110CB3-C		100	1000
4-парные соединительные блоки 110			
P110CB4-X	4-парный соединительный блок.	10	1000
P110CB4-C		100	1000
5-парные соединительные блоки 110			
P110CB5-X	5-парный соединительный блок.	10	1000
P110CB5-C		100	1000

Инструмент для заделки кабеля представлен на стр. 50.

Заделывает большую часть одножильного или многожильного провода IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Основания Pan-Punch 110 категории 5e

- Исключительно глубокий канал для упрощения монтажа кабельных систем TIA/EIA категории 5e
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Имеются в вариантах с монтажными ножками или без ножек для различных вариантов монтажа
- Прочная цельная конструкция
- Четко видимая монтажная планка с цветовой кодировкой

P110BW100

P110BW300

P110B100

P110B300

Код	Описание	Кол-во в упаковке
100-парное основание - с ножками		
P110BW100-X	Позиции и посадки кабеля UTP для заделки соединительных блоков Pan-Punch 110. Благодаря ножкам можно осуществлять проводку кабелей за основаниями.	10
300-парное основание - с ножками		
P110BW300-X	Позиции и посадки кабеля UTP для заделки соединительных блоков Pan-Punch 110. Ножки позволяют выполнять проводку кабелей за основаниями.	10
100-парное основание		
P110B100-X	Позиции и посадки кабеля UTP для заделки соединительных блоков Pan-Punch 110. Для монтажа на рамке или в стойке за основаниями.	10
300-парное основание		
P110B300-X	Позиции и посадки кабеля UTP для заделки соединительных блоков Pan-Punch 110. Для монтажа на рамке или в стойке за основаниями.	10

Требования к кабелю: заделывается большинство существующих одножильных или многожильных проводов IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Организаторы

- Имеются в вариантах с монтажными ножками или без ножек для различных вариантов монтажа
- Уникальная конструкция упора позволяет поддерживать радиус изгиба кабеля
- Обеспечивает оптимальную организацию кабеля при использовании с основаниями *GP6 PAN-PUNCH*

Код	Описание	Кол-во в упаковке
P110JTW-X	Организатор с ножками	10
P110JT-X	Организатор	10

Держатель 110 забивочных маркеров



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110LH	Держатель маркеров фиксируется на стандартных основаниях и основаниях высокой плотности 110	6	60

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Сборки патч-корда *GP6 PLUS*



GPPC4IG

GPPC4IG*A

GPPC4IG*B

Код	Описание	Длина (фут.)	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPPC4IG3	Один коннектор *GP6* на 4 пары с каждого конца.	3	1	10
GPPC4IG5		5	1	10
GPPC4IG7		7	1	10
GPPC4IG9		9	1	10
GPPC4IG14		14	1	10
GPPC4IG20		20	1	10
GPPC4IG3A	Один коннектор *GP6 PAN-PLUG* 568A.	3	1	10
GPPC4IG5A		5	1	10
GPPC4IG7A		7	1	10
GPPC4IG9A		9	1	10
GPPC4IG14A		14	1	10
GPPC4IG20A		20	1	10
GPPC4IG3B	Один коннектор *GP6 PAN-PLUG* 568B.	3	1	10
GPPC4IG5B		5	1	10
GPPC4IG7B		7	1	10
GPPC4IG9B		9	1	10

Сборки патч-корда *GIGA-PUNCH* на 1 и 2 пары

- Заводская сборка патч-корда
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией
- Имеются в вариантах различной длины

GPPC1IG

GPPC2IG

Код	Описание	Длина (ft)	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPPC1IG3	Один коннектор *GIGA-PUNCH* на 1 пару с каждого конца. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5e.	3	1	10
GPPC1IG5		5	1	10
GPPC1IG7		7	1	10
GPPC1IG9		9	1	10
GPPC1IG14		14	1	10
GPPC1IG20		20	1	10
GPPC2IG3	Один коннектор *GIGA-PUNCH* на 2 пары с каждого конца. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5e.	3	1	10
GPPC2IG5		5	1	10
GPPC2IG7		7	1	10
GPPC2IG9		9	1	10
GPPC2IG14		14	1	10
GPPC2IG20		20	1	10

Инструменты и вспомогательное оборудование для забивки *PAN-PUNCH*

- Заделывают проводники и на стороне кабеля, и на стороне коммутационных пунктов соединительных блоков 110
- Поворотное лезвие обеспечивает вариант заделки без резки проводника
- 5-парный инструмент для забивки устанавливает 3-, 4- или 5-парные соединительные блоки на основании 110

PDT110M

PDT110

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
5-парный инструмент для забивки			
PDT110M	5-парный инструмент для забивки может заделывать до 5 пар одновременно.	1	10
Сменное лезвие			
PDH110M	Узел сменной головки для 5-парного инструмента для забивки.	1	10
Узел сменной головки			
PDB110M	Сменное лезвие для 5-парного инструмента для забивки.	1	10
Инструмент для забивки одинарного провода			
PDT110	Инструмент для забивки и лезвие для контактов IDC типа 110.	1	—
Сменное лезвие			
PDTH110	Сменное лезвие для инструмента для забивки одной пары.	1	—

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Патч-коннекторы *PAN-PUNCH* 110

- Состоят из двух деталей в корпусе с защелкой
- Возможна заделка в полевых условиях
- Зажим кабеля на крышке упрощает монтаж
- Контакты IDC обеспечивают надежные, газонепроницаемые соединения
- Снятие напряжений уменьшает нагрузку на кабель
- Имеют заданное положение для предотвращения ошибочного монтажа в блоке коннектора
- Прозрачная поликарбонатная крышка позволяет видеть проводники после заделки

P110PC1-X

P110PC2-X

P110PC3-X

P110PC4-X

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110PC1-X	Заделывает 1-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100
P110PC2-X	Заделывает 2-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100
P110PC3-X	Заделывает 3-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100
P110PC4-X	Заделывает 4-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100

Сборки патч-кордов *PAN-PUNCH* 110

- Заводская сборка патч-корда
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией
- Имеются в вариантах различной длины

Код	Описание	Длина (ft)	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110PC1IG2	1-парный коннектор 110 на каждом конце. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 3.	2	1	10
P110PC1IG4		4	1	10
P110PC1IG5		5	1	10
P110PC1IG6		6	1	10
P110PC2IG2	2-парный коннектор 110 на каждом конце. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5.	2	1	10
P110PC2IG4		4	1	10
P110PC2IG5		5	1	10
P110PC2IG6		6	1	10
P110PC4IG2	4-парный коннектор 110 на каждом конце. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5e.	2	1	10
P110PC4IG4		4	1	10
P110PC4IG5		5	1	10
P110PC4IG6		6	1	10
P110PC4IG2A	4-парный коннектор 110 для модульной вилки RJ45 Pan-Plug - разводка T568A. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5e.	2	1	10
P110PC4IG4A		4	1	10
P110PC4IG5A		5	1	10
P110PC4IG6A		6	1	10
P110PC4IG2B	4-парный коннектор 110 для модульной вилки RJ45 Pan-Plug - разводка T568B. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5e.	2	1	10
P110PC4IG4B		4	1	10
P110PC4IG5B		5	1	10
P110PC4IG6B		6	1	10

Чтобы заказать шнур другой длины, замените последнюю цифру в номере изделия на требуемую длину в футах: 7, 8, 9, 12, 15 и 19.

Для заметок

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Оптические коннекторы, полки, боксы и патч-корды

PANDUIT™ предлагает полный спектр инновационных волоконно-оптических продуктов, которые удовлетворяют самым строгим требованиям. Оптическая система *PANDUIT* представляет собой модульные решения для применения в сетях LAN, Public Networks, Сетей Хранения Данных (SAN), Fiber-To-The-Desk и 10Гбит Ethernet. Имеются высокопроизводительные комплексные решения для центральных офисов, центров обработки данных, телекоммуникационных центров, рабочих мест и систем ввода оптики в здание.

- Гибкий системный дизайн обеспечивает готовность к сегодняшним и завтрашним сетевым подключениям
- Модульный дизайн высокой плотности упрощает обновление системы и максимально использует доступное пространство
- Совместимы с продуктами семейства *Mini-Com*™ для обеспечения полной модульности
- Быстрая простая установка в рабочих условиях гарантирует минимальные затраты на монтаж
- Все необходимое для создания и эффективного управления волоконно-оптической системой
- Полный спектр продуктов для волоконной оптики и неограниченных вариантов применений

Оптическая система *PANDUIT* включает в себя набор разнообразных коннекторов, адаптерных модулей, адаптерных панелей, оптических полок и боксов, патч-кордов, кабельных сборок и аксессуаров для одномодовых и многомодовых приложений. Эти компоненты волоконно-оптической системы обеспечивают высочайшую надежность и образуют основу для будущего роста сети. Используйте преимущества оптической интеграции для сегодняшних и завтрашних потребностей с использованием комплесного решения *PANDUIT*.

Волоконно-оптические коннекторы, лотки, боксы и патч-корды *12x4 FIBERRUNNER* ™ - система прокладки оптического кабеля



Телекоммуникационная комната

1 **Волоконно-оптический кабель *OPTI-CORE*™**



2 **Волоконно-оптические коннекторы, модули FJ™ и гнезда SC, ST*, LC, FJ**



3 **Волоконно-оптические адаптеры SC, LC**



* ST является зарегистрированной торговой маркой Lucent Technologies

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Рабочие станции

4 **Волоконно-оптические полки, боксы, адаптерные панели**



5 **Волоконно-оптические патч-корды и кабельные сборки**



6 **Стойки и кабельные организаторы**

NEW! Оптические коннекторы LC *OPTICAM*™ для быстрой оконцовки по технологии Cam

- Коннекторы соответствуют FOCIS-10, TIA/EIA-604
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0.40dB типовые (многомодовые и одномодовые)
- Обратные потери: >20dB (многомодовые), >50dB (одномодовые)
- Высокая производительность: увеличение скорости установки более чем на 50% по сравнению с коннекторами эпоксидной технологии
- Эксцентриковая технология Cam позволяет производить повторную оконцовку в полевых условиях
- Коннекторы предварительно отполированы в заводских условиях
- Не требуют расходных материалов
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Эксцентриковый зажим волокна и механизм зажима оболочки обеспечивают превосходную фиксацию и снижают механическое воздействие на волокно.
- Волокно, активированное по технологии Cam и зажимающие оболочку механизмы обеспечивают превосходное и менее чувствительное к растягивающей нагрузке крепление волокна и оболочки
- Тип оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Размер оптического кабеля: волокно 900µm волокно в жесткой оболочке в комплекте с колпачками; 1.6 мм – 2.0 мм и 3.0 мм кабель в оболочке в комплекте с колпачками *OPTICAM*™ 1.6 мм/2.0 мм и 3.0мм — 10 шт. на упаковку
- Тип сердечника: 1.25 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Для оконцовки применяется инструмент OCTT со встроенным прибором визуального контроля
- Для подготовки волокна используется один из комплектов инструментов для работы с предварительно отполированными коннекторами



FLCDMCXAQ



FLCDMC6BL



FLCSSCBU

FLCCLIPBL-L

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
Многомодовые оптические коннекторы LC *OPTICAM*™ *10GIG*™ 50/125µm				
FLCSMCXAQ	Многомодовый симплексный коннектор LC *OPTICAM*™ *10GIG*™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
FLCDMCXAQ	Многомодовый дуплексный коннектор LC *OPTICAM*™ *10GIG*™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
Многомодовые оптические коннекторы LC *OPTICAM*™ 50/125µm				
FLCSMC5BL	Многомодовый симплексный коннектор LC *OPTICAM*™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FLCDMC5BL	Многомодовый дуплексный коннектор LC *OPTICAM*™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
Многомодовые оптические коннекторы LC *OPTICAM*™ 62.5/125µm				
FLCSMC6BL	Многомодовый симплексный коннектор LC *OPTICAM*™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FLCDMC6BL	Многомодовый дуплексный коннектор LC *OPTICAM*™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
Одномодовые оптические коннекторы LC *OPTICAM*™				
FLCSSCBU	Одномодовый симплексный коннектор LC *OPTICAM*™ для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Синий	1	10
FLCDSCBU	Одномодовый дуплексный коннектор LC *OPTICAM*™ для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Синий	1	10
Колпачки *OPTICAM*™ 1.6/2.0 мм				
FXCBT2AQ-X	Колпачок *OPTICAM*™ *10GIG*™ 1.6/2.0 мм.	М.вол.	10	100
FMCBT2BL-X	Колпачок *OPTICAM*™ многомодовый 1.6/2.0 мм.	Черн.	10	100
FSCBT2BU-X	Колпачок *OPTICAM*™ одномодовый 1.6/2.0 мм.	Синий	10	100
Колпачки *OPTICAM*™ 3.0 мм				
FXCBT3AQ-X	Колпачок *OPTICAM*™ *10GIG*™ 3.0 мм.	М.вол.	10	100
FMCBT3BL-X	Колпачок *OPTICAM*™ многомодовый 3.0 мм.	Черн.	10	100
FSCBT3BU-X	Колпачок *OPTICAM*™ одномодовый 3.0 мм.	Синий	10	100
Дуплексная скоба LC *OPTICAM*™				
FLCCLIPBL-L	Скоба LC *OPTICAM*™ для превращения двух симплексных многомодовых или одномодовых коннекторов LC *OPTICAM*™ в дуплексные.	Черный	50	—

С III квартала 2005 года.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

NEW! Оптические коннекторы SC *OPTICAM*™ для быстрой оконцовки по технологии Cam

- Коннекторы соответствуют FOCIS-3, TIA/EIA-604
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0.40dB типовые (многомодовые и одномодовые)
- Обратные потери: >20dB (многомодовые), >50dB (одномодовые)
- Высокая производительность: увеличение скорости установки более чем на 50% по сравнению с коннекторами эпоксидной технологии
- Эксцентриковая технология Cam позволяет производить повторную оконцовку в полевых условиях
- Коннекторы предварительно отполированы в заводских условиях
- Не требуют расходных материалов
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Эксцентриковый зажим волокна и механизм зажима оболочки обеспечивают превосходную фиксацию и снижают механическое воздействие на волокно.
- Тип оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Размер оптического кабеля: волокно 900µm волокно в жесткой оболочке в комплекте с колпачками; 1.6 мм – 2.0 мм и 3.0 мм кабель в оболочке в комплекте с колпачками *OPTICAM*™ 1.6 мм/2.0 мм и 3.0мм — 10 шт. на упаковку
- Тип сердечника: 2.5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Для оконцовки применяется инструмент OCTT со встроенным прибором визуального контроля
- Для подготовки волокна используется один из комплектов инструментов для работы с предварительно отполированными коннекторами



FSCMCXAQ



FSCDMC6BL

FSCSCBU

FSCCLIP-L

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
Многомодовые оптические коннекторы SC *OPTICAM*™ *10GIG*™ 50/125µm				
FSCMCXAQ	Многомодовый симплексный коннектор SC *OPTICAM*™ *10GIG*™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
FSCDMCXAQ	Многомодовый дуплексный коннектор SC *OPTICAM*™ *10GIG*™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
Многомодовые оптические коннекторы SC *OPTICAM*™ 50/125µm				
FSCMC5BL	Многомодовый симплексный коннектор SC *OPTICAM*™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FSCDMC5BL	Многомодовый дуплексный коннектор SC *OPTICAM*™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
Многомодовые оптические коннекторы SC *OPTICAM*™ 62.5/125µm				
FSCMC6BL	Многомодовый симплексный коннектор SC *OPTICAM*™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FSCMPC6BL	Многомодовый полимерный симплексный коннектор SC *OPTICAM*™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FSCDMC6BL	Многомодовый дуплексный коннектор SC *OPTICAM*™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
Одномодовые оптические коннекторы SC *OPTICAM*™				
FSCSCBU	SC *OPTICAM*™ singlemode simplex fiber optic connector for 900µm tight-buffered fiber installation.	Синий	1	10
Колпачки *OPTICAM*™ 1.6/2.0 мм				
FXCBT2AQ-X	*OPTICAM*™ *10GIG*™ 1.6/2.0mm boot.	М.вол.	10	100
FMCBT2BL-X	*OPTICAM*™ multimode 1.6/2.0mm boot.	Черный	10	100
FSCBT2BU-X	*OPTICAM*™ singlemode 1.6/2.0mm boot.	Синий	10	100
Колпачки *OPTICAM*™ 3.0 мм				
FXCBT3AQ-X	*OPTICAM*™ *10GIG*™ 3.0mm boot.	М.вол.	10	100
FMCBT3BL-X	*OPTICAM*™ multimode 3.0mm boot.	Черный	10	100
FSCBT3BU-X	*OPTICAM*™ singlemode 3.0mm boot.	Синий	10	100
Дуплексный зажим SC				
FSCCLIP-L	Зажим SC для превращения двух симплексных коннекторов SC в дуплексные многомодовые или одномодовые.	Черный	50	—

Колпачки *OPTICAM*™ 1.6/2.0 мм и 3.00 мм поступают в продажу в III квартале 2005 года.

Волоконно-оптические коннекторы SC *OPTI-CRIMP* - обжим с предварительной полировкой

- Коннекторы FOCIS-3, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3.
- Вносимые потери: 0,3 дБ типовые (62,5/125 мкм), 0,35 дБ типовые (50/125 мкм)
- Обратные потери: >20 дБ
- Механическая заделка обжимом с предварительной полировкой исключает необходимость в полировке и клейке, снижая время монтажа на 50% по сравнению с коннекторами SC с полевой полировкой.
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Крепление кабеля механическим обжимом стабильно обеспечивает лучшее крепление, чем крепление кабеля в соответствии с отраслевым стандартом.
- Коннекторы SC *OPTI-CRIMP* и обжимной инструмент позволяют проводить визуальный контроль оптимального постоянства во время заделки обжимом с помощью комплекта визуального контроля дефектов FVFLKIT (входит в комплект заделки FJMVKIT).
- Каждый коннектор включает прозрачный узел внутреннего корпуса с предварительно отполированным капилляром волокна, внешний корпус, обжимную муфту, один чехол для 900 мкм волокна с жесткой защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Диам. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с жесткой защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Используйте заделочный комплект *OPTI-CRIMP* (FJMVKIT) см. стр. 65

FSCMMBL

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FSCMMBL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC *OPTI-CRIMP* на 62,5/125 мкм.	Черный	1	10
FSCMMRD		Красный	1	10
FSCM50BL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC *OPTI-CRIMP* на 50/125 мкм.	Черный	1	10
FSCM50RD		Красный	1	10

FSCMMRD

Волоконно-оптические коннекторы ST* *OPTI-CRIMP* - обжим с предварительной полировкой

- Коннекторы FOCIS-2, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,3 дБ типовые (62,5/125 мкм), 0,35 дБ типовые (50/125 мкм)
- Обратные потери: >20 дБ
- Механическая заделка обжимом с предварительной полировкой исключает необходимость в полировке и клейке, снижая время монтажа на 50% по сравнению с коннекторами ST с полевой полировкой.
- Крепление кабеля механическим обжимом стабильно обеспечивает лучшее крепление, чем крепление кабеля в соответствии с отраслевым стандартом.
- Коннекторы ST *OPTI-CRIMP* и обжимной инструмент позволяют проводить визуальный контроль оптимального постоянства во время заделки обжимом с помощью комплекта визуального контроля дефектов FVFLKIT (входит в комплект заделки FJMVKIT).
- Каждый коннектор включает корпус коннектора/сердечник в сборе с предварительно отполированным капилляром волокна, пружину, байонетный замок, обжимную муфту, один чехол для 900 мкм волокна с жесткой защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Диам. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с жесткой защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющихся стыковках)
- Используйте заделочный комплект *OPTI-CRIMP* (FJMVKIT) см. стр.65



FSTMMBL



FSTMMRD

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FSTMMBL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST* *OPTI-CRIMP* на 62,5/125 мкм.	Черный	1	10
FSTMMRD		Красный	1	10
FSTM50BL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST* *OPTI-CRIMP* на 50/125 мкм.	Черный	1	10
FSTM50RD		Красный	1	10

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Дуплексные модульные разъемы *MINI-COM* FJ *Opti-Crimp* - обжим с предварительной полировкой

- Коннекторы FOCIS-6, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,3 дБ типовые (62,5/125 мкм), 0,35 дБ типовые (50/125 мкм)
- Обратные потери: >20 дБ
- Механическая заделка обжимом с предварительной полировкой исключает необходимость в полировке и клейке, снижая время монтажа на 70% по сравнению с модульными разъемами FJ с полевой полировкой
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками.
- Крепление кабеля механическим обжимом стабильно обеспечивает лучшее крепление, чем крепление кабеля в соответствии с отраслевым стандартом.
- Модульные разъемы *FJ OPTI-CRIMP* и обжимной инструмент позволяют проводить визуальный контроль оптимального состояния во время заделки обжимом с помощью комплекта визуального контроля дефектов FVFLKIT (входит в комплект заделки FJMVKIT).
- Дуплексный модульный разъем RJ-45 с малым фактором формы -- удваивает плотность портов на площади одного модуля.
- Модуль *MINI-COM* подключает или отключает все продукты *MINI-COM* в помещении для телекоммуникационного оборудования и розетки рабочей зоны.
- Каждый дуплексный модульный разъем включает корпус, крышку, 2 сердечника в сборе с предварительно отполированными капиллярами волокон, 2 обжимные муфты, один чехол для 900 мкм волокна с защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок
- Может четко идентифицироваться с помощью маркеров, показанных ниже, и иконок см. стр.
- Тип волоконно-оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Диам. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторных соединениях)
- Соответствующие вилки FJ см. стр. 61
- Используйте заделочный комплект *OPTI-CRIMP* (FJMVKIT) см. стр. 65



FJJSMM

Код	Описание	Модульный размер	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJSMM5CAW	Многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем *FJ OPTI-CRIMP* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для 62,5/125 мкм оптического волокна.	1	Арктический белый	1	10
FJJSMM50CAW	Многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем *FJ OPTI-CRIMP* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для 50/125 мкм волокна.	1	Арктический белый	1	10

‡ Для заказа других цветов замените индекс AW (арктический белый) на EI (насыщенный-слоновая кость), на BL (черный), BU (синий) или IW (кремовый).

Коммутируемые дуплексные модульные разъемы *MINI-COM FJ OPTI-CRIMP* - обжим с предварительной полировкой

- Имеют все характеристики, одинаковые с характеристиками модульных гнезд *FJ OPTI-CRIMP* (перечислены см. стр.), а также обеспечивает повышенную механическую надежность сети
- Вносимые потери: 0,3 дБ типовые (62,5/125 мкм), 0,35 дБ типовые (50/125 мкм)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.)
- Механически коммутируемые конфигурации предотвращают случайное включение в выделенные сетевые порты
- Цветовая кодировка для идентификации сети
- Соответствующие FJ-совместимые вилки см. стр. 61

FJJSMM5CWBL

FJJSMM5CXRD

FJJSMM5CYOR

FJJSMM5CZYL

Код	Описание	Модульный размер	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJSMM5CWBL	Коммутируемый (W) многомодовый дуплексный модульный разъем *FJ OPTI-CRIMP* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для 62,5/125 мкм оптического волокна.	1	Черный	1	10
FJJSMM5CXRD	Коммутируемый (X) многомодовый дуплексный модульный разъем *FJ OPTI-CRIMP* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для многомодового дуплексного 62,5/125 мкм оптического волокна.	1	Красный	1	10
FJJSMM5CYOR	Коммутируемый (Y) многомодовый дуплексный модульный разъем *FJ OPTI-CRIMP* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для многомодового дуплексного 62,5/125 мкм оптического волокна.	1	Оранжевый	1	10
FJJSMM5CZYL	Коммутируемый (Z) многомодовый дуплексный модульный разъем *FJ OPTI-CRIMP* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для многомодового дуплексного 62,5/125 мкм оптического волокна.	1	Желтый	1	10
FJJSMM50CWBL	Коммутируемый (W) многомодовый дуплексный модульный разъем *FJ OPTI-CRIMP* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для 50/125 мкм оптического волокна.	1	Черный	1	10
FJJSMM50CXRD	Коммутируемый (X) многомодовый дуплексный модульный разъем *FJ OPTI-CRIMP* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для 50/125 мкм оптического волокна.	1	Красный	1	10
FJJSMM50CYOR	Коммутируемый (Y) многомодовый дуплексный модульный разъем *FJ OPTI-CRIMP* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для многомодового дуплексного 50/125 мкм оптического волокна.	1	Оранжевый	1	10
FJJSMM50CZYL	Коммутируемый (Z) многомодовый дуплексный модульный разъем *FJ OPTI-CRIMP* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для многомодового дуплексного 50/125 мкм оптического волокна.	1	Желтый	1	10

Сменный комплект узлов сердечника для модульных разъемов FJ *OPTI-CRIMP*

- Устраняет необходимость в приобретении полных модульных разъемов FJ *OPTI-CRIMP* или модульных разъемов FJ с совмещением *OPTI-CRIMP*, если необходимо проводить повторную заделку.
- Включает 10 узлов сердечников, обжимных муфт и пылезащитных колпачков.
- Пылезащитные колпачки имеют цветовую кодировку: прозрачные для 62,5/125 мкм и оранжевые для 50/125 мкм

FJJSMM

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJSMMFRL-X	Сменный комплект сердечника в сборе, обжимной муфты и прозрачного пылезащитного колпачка для *FJ* многомодовых дуплексных модульных разъемов *OPTI-CRIMP* 62,5/125 мкм.	10	50
FJJSMM50FRL-X	Сменный комплект сердечника в сборе, обжимной муфты и оранжевого пылезащитного колпачка для *FJ* многомодового дуплексного модульного разъема *OPTI-CRIMP* 50/125 мкм.	10	50

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Волоконно-оптические коннекторы - полевая полировка

- Коннекторы FOCIS-3, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,10 дБ типовые (многомод.), 0,15 дБ типовые (одномод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.), >40 дБ (одномод.)
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Плавающий корпус обеспечивает полную фиксацию, даже когда он используется с чехлом, что выгодно в приложениях с высокой плотностью монтажа.
- Предварительно смонтированный внутренний корпус упрощает монтаж.
- Каждый коннектор включает узел внутреннего корпуса, внешний корпус, обжимную муфту, один чехол для 900 мкм волокна с защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпак.
- Тип волоконно-оптического кабеля: Рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диам. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Полевая заделка полировкой - компания *PANDUIT* рекомендует использовать анаэробный клей, см. стр.
- Используйте полевой заделочный комплект для полировки (FJKITG), стр.65



FSCMBL



FSCMRD



FSCSBU

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FSCMBL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Черный	1	10
FSCMRD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Красный	1	10
FSCSBU	Одномодовый волоконно-оптический коннектор SC -	Синий	1	10

В соответствии с отраслевыми стандартами корпус коннектора окрашен в синий цвет у всех одномодовых коннекторов и в насыщенный-слоновая кость - у всех многомодовых коннекторов.

Волоконно-оптические коннекторы ST* - полевая полировка

- Коннекторы FOCIS-2, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,15 дБ типовые (многомод.), 0,20 дБ типовые (одномод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.), >40 дБ (одномод.)
- Каждый коннектор включает металлический корпус коннектора/сердечник в сборе, пружину, металлический байонетный замок, обжимную муфту, 1 чехол для 900 мкм волокна с защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диам. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся стыковке)
- Полевая заделка полировкой - компания *PANDUIT* рекомендует использовать анаэробный клей, см. стр.
- Используйте полевой заделочный комплект для полировки (FJKITG), стр.62

FSTMABL



FSTMARD

FSTSABU

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FSTMABL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST*- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Черный	1	10
FSTMARD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST*- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Красный	1	10
FSTSABU	Одномодовый волоконно-оптический коннектор ST*.	Синий	1	10

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Симплексные волоконно-оптические коннекторы LC - полевая полировка

- Коннекторы FOCIS-10, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Каждый коннектор включает корпус коннектора/сердечник в сборе, муфту, один чехол для 900 мкм волокна с защитной оболочкой, 1 чехол для 1,6 мм или 2,0 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диам. волоконно-оптического кабеля: 1,6 мм или 2,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с защитной оболочкой
- Тип сердечника: 1,25 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющихся соединениях)
- Заделка полировкой в полевых условиях - компания *PANDUIT* рекомендует использовать анаэробный клей, см. стр.
- Применять полевой заделочный комплект для LC полировки (FLPKIT)



FLCSMEI

FLCDMEI

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FLCSMEI	Многомодовый дуплексный волоконно-оптический коннектор LC - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Насыщенный-слоновая кость	1	10
FLCSSBU	Одномодовый симплексный волоконно-оптический коннектор LC.	Синий	1	10

Для соответствия промышленным стандартам

Дуплексные волоконно-оптические коннекторы LC - полевая полировка

- Коннектор FOCIS-10, соответствующий требованиям стандарта T)



FLCDMEI



FLCDSBU

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FLCDMEI	Многомодовый дуплексный волоконно-оптический коннектор LC - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Насыщенный-слоновая кость	1	10
FLCDSBU	Одномодовый дуплексный волоконно-оптический коннектор LC.	Синий	1	10

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Дуплексные модульные разъемы *FJ MINI-COM* - полевая полировка

- Коннекторы FOCIS-6, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,1 дБ типовые (многомод.), 0,2 дБ типовые (одномод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.), >40 дБ (одномод.)
- Дуплексный коннектор RJ45 с малым фактором формы - удваивает плотность портов на площади одного модуля.
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками.
- Модуль *MINI-COM* подключает или отключает все продукты *MINI-COM* помещения для телекоммуникационного оборудования и розетки рабочей зоны.
- Каждый дуплексный модульный разъем включает корпус, крышку, 2 сердечника в сборе, 2 обжимные муфты, один чехол для 900 мкм волокна с защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпак
- Может четко идентифицироваться с помощью дополнительных маркеров, показанных ниже, и иконок см. стр.
- Тип волоконно-оптического кабеля: рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диам. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидцирконievая керамика (наиболее прочная при повторных соединениях)
- Соответствующие FJ-вилки см. стр.
- Заделка полировкой в полевых условиях - компания *PANDUIT* рекомендует использовать анаэробный клей см. стр.
- Используйте полевой заделочный комплект для полировки (FJKITG) см. стр. 65



FJJGM5C

FJJGS9C

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJGM5CEI	Многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем FJ с раздельными муфтами из фосфористой бронзы -- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Насыщенный-слоновая кость	1	10
FJJGS9CBU	Одномодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем FJ с раздельными муфтами из диоксидцирконievой керамики.	Синий	1	10

В соответствии с отраслевыми стандартами корпус, крышка и чехлы окрашены в синий цвет у всех одномодовых модульных гнезд и в насыщенный-слоновая кость у всех многомодовых модульных гнезд.
Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или AW (арктический белый). Может четко идентифицироваться с помощью дополнительных маркеров; справочная таблица см. стр.xx.

Коммутируемые дуплексные модульные разъемы *FJ MINI-COM* - полевая полировка

- Имеют характеристики, одинаковые с характеристиками модульных разъемов FJ (перечислены на стр.), а также повышенную механическую надежность сети
- Вносимые потери: 0,1 дБ типовые (многомод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.)
- Механически коммутируемые конфигурации предотвращают случайное включение в выделенные сетевые порты
- Цветовая кодировка для идентификации сети
- Соответствующие FJ-совместимые вилки (см. стр. 62)

FJJGM5CWBL

FJJGM5CXRD

FJJGM5CYOR

FJJGM5CZYL

Код	Описание	Модульный размер	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJGM5CWBL	Коммутируемый (W) многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем *FJ* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы -- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	1	Черный	1	10
FJJGM5CXRD	Коммутируемый (X) многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем *FJ* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы -- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	1	Красный	1	10
FJJGM5CYOR	Коммутируемый (Y) многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем *FJ* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы -- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	1	Оранжевый	1	10
FJJGM5CZYL	Коммутируемый (Z) многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем *FJ* с раздельными муфтами из фосфористой бронзы -- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	1	Желтый	1	10

Сменный комплект узлов сердечников для модульных разъемов FJ с полевой полировкой

- Устраняет необходимость в приобретении полных модульных разъемов *FJ* с полевой полировкой или модульных разъемов *FJ* с полевой полировкой и совмещением, если необходимо проводить повторную заделку.
- Включает 10 узлов сердечников, обжимных муфт и пылезащитных колпачков.

FJJ

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJ9FRL-X	Сменный комплект сердечника в сборе, обжимной муфты и пылезащитного колпачка для одномодового дуплексного модульного разъема FJ с полевой полировкой.	—	10	50
FJJFRL-X	Сменный комплект сердечника в сборе, обжимной муфты и пылезащитного колпачка для многомодового дуплексного модульного разъема FJ с полевой полировкой - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокно.	—	10	50

Дуплексные волоконно-оптические вилки *FJ* - полировка в полевых условиях

- Коннекторы FOCIS-6, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,1 дБ типовые (многомод.), 0,2 дБ типовые (одномод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.), >40 дБ (одномод.)
- Дуплексная вилка RJ45 с малым фактором формы
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками.
- Каждая дуплексная модульная вилка включает корпус, вставку, 2 сердечника в сборе, 2 обжимные муфты, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 2 пылезащитных колпачка.
- Тип волоконно-оптического кабеля: рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диам. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющихся соединениях)
- Соответствующие *FJ OPTI-CRIMP* модульные разъемы см. стр. 58и модульные разъемы FJ с полевой полировкой см. стр. 61
- Заделка полировкой в полевых условиях - компания *PANDUIT* рекомендует использовать анаэробный клей, см. стр.
- Используйте полевой заделочный комплект для полировки (FJKITG) см. стр. 65

FJEPGS9CBU

FJEPGM5CEI



FJGCCEI

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJEPGM5CEI	Многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка *FJ* - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Насыщенный-слоновая кость	1	10
FJEPGS9CBU	Одномодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка *FJ*.	Синий	1	10
FJGCCEI	Адаптер для подключения двух многомодовых или одномодовых дуплексных волоконно-оптических вилок *FJ*. Применяется для калибровки тестовых кабелей и аппаратуры, а также для перемычек FJ "вилка-вилка". Включает 2 пылезащитных колпачка. (Не применять в коробках для монтажа на поверхности Mini-Com).	Насыщенный-слоновая кость	1	10

В соответствии с отраслевыми стандартами корпус, вставка и чехол окрашены в синий цвет у всех одномодовых модульных вилок, и в насыщенный-слоновая кость - у всех многомодовых модульных разъемов.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Коммутируемые дуплексные волоконно-оптические вилки *FJ* - полевая полировка

- Имеют возможности, аналогичные вилкам FJ (перечислены выше), а также обеспечивает повышенную механическую надежность сети
- Вносимые потери: 0,1 дБ типовые (многомод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.)
- Механически коммутируемые конфигурации предотвращают случайное включение в выделенные сетевые порты
- Цветовая кодировка для идентификации сети
- Имеется универсальная коммутируемая вилка
- Соответствующие коммутируемые модульные разъемы *FJ OPTI-CRIMP* см. стр. 58 и модульные разъемы *FJ* с полировкой в полевых условиях см. стр. 61



FJEPGM5CWBL



FJEPGM5CXRD



FJEPGM5CYOR



FJEPGM5CZYL

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJEPGM5CWBL	Коммутируемая (W) многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка *FJ* - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Черный	1	10
FJEPGM5CXRD	Коммутируемая (X) многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка *FJ* - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Красный	1	10
FJEPGM5CYOR	Коммутируемая (Y) многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка *FJ* - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Оранжевый	1	10
FJEPGM5CZYL	Коммутируемая (Z) многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка *FJ* - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Желтый	1	10
FJEPGM5CQWH	Универсальная коммутируемая (Q) многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка *FJ* для универсальных применений при тестировании - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Белый	1	10

NEW! Волоконно-оптические адаптеры SC

- Адаптеры FOCIS-3, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Интегральный фиксирующий зажим автоматически регулируется под панели различной толщины, совместимые с FOCIS-3, образуя скользящую посадку для уменьшения истирания; металлические зажимы не изгибаются и не повреждаются.
- Усовершенствованный защитный колпачок полностью окружает отверстие разъемной муфты.
- Адаптеры могут использоваться с многомодовыми или одномодовыми коннекторами и патч-кордами.
- Выбор разъемных муфт из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для специальных сетевых требований; для одномодовых режимов рекомендуется использовать разъемные муфты из диоксидциркониевой керамики.
- Конструкция с коротким фланцем для улучшенной модульности и более высокой плотности монтажа.
- Номер службы контроля качества и лазерная маркировка материала разъемной муфты на каждом адаптере гарантирует 100%-отслеживаемость изготовителя, а также быструю и простую идентификацию материала разъемной муфты.
- Симплексные и дуплексные адаптеры SC также имеются в модулях *MINI-COM*, представленных см. стр., и в патч-панелях или волоконно-оптических адаптерных панелях для реализации полного SC-системного решения.



FADSCEI-L



FADSCAQ-L

Код	Описание	Цвет адаптера	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FADSCEI-L	Дуплексный волоконно-оптический адаптер SC с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	Насыщенный-слоновая кость	50	100
FADSCZBU-L	Дуплексный волоконно-оптический адаптер SC с разъемными муфтами из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100
FASSCEI-L	Симплексный волоконно-оптический адаптер SC с разъемной муфтой из фосфористой бронзы.	Насыщенный-слоновая кость	50	100
FASSCZBU-L	Симплексный волоконно-оптический адаптер SC с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100

Сменный комплект узлов сердечника для вилок *FJ* с полевой полировкой

- Устраняет необходимость в приобретении полных *FJ* вилок с полевой полировкой или FJ вилок с полевой полировкой и совмещением, если необходимо проводить повторную заделку.
- Включает 10 узлов сердечников, обжимных муфт и пылезащитных колпачков.
- В соответствии с отраслевым стандартом литой корпус для сердечника окрашен в синий цвет для одномодового и в насыщенныйслоновая кость для многомодового исполнения.

FJEPFRL-X

FJEP9FRL-X

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJEPFRL-X	Сменный комплект сердечника в сборе, обжимной муфты и пылезащитного колпачка для многомодовой дуплексной вилки *FJ* с полевой полировкой - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокно.	Насыщенный-слоновая кость	10	50
FJEP9FRL-X	Сменный комплект сердечника в сборе, обжимной муфты и пылезащитного колпачка для одномодовой дуплексной вилки *FJ* с полевой полировкой.	Синий	10	50

NEW! Волоконно-оптические адаптеры LC ст./ст.

- Совместимые адаптеры FOCIS-10, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Конструкция дуплексного мини-адаптера соответствует отверстию симплексного SC адаптера
- Sr./Sr. (Старший/Старший) адаптеры имеют интерфейс со ст. адаптером FOCIS-10 на каждом конце.
- Подходят для всех коннекторов LC, совместимых с FOCIS-10.
- Выбор разъемных муфт из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для специальных сетевых требований; разъемные муфты из диоксидциркониевой керамики необходимы для одномодовых режимов.
- Симплексные и дуплексные адаптеры LC также имеются в патч-панелях или волоконно-оптических адаптерных панелях для реализации полного LC-системного решения.
- Дуплексные адаптеры LC также имеются в *MINI-COM* модулях, см. стр. 9



FADSLCEI-L



FADSLCAQ-L

Код	Описание	Цвет адаптера	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FADSLCEI-L	Дуплексный многомодовый волоконно-оптический мини-адаптер LC ст./ст. с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	Насыщенный-слоновая кость	50	100
FADSLCZBU-L	Дуплексный одномодовый волоконно-оптический мини-адаптер LC ст./ст. с разъемными муфтами из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100
FASSLCZBU-L	Симплексный одномодовый волоконно-оптический адаптер LC ст./ст. с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100

NEW! Волоконно-оптические адаптеры LC ст./мл.

- Совместимые адаптеры FOCIS-10, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Конструкция дуплексного мини-адаптера соответствует отверстию симплексного SC адаптера
- Sr./Jr. (Старший/Младший) адаптеры имеют интерфейс со ст. адаптером FOCIS-10 на одном конце и интерфейс с мл. адаптером FOCIS-10 на другом конце.
- Оба конца совместимы со всеми коннекторами LC, совместимыми с FOCIS-10.
- Конец младшего адаптера также совместим с коннекторами LC с фиксированным сердечником.
- Подходит для жестких приложений (внутри стен); обеспечивает легкий доступ к коннекторам LC, смонтированным на оболочке 900 мкм волокна.
- Выбор разъемных муфт из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для специальных сетевых требований; разъемные муфты из диоксидциркониевой керамики необходимы для одномодовых режимов.
- Симплексные и дуплексные адаптеры LC также имеются в патч-панелях или волоконно-оптических адаптерных панелях для реализации полного системного решения LC.
- Дуплексные адаптеры LC также имеются в *MINI-COM* модулях, см. стр.10



FADJLCEI-L



FADJLCAQ-L

Код	Описание	Цвет адаптера	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FADJLCEI-L	Дуплексный многомодовый волоконно-оптический мини-адаптер LC ст./мл. с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	Насыщенный-слоновая кость	50	100
FASJLCZBU-L	Симплексный одномодовый волоконно-оптический адаптер LC ст./мл. с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100
FADJLCZBU-L	Дуплексный одномодовый волоконно-оптический мини-адаптер LC ст./мл. с разъемными муфтами из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Заделочный комплект для оптического волокна *OPTI-CRIMP* - обжим с предварительной полировкой

FJMVKIT

Код	Описание	Кол-во в упаковке
FJMVKIT	В набор входят все инструменты и расходные материалы, необходимые для заделки коннекторов SC, ST и FJ, многомодовых коннекторов *OPTI-CRIMP* и модульных разъемов (включает также комплект визуального контроля дефектов FVFLKIT).	1

Компоненты заделочного комплекта для оптического волокна *OPTI-CRIMP* (FJMVKIT)

FVFLKIT

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Нерасходуемые материалы			
FALC	Бутыль со спиртом	1	10
FBFSP	Устройство для снятия защитной оболочки волокна	1	10
FGLS	Защитные очки	1	10
FJQCVR	Инструмент для очистки волокна	1	10
FKC	Ножницы для несущих элементов волоконно-оптического кабеля	1	10
FSCDVR	Отвертка	1	50
FCRP5	Универсальный обжимной инструмент (размеры шестигранника: 0,048", 0,100", 0,128", 0,151", 0,190")	1	0
FVFLKIT	Комплект для визуального контроля дефектов (включая прибор для визуального контроля дефектов, поясной несессер, патч-корд, футляр, батарейки и инструкции)	1	0
Расходные материалы			
FST	Защитные клеящиеся этикетки для обрезков волокон	1	10
FWP-C	Ткань для протирки	100	1000
Запасные детали			
FJQCVRB	Запасное лезвие для FJQCVR	1	10
CD-FCRP5	Комплект штампа FCRP5	1	0
FVFL	Прибор для визуального контроля дефектов (включая батарейки и инструкции)	1	0
FVFLPC	Патч-корд для прибора визуального контроля дефектов FVFL (длиной 1 м)	1	10

Полевой заделочный комплект для полировки оптического волокна

FJKITG

Код	Описание	Кол-во в упаковке
Заделочный комплект для полировки в полевых условиях		
FJKITG	В набор входят инструменты и расходные материалы, необходимые для заделки коннекторов полировкой с сердечником диаметром 2,5 мм (дуплексных модульных разъемов и вилок FJ, ST*, SC) в полевых условиях. С его помощью также заделываются одномодовые коннекторыс сердечником диаметром 2,5 мм с одномодовой полировочной тканью, пленкой и суспензией (приобретаются отдельно).	1
Восстановительный комплект для FJKITG		
FJKITG-RFB	Расходные материалы восстановительного комплекта. В комплект входят все те же расходные изделия в таких же количествах, что и в комплект FJKITG.	1

Компоненты для заделочного комплекта для полировки оптического волокна (FJKITG) в полевых условиях

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Нерасходуемые материалы			
CST115	Щипцы для снятия оболочки с проводов от #20 до #10 AWG	1	—
FALC	Бутыль со спиртом	1	10
FBFSP	Устройство для снятия защитной оболочки волокна	1	10
FBFSPM	Фрезерное устройство для снятия защитной оболочки волоконно-оптического кабеля	1	10
FCRP5	Универсальный обжимной инструмент (размеры шестигранника: 0,048", 0,100", 0,128", 0,151", 0,190")	1	—
FCVR	Волокноочиститель	1	10
FGLS	Защитные очки	1	10
FJPKGU	Универсальный полировочный диск	1	10
FKC	Ножницы для несущих элементов волоконно-оптического кабеля	1	10
FPAD	Полировальник для волокон	1	10
FSCDVR	Отвертка	1	50
FSCP	Микроскоп для визуального контроля волокон	1	—
FTWZR	Пинцеты	1	10
FWBTL	Бутыль для воды	1	10
Расходные материалы			
FJPMR	Грунтовка для клея (50 мл)	1	10
FJPXY	Анаэробный клей (10 мл)	1	10
FPP1-L	1 мкм-полировальная бумага(AL_2O_3)	50	250
FPP5-L	5 мкм-полировальная бумага(AL_2O_3)	50	250
FSWB-C	Очищающие тампоны	100	1000
FST	Защитные клеящиеся этикетки для обрезков волокон	1	10
FSYR-X	Шприцы с игольчатыми наконечниками	10	50
FWP-C	Ткань для протирки	100	1000
PFX-0	Перманентный маркер	12	144
Дополнительные компоненты для одномодовых коннекторов SC и ST*, а также для одномодовых модульных разъемов и вилок FJ			
FPF1-V	Одномодовая полировочная пленка 1 мкм алмазы - (не включена в комплект FJKITG)	5	50

Не входит в FJKITG или FJKITG-RFB.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Полки для волоконно-оптических сплайс-систем *OPTICOM*, монтируемых в стойку

- Могут монтироваться на любой стандартной стойке EIA 19 или 23 или в шкафу.
- Включают вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля и бирку.
- Ввод кабеля сверху, с нижней стороны и сбоку.
- Вмещает адаптерные патч-панели оптического волокна *OPTICOM*.

FRME1

FRME2

FRME3

FRME4

FRME48AIBL

FRME48AINSBL

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
Полки *OPTICOM*, монтируемые в стойку			
FRME1	Вмещает до (3) адаптерных панелей FAP или FMP. Обеспечивает до (24) ST*, (36) SC или (36) FJ заделок оптических волокон. Включает выдвижную и/или наклонную монтажную полку для легкости доступа. Размеры: 44,2 мм (В) x 292,1 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	1	1
FRME2	Вмещает до (6) адаптерных панелей FAP или FMP. Обеспечивает до (48) ST*, (72) SC или (72) FJ заделок оптических волокон. Включает выдвижную и/или наклонную монтажную полку для легкости доступа. Размеры: 87,6 мм (В) x 295,9 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	2	1
FRME3	Вмещает до (9) адаптерных панелей FAP или FMP. Обеспечивает до (72) ST*, (108) SC или (108) FJ заделок оптических волокон. Размеры: 132,8 мм (В) x 295,1 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	3	1
FRME4	Вмещает до (12) адаптерных панелей FAP или FMP, (1) держатель сплайс-пластины (FST24H3) и (3) сплайс-пластины (FST24). Обеспечивает до (96) ST*, (144) SC или (144) FJ заделок оптических волокон. Размеры: 175,3 мм (В) x 295,9 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	4	1
Полки Opticom, монтируемые в стойку и под полом			
FRME48AIBL	Включает (24) предохранительные скошенные вставки. Может подвешиваться сбоку лотка проволочного троса. Размеры: 130 мм (В) x 146 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	3	1
FRME48AINSBL	Включает (24) предохранительные скошенные вставки и может подвешиваться сбоку лотка проволочного троса. Размеры: 130 мм (В) x 147 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	3	1

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм. Дополнительно можно заказать замки.
Вспомогательные комплекты для прокладки волоконно-оптического кабеля содержат различные компоненты для работы с кабелями, такие как кабельные стяжки *PANDUIT*, литая изоляционная шайба (шайбы) для снятия напряжений, зажимы для скоб/катушки и предупредительные бирки для волокна.
Цвет всех изделий черный.

Полки для волоконно-оптических сплайс-систем *OPTICOM*, монтируемых в стойку

- Могут монтироваться на любой стандартной стойке EIA 19 или 23 или в шкафу.
- Встроенное устройство регулирования натяжения для упрощения хранения провисшего волокна.
- Стыкуются со сплайс-пластиной FST6
- Включают вспомогательный комплект и бирку для прокладки волоконно-оптического кабеля.

FRME72SBL

FRME144SBL

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
FRME72SBL	Полка для волоконно-оптических сплайс-систем *OPTICOM* (72). Содержит до (6) сплайс-пластин (FST6). Включает выдвижную полку для легкого доступа. Размеры: 87,6 мм (В) x 298,9 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	2	1
FRME144SBL	Полка для волоконно-оптических сплайс-систем *OPTICOM* (144). Содержит до (12) сплайс-пластин (FST6). Размеры: 173,5 мм (В) x 298,9 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	4	1

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм. Дополнительно можно заказать замки.
Вспомогательные комплекты для прокладки волоконно-оптического кабеля содержат различные компоненты для работы с кабелями, такие как кабельные стяжки *PANDUIT*, литая изоляционная шайба (шайбы) для снятия напряжений, зажимы для скоб/катушки и предупредительные бирки для волокна.
Цвет всех изделий черный.

Предварительно смонтированные лотки *OPTICOM*

- Адаптеры заводской установки
- Съемная патч-панель обеспечивает легкость доступа к задней стороне с передней стороны узла.
- Могут монтироваться заподлицо на любой стандартной стойке EIA 19 или 23 или в шкафу.
- Монтируются заподлицо или с заглублением на 50 мм на стойке 19 или в шкафу.
- Включают вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля.



FT1W24ST

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
FT1W12DSC	Содержит (12) портовых синих дуплексных адаптеров SC с разъемными муфтами из фосфористой бронзы. Размеры: 44,5 мм (В) x 203,4 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	1	1
FT1W12ST	Содержит (12) портовых адаптеров ST* с разъемными муфтами из фосфористой бронзы. Размеры: 44,5 мм (В) x 203,4 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	1	1
FT1W24ST	Содержит (24) портовых адаптеров ST* с разъемными муфтами из фосфористой бронзы. Размеры: 44,5 мм (В) x 203,4 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	1	1
FT124MC	Допускает монтаж модулей *MINI-COM*, содержащих до (24) портов. Адаптеры не включены. Размеры: 44,5 мм (В) x 203,4 мм (Ш) x 482,9 мм (Д)	1	1

^1U = 44,45 мм.
Цвет всех изделий черный.

Лотки *OPTICOM*

- Съемная верхняя крышка лотка обеспечивает легкий доступ к сплайсам и местам хранения кабеля.
- Боковой и задний вводы кабеля.
- Могут монтироваться на стандартной стойке EIA 19 или в шкафу.
- Включают вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля.

FMT2

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
FMT1	Позволяет устанавливать модульные патч-панели, такие как CFAPPBL, и вмещает до (1) держателя сплайс-пластин (FSTHE) и (2) сплайс-пластины (FST6). Размеры: 44,9 мм (В) x 283,4 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	1	1
FMT2	Позволяет устанавливать модульные патч-панели, такие как CFAPPBL, и содержит до (1) держателя сплайс-пластин (FSTHE) и (4) сплайс-пластин (FST6). Размеры: 88,29 мм (В) x 283,36 мм (Ш) x 482,60 мм (Д)	2	1

^1U = 44,45 мм.
Вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля содержит различные компоненты для работы с волоконно-оптическими кабелями, такие как кабельные стяжки *PANDUIT*, монтажные площадки на клеевой основе, внутренние детали кабельных каналов и заготовки изоляционных шайб.
Цвет всех изделий черный.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Патч-панели адаптеров оптического волокна

- Могут монтироваться в любой 19-дюймовой стандартной стойке EIA или в шкафу
- Монтируются в полках *OPTICOM*
- Совместимы с патч-панелями адаптеров оптического волокна *OPTICOM*.

CFAPPBL1

CFAPPBL2

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CFAPPBL1	Вмещают до (4) панелей FAP- или FMP-адаптеров. Размеры: 43 мм (В) x 482 мм (Ш)	1	1	10
CFAPPBL2	Вмещают до (8) панелей FAP- или FMP-адаптеров. Размеры: 88 мм (В) x 482 мм (Ш)	2	1	10

^Пространство одной стойки 44,45 мм
Цвет всех изделий черный.

Полки *OPTICOM*

- Полки имеют выдвижные секции для облегчения доступа с передней стороны.
- Вмещают патч-панели волоконно-оптических адаптеров *OPTICOM*.
- Задняя емкость лотка для монтажа сплайс-пластин.
- Могут монтироваться в любой стандартной 19-дюймовой стойке EIA или в шкафу.
- Съемная задняя крышка полки обеспечивает легкий доступ к сросткам и местам хранения кабеля.
- Включают вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля.
- Патентованные передние зажимы контроля радиуса изгиба.
- Боковой и задний вводы кабеля.

FMD2

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
FMD1	Выдвижная полка вмещает до (4) панелей адаптеров FAP или FMP, (1) держатель сплайс-пластин (FSTHE) и (2) сплайс-пластины (FST6). Обеспечивает до (32) ST, (48) SC или (48) FJ заделок оптических волокон. Размеры: 44,45 мм (В) x 504,19 мм (Ш) x 389,38 мм (Д)	1	1
FMD2	Выдвижная полка вмещает до (8) панелей адаптеров FAP или FMP, (1) держатель сплайс-пластин (FSTHE) и (4) сплайс-пластины (FST6). Обеспечивает до (64) ST, (96) SC или (96) FJ заделок оптических волокон. Размеры: 88,30 мм (В) x 504,19 мм (Ш) x 391,16 мм (Д)	2	1

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Вспомогательные комплекты для прокладки волоконно-оптического кабеля содержат различные компоненты для работы с кабелями, такие как кабельные стяжки *PANDUIT*, литая изоляционная шайба (шайбы) для снятия напряжений, зажимы для скоб/катушки и предупредительные бирки для волокна.
Цвет всех изделий черный.

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Настенные боксы *OPTICOM*

- Включают вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля и бирку.
- Отдельные дверцы для обслуживания и с поставляемыми отдельно замками и ключами для дополнительной безопасноти.
- Вмещают адаптерные патч-панели оптического волокна *OPTICOM*.
- Компактная конструкция допускает монтаж в ограниченном пространстве.

FWME2

FWME4

FWME8

Код	Описание	Кол-во в упаковке
FWME2	Вмещает до (2) адаптерных панелей FAP или FMP, (1) держатель сплайс-пластин (FSTHS) и (2) сплайс-пластины (FSTK). Обеспечивает до (16) ST, (24) SC или (24) FJ заделок оптических волокон. Размеры: 304,8 мм (В) x 258,6 мм (Ш) x 58,9 мм (Д)	1
FWME4	Вмещает до (4) адаптерных панелей FAP или FMP, (1) держатель сплайс-пластин (FSTHS) и (4) сплайс-пластины (FSTK). Обеспечивает до (32) ST, (48) SC или (48) FJ заделок оптических волокон. Размеры: 409,2 мм (В) x 311,2 мм (Ш) x 89,4 мм (Д)	1
FWME8	Вмещает до (8) адаптерных панелей FAP или FMP, (2) держателя сплайс-пластин (FSTHS) и (8) сплайс-пластин (FSTK). Обеспечивает до (64) ST, (96) SC или (96) FJ заделок оптических волокон. Размеры: 409,2 мм (В) x 514,2 мм (Ш) x 89,4 мм (Д)	1

Используйте индекс FELU для заказа запирающей части шкафа для стороны пользователей или FELS для стороны обслуживающего персонала.
Вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля содержит различные компоненты для работы с волоконно-оптическими кабелями, такие как кабельные стяжки *PANDUIT*, кронштейны для кабельных стяжек, зажимы и наконечники заземляющего проводника.
Цвет всех изделий черный.

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Панели адаптеров оптоволокна *OPTICOM*

• Быстро фиксируются в передней части всех полок для оптических кабелей *OPTICOM*

FMP6**

FAP6WEISC



FAP6WEIDSC



FAP6WBUDSCZ

FAP6WST

FAP6WSTA



FAP6WFCZ



FMP6WMTRJ



FAPB

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Мультимедийная модульная панель			
FMP6	Незагруженная панель вмещает до (6) модулей *MINI-COM* для волоконно-оптических, UTP, ScTP и Coax соединений. Возможен монтаж для мульти-медийных систем, требующих интеграции волоконно-оптических и медных кабелей.	1	10
Панели адаптеров SC симплексных волокон			
FAP6WEISC	Содержит (6) симплексных адаптеров SC цвета насыщенный-слоновая кость с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WBUSCZ	Содержит (6) синих симплексных адаптеров SC с керамическими муфтами.	1	10
Панели адаптеров SC дуплексных волокон			
FAP2WEIDSC	Содержит (2) дуплексных адаптера SC цвета насыщенный-слоновая кость с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP3WEIDSC	Содержит (3) дуплексных адаптера SC цвета насыщенный-слоновая кость с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP3WEIDSCA	Содержит (3) дуплексных наклонных адаптера SC цвета насыщенный-слоновая кость с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP4WEIDSC	Содержит (4) дуплексных адаптера SC цвета насыщенный-слоновая кость с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WEIDSC	Содержит (6) симплексных адаптеров SC цвета насыщенный-слоновая кость с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP2WBUDSCZ	Содержит (2) синих дуплексных адаптера SC с керамическими муфтами.	1	10
FAP3WBUDSCZ	Содержит (3) синих дуплексных адаптеров SC с керамическими муфтами.	1	10
FAP4WBUDSCZ	Содержит (4) синих дуплексных адаптера SC с керамическими муфтами.	1	10
FAP6WBUDSCZ	Содержит (6) синих дуплексных адаптеров SC с керамическими муфтами.	1	10
Панели адаптеров LC симплексных волокон			
FAP12WBULCZ	Содержит (12) синих симплексных адаптеров LC с керамическими муфтами.	1	10
Панели адаптеров LC дуплексных волокон			
FAP6WEIDLC	Содержит (6) дуплексных адаптеров LC цвета насыщенный-слоновая кость с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WBUDLCZ	Содержит (6) синих дуплексных адаптеров LC с керамическими муфтами.	1	10
Панели адаптеров ST* симплексных волокон			
FAP6WST	Содержит (6) адаптеров ST* с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WSTA	Содержит (6) наклонных адаптеров ST* с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP8WST	Содержит (8) адаптеров ST* с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WSTZ	Содержит (6) адаптеров ST* с керамическими муфтами.	1	10
FAP8WSTZ	Содержит (8) адаптеров ST* с керамическими муфтами.	1	10
Панели адаптеров FC симплексных волокон			
FAP6WFC	Содержит (6) адаптеров FC с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WFCZ	Содержит (6) адаптеров FC с керамическими муфтами.	1	10
Панели адаптеров MT-RJ волокон			
FMP6WMTRJ	Содержит (6) адаптеров MT-RJ цвета насыщенный-слоновая кость.	1	10
FMP6WMTRJBL	Содержит (6) адаптеров MT-RJ черного цвета.	1	10
Пустая панель адаптеров волокон			
FAPB	Пустая адаптерная панель - резервное место для будущих применений.	1	10

**Адаптеры не включены

Сплайс-пластины и держатели *OPTICOM*

Для использования или с механическими, или со сплавными сплайсами. Полный комплект включает:

- Держатели сплайс-пластин для сплайсов, полученных механическим способом или с помощью сварки плавлением (каждый держатель содержит 6 сплайсов).
- Кабельные стяжки для манипуляций с входящим и выходящим кабелем.
- ПВХ трубы для защиты волокна с защитной оболочкой при выходе или входе в лоток.
- Одна сплайс-пластина с защитной крышкой.

FST6

FST6H4

FST24



FST24H3

FSTK

FSTHS

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Комплект для сплайс-пластин для лотков, выдвижных полок, корпусов - для сплайсов, FWME4 и FWME8			
FST6	Вмещает до (12) механических или сплавных сплайсов. Для использования с узлом штабелирования FSTHE или FST6H4. Размеры: 10,2 мм (В) x 113,8 мм (Ш) x 201,6 мм (Д)	1	10
Узел штабелирования сплайс-пластин - для лотков и полок			
FSTHE	Содержит и фиксирует до (4) сплайс-пластин (FST6). Может монтироваться с помощью прилагаемых липких лент или крепёжных винтов. Сплайс-пластины удерживаются на месте с помощью кабельных стяжек *TAK-TY PANDUIT* . Для использования с FMT1, FMT2, FMD1 или FMD2. Размеры: 45 мм (В) x116 мм (Ш) x 205 мм (Д)	1	10
Узел штабелирования сплайс-пластин - для FWME4 и FWME8			
FST6H4	Удерживает и фиксирует до (4) сплайс-пластин (FST6) со встроенной катушкой для волокна. Монтажный набор входит в комплект. Сплайс-пластины удерживаются на месте с помощью кабельных стяжек *PANDUIT TAK-TY*. Размеры: 80,77 мм (В) x117,60 мм (Ш) x 201,42 мм (Д)	1	0
Комплект для сплайс-пластин - для FRME4			
FST24	Вмещает до (24) механических или сплавных сплайсов, или сплавных сплайсов ленточного типа (144). Для использования с FST24H3. Размеры: 9,5 мм (В) x 298,5 мм (Ш) x 111,4 мм (Д)	1	10
Узел для сплайс-пластин - для FRME4			
FST24H3	Удерживает и фиксирует до (3) сплайс-пластин (FST24) со встроенной катушкой для волокна. Монтажный набор входит в комплект. Сплайс-пластины удерживаются на месте с помощью кабельных стяжек *PANDUIT TAK-TY*. Размеры: 52,6 мм (В) x 295,0 мм (Ш) x 115,8 мм (Д)	1	10
Комплект для сплайс-пластин - для FRME2			
FSTK	Вмещает до (6) механических или сплавных сплайсов. Для использования с узлом штабелирования FSTHS. Размеры: 9,8 мм (В) x 87 мм (Ш) x 169 мм (Д)	1	10
Узел для сплайс-пластин - для FRME2			
FSTHS	Удерживает и фиксирует до (2) сплайс-пластин (FSTK) со встроенной катушкой для волокна. Монтажный набор входит в комплект. Сплайс-пластины удерживается на месте с помощью кабельных стяжек *PANDUIT TAK-TY*. Размеры: 41 мм (В) x 89 мм (Ш) x 165мм (Д)	1	10

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Модуль оптических компонентов *OPTICOM*

- Обеспечивает моментальный доступ для проверки важных оптических схем без отключения или прерывания обслуживания.
- Упрощает тестирование, поиск и устранение неисправностей.
- Помогает обеспечить заказчикам надежную эксплуатацию оборудования
- Совместим с полками *OPTICOM*



F6B-2-4JAKBBAA

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
F6B-2-4JAKBBAA	Кассета 90/10 широкополосного одномодового оптического разветвителя *Opticom*, одномодовый SC/UPC, контролирует 2 одномодовых волоконно-оптических кабеля, порты: 4 передн. - 2 задн.	1	10
F6B-2-4JAHBBAA	Кассета 90/10 широкополосного одномодового оптического разветвителя *Opticom*, одномодовый SC/UPC, контролирует 2 одномодовых волоконно-оптических кабеля, порты: 6 передн.	1	10

Вспомогательное волоконно-оптическое оборудование

- Для дополнительной безопасности на полки *Opticom* могут быть установлены замки.



FELS

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FELS	Замок полки для волоконно-оптического оборудования на рабочую сторону	1	10
FELU	Замок полки для волоконно-оптического оборудования на сторону пользователя	1	10

Скоба для крепления сетевого волоконно-оптического кабеля (двойная нагрузка)

- Использовать с предварительно просверленными отверстиями диаметром 4 мм в панелях толщиной до 2 мм.
- Гладкие скругленные кромки устраняют возможность повреждения и нагрузки на кабель.



Код	Макс. диаметр жгута, мм	Материал	Способ монтажа	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
VWSDC-C	26.9	Нейлон 6.6	Вставка с нажимом	Естественный	100	500

Вмещает 2 жгута.

Скоба для крепления сетевого волоконно-оптического кабеля

- Использовать с предварительно просверленными отверстиями диаметром 4 мм в панелях толщиной до 2 мм.
- Гладкие скругленные кромки устраняют возможность повреждения и нагрузки на кабель.

Код	Макс. диаметр жгута, мм	Материал	Способ монтажа	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
VWS106-C	26.9	Нейлон 6.6	Вставка с нажимом	Естественный	100	500

NEW! Патч-корды 50/125 мкм и кабели *OPTI-CORE 10GIG*

- Патч-корды сертифицированы для поддержки сетевых скоростей передачи данных до 10 Гбит/с при длине линии до 300 м с источником на 850 нм в соответствии со стандартами IEEE 802.3ae 10GbE.
- Соответствует или превышает эксплуатационные требования стандарта TIA/E. Волоконно-оптический кабель высшего качества, обработанный огнезащитным составом, с каждым оптическим волокном в жесткой защитной оболочке.


FXD3-3M


FXB3-NM

FXE10-10M


FXB10-NM

FXD6P-6PM


FXD6J-NM

Код	Описание	Длина (M) Варианты длины^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SC к 10GbE многомодовым дуплексным патч-кордам SC, кабель 3 мм в оболочке				
FXD3-3M1	SC к SC многомодовому дуплексному патч-корду, 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
SC к 10GbE многомодовым симплексным пигтейлам - волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
FXB3-NM1	SC к соединительному многомодовому симплексному пигтейлу, 10GbE, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор SC на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
LC к 10GbE многомодовым дуплексным патч-кордам LC - кабель 1,6 мм в оболочке				
FXE10-10M1	LC к LC многомодовому дуплексному патч-корду, 10GbE, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор LC с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
LC к 10GbE многомодовым симплексным пигтейлам - волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
FXB10-NM1	LC к соединительному многомодовому симплексному пигтейлу, 10GbE, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор LC на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка *FJ* к вилке *FJ* 10GbE многомодовых дуплексных патч-кордов - кабель 3 мм в оболочке				
FXD6P-6PM1	Вилка *FJ* к вилке *FJ* многомодового дуплексного патч-корда, 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 вилка FJ с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Модульный разъем FJ к 10GbE многомодовым дуплексным пигтейлам - кабель 3 мм в оболочке				
FXD6J-NM1	Модульный разъем *FJ* к многомодовому дуплексному пигтейлу, 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 модульный разъем *FJ* на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Модульный разъем *FJ* к 10GbE многомодовым дуплексным пигтейлам - волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
FXB6J-NM1	Модульный разъем *FJ* к многомодовому дуплексному пигтейлу, 10GbE, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 модульный разъем FJ на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10

Если выбираются стандартные характеристики 50 мкм волокна (оранжевый кабель), см. стр.
Дополнительные длины и наличие: Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5 и 10 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 в номере изделия (F6D3-3M1) на требуемую длину (F6D3-3M2 для длины 2 м).

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

NEW! Патч-корды 50/125 мкм и кабели *OPTI-CORE 10GIG* (продолжение)


FXB6J-NM


FXD6PW-3M


FXD6PX-3M


FXD6PY-3M

FXD6PZ-3M


FXD6PQ-3M


FXE3-10M


FXD6P-3M

Код	Описание	Длина (M) Варианты длины^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вилка *FJ* (W-совмещенная) к 10GbE многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
FXD6PW-3M1	Вилка *FJ* (W-совмещенная, черная) к многомодовому дуплексному патч-корду SC, 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка *FJ* (X-совмещенная) к 10GbE многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
FXD6PX-3M1	Вилка *FJ* (X-совмещенная, красная) к многомодовому дуплексному патч-корду SC, 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка *FJ* (Y-совмещенная) к 10GbE многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
FXD6PY-3M1	Вилка *FJ* (X-совмещенная, оранжевая) к многомодовому дуплексному патч-корду SC, 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка *FJ* (Z-совмещенная) к 10GbE многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
FXD6PZ-3M1	Вилка *FJ* (Z-совмещенная, желтая) к многомодовому дуплексному патч-корду SC, 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка *FJ* (Q-совмещенная) к 10GbE многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
FXD6PQ-3M1	Вилка *FJ* (универсальная Q-совмещенная белая) к многомодовому дуплексному патч-корду SC, 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
SC к 10GbE многомодовым дуплексным патч-кордам LC - кабель 1,6 мм в оболочке				
FXE3-10M1	SC к многомодовому дуплексному патч-корду LC, 10GbE, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC на одном конце и 1 дуплексный коннектор LC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка *FJ* к 10GbE многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
FXD6P-3M1	Вилка *FJ* к многомодовому дуплексному патч-корду SC, 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 модульный разъем FJ на одном конце и 1 коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10

Если выбираются стандартные характеристики 50 мкм волокна (оранжевый кабель), см. стр.

Дополнительные длины и наличие: Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5 и 10 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 в номере изделия (F6D3-3M1) на требуемую длину (F6D3-3M2 для длины 2 м).

Многомодовые патч-корды 50/125 мкм или 62,5/125 мкм и пигтейлы‡

- Спроектированы и протестированы на соответствие всем эксплуатационным требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери на соединение: 0,10 дБ типовые; 0,30 дБ максимальные
- 100% заводское тестирование вносимых потерь
- Данные о вносимых потерях записаны по каждому многомодовому патч-корду.
- Отслеживаемость данных тестирования в течение всего срока эксплуатации по номеру службы контроля качества на каждом патч-корде.
- Дуплексные патч-корды SC включают дуплексные зажимы SC для соблюдения полярности.
- Волоконно-оптический кабель высшего качества, обработанный огнезащитным составом, с каждым оптическим волокном в жесткой защитной оболочке.
- В номерах изделий патч-кордов 50/125 мкм используется префикс F5; замените его на префикс F6 для патч-кордов 62,5/125 мкм.


F5D3-3M


F5S3-3M

F5B3-NM


F5E10-10M


F5B10-NM

F5D2-2M

F5S2-2M


F5D6P-6PM


F5D6J-NM

Код	Описание	Длина (M) Варианты длины^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SC к многомодовым дуплексным патч-кордам SC, кабель 3 мм в оболочке				
F5D3-3M1	SC к многомодовому дуплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
SC к многомодовым симплексным патч-кордам SC, кабель 3 мм в оболочке				
F5S3-3M1	SC к многомодовому симплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (1 коннектор SC с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
SC к пигтейлу - многомодовые симплексные пигтейлы волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F5B3-NM1	SC к соединительному многомодовому симплексному шнуру, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор SC на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
LC к LC - многомодовым дуплексным патч-кордам - кабель 1,6 мм в оболочке				
F5E10-10M1	LC к LC многомодовому дуплексному патч-корду, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор LC с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
LC к пигтейлу - Многомодовые симплексные пигтейлы волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F5B10-NM1	LC к соединительному многомодовому симплексному шнуру, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор LC на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
ST* к многомодовым дуплексным патч-кордам ST*, кабель 3 мм в оболочке				
F5D2-2M1	ST* к многомодовому дуплексному патч-корду ST*, кабель 3 мм в оболочке (2 коннектора ST* с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
ST* к ST* - многомодовым симплексным патч-кордам, кабель 3 мм в оболочке				
F5S2-2M1	ST* к многомодовому симплексному патч-корду ST*, кабель 3 мм в оболочке (1 коннектор ST* с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ к вилке FJ - многомодовым дуплексным патч-кордам - кабель 3 мм в оболочке				
F5D6P-6PM1	Вилка FJ к вилке FJ многомодового дуплексного патч-корда, кабель 3 мм в оболочке (1 вилка FJ с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Модульный разъем FJ к многомодовым дуплексным пигтейлам - кабель 3 мм в оболочке				
F5D6J-NM1	Модульный разъем FJ к соединительному многомодовому дуплексному патч-корду, кабель 3 мм в оболочке, (1 модульный разъем FJ на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10

Чтобы заказать волоконно-оптические патч-корды 62,5/125 мкм, замените F5 в номере изделия (F5D3-3M1) на F6 (F6D3-3M1).

Дополнительные длины и наличие: Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5 и 10 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 номере изделия (F5D3-3M1) на требуемую длину (F5D3-3M2 для длины 2 м).

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Многомодовые патч-корды 50/125 мкм или 62,5/125 мкм и пигтейлы‡ (продолжение)


F5B6J-NM


F5D6PW-3M


F5D6PX-3M


F5D6PY-3M


F5D6PZ-3M


F5D6PQ-3M

F5D2-3M


F5E3-10M


F5D6P-3M

F5D6P-2M

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Код	Описание	Длина (M) Варианты длины^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Модульный разъем FJ к многомодовым дуплексным пигтейлам - волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F5B6J-NM1	Модульный разъем FJ к многомодовому дуплексному пигтейлу, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 модульный разъем FJ на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ (W-совмещенная) к многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F5D6PW-3M1	Вилка FJ (W-совмещенная, черная) к многомодовому дуплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ (X-совмещенная) к многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F5D6PX-3M1	Вилка FJ (X-совмещенная, красная) к многомодовому дуплексному патч-корду SC, кабелю 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ (Y-совмещенная) к многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F5D6PY-3M1	Вилка FJ (Y-совмещенная, оранжевая) к многомодовому дуплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ (Z-совмещенная) к многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F5D6PZ-3M1	Вилка FJ (Z-совмещенная, желтая) к многомодовому дуплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ (Q-совмещенная) к многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F5D6PQ-3M1	Вилка FJ (универсальная Q-совмещенная, белая) к многомодовому дуплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ на одном конце и 2 коннектора SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
ST* к многомодовым дуплексным патч-кордам SC, кабель 3 мм в оболочке				
F5D2-3M1	ST* к многомодовому дуплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (2 коннектора ST* на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
SC к многомодовым дуплексным патч-кордам LC - кабель 1,6 мм в оболочке				
F5E3-10M1	SC к многомодовому дуплексному патч-корду LC, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC на одном конце и 1 дуплексный коннектор LC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ к многомодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F5D6P-3M1	Вилка FJ к многомодовому дуплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (1 вилка FJ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ к многомодовым дуплексным патч-кордам ST* - кабель 3 мм в оболочке				
F5D6P-2M1	Вилка FJ к многомодовому дуплексному патч-корду ST*, кабель 3 мм в оболочке (1 вилка FJ на одном конце и 2 коннектора ST* с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10

Одномодовые 9/125 мкм патч-корды и пигтейлы

- Соответствует всем параметрам и требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- 100% заводской контроль геометрии торца на соответствие стандарту Telcordia GR-326-CORE, Issue 3
- Типовые вносимые потери на соединение: 0,25 дБ
- UPC полировка (минимальные обратные потери 55 дБ)
- 100% заводское тестирование и контроль вносимых потерь и обратных потерь
- Данные по вносимым потерям и обратным потерям записаны по каждому одномодовому патч-корду.
- Отслеживаемость данных тестирования в течение всего срока эксплуатации по номеру службы контроля качества на каждом патч-корде.
- Волоконно-оптический кабель высшего качества, обработанный огнезащитным составом, с каждым оптическим волокном в жесткой защитной оболочке.


F9D3-3M


F9S3-3M


F9B3-NM


F9E10-10M


F9F10-10M

F9B10-NM


F9D2-2M

F9S2-2M

Код	Описание	Длина (M) Варианты длины^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SC к одномодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F9D3-3M1	SC к одномодовому дуплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (2 коннектора SC с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
SC к одномодовым симплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F9S3-3M1	SC к одномодовому симплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (1 коннектор SC с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
SC к одномодовым симплексным пигтейлам - волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F9B3-NM1	SC к соединительному одномодовому симплексному шнуру, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор SC на одном конце и открытый с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
LC к одномодовым дуплексным патч-кордам LC - кабель 1,6 мм в оболочке				
F9E10-10M1	LC к одномодовому дуплексному патч-корду LC, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор LC с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
LC к одномодовым симплексным патч-кордам LC - кабель 1,6 мм в оболочке				
F9F10-10M1	LC к одномодовому симплексному патч-корду LC, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор LC с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
LC к одномодовым симплексным пигтейлам - волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F9B10-NM1	LC к соединительному одномодовому симплексному пигтейлу, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор LC на одном конце и открытый с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
ST* к одномодовым дуплексным патч-кордам ST* - кабель 3 мм в оболочке				
F9D2-2M1	ST* к одномодовому дуплексному патч-корду ST*, кабель 3 мм в оболочке (2 коннектора ST* с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
ST* к одномодовым симплексным патч-кордам ST*, кабель 3 мм в оболочке				
F9S2-2M1	ST* к одномодовому симплексному патч-корду ST*, кабель 3 мм в оболочке (1 коннектор ST* с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
ST* к одномодовым симплексным пигтейлам - волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F9B2-NM1	ST* к соединительному одномодовому симплексному пигтейлу, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор ST* на одном конце и открытый с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10

^Дополнительные длины и наличие: Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 25 и 30 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 в номере изделия (F9D3-3M1) на требуемую длину (F9D3-3M2 для длины 2 м).

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Одномодовые патч-корды 9/125 мкм и пигтейлы (продолжение)


F9B2-NM

F9D6P-6PM


F9D6J-NM


F9B6J-NM

F9D2-3M


F9S2-3M


F9E3-10M


F9F3-10M


F9D6P-3M

Код	Описание	Длина (M) Варианты длины^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вилка FJ к вилке FJ одномодовых дуплексных патч-кордов - кабель 3 мм в оболочке				
F9D6P-6PM1	Вилка FJ к вилке FJ одномодового дуплексного патч-корда, кабель 3 мм в оболочке (1 вилка FJ с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
Модульный разъем FJ к одномодовым дуплексным пигтейлам - кабель 3 мм в оболочке				
F9D6J-NM1	Модульный разъем FJ к одномодовому дуплексному патч-корду, кабель 3 мм в оболочке, (1 модульный разъем FJ на одном конце и открытый с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
Модульный разъем FJ к одномодовым дуплексным пигтейлам - волокно 900 мкм в оболочке				
F9B6J-NM1	Модульный разъем FJ к одномодовому дуплексному пигтейлу, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 модульный разъем FJ на одном конце и открытый с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
ST* к одномодовым дуплексным патч-кордам ST* - кабель 3 мм в оболочке				
F9D2-3M1	ST* к одномодовому дуплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (2 коннектора ST* на одном конце и 2 коннектора SC с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
ST к одномодовым симплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F9S2-3M1	ST* к одномодовому симплексному патч-корду SC, кабель 3 мм в оболочке (1 коннектор ST* на одном конце и 1 коннектор SC с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
SC к одномодовым дуплексным патч-кордам LC - кабель 1,6 мм в оболочке				
F9E3-10M1	SC к одномодовому дуплексному патч-корду LC, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC на одном конце и 1 дуплексный коннектор LC с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
SC к одномодовым симплексным патч-кордам LC - кабель 1,6 мм в оболочке				
F9F3-10M1	SC к одномодовому симплексному патч-корду LC, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC на одном конце и 1 дуплексный коннектор LC с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ к одномодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F9D6P-3M1	Вилка FJ к одномодовому дуплексному патч-корду SC, кабелю 3 мм в оболочке (1 модульный разъем FJ на одном конце и 2 коннектора SC с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10

^Дополнительные длины и наличие: Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 25 и 30 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать кабель другой длины, замените индекс 1 в номере изделия (F9D3-3M1) на требуемую длину (F9D3-3M2 для длины 2 м). Патч-корды длиной 1, 2 и 3 м, а также пигтейлы длиной 1 м имеются на складе. Для заказа патч-кордов длиной 5, 10, 12, 15, 25 и 30 м, а также пигтейлов длиной 2 и 3 м, следует обратиться в Службу сервиса для клиентов (800-777-3300) для уточнения времени исполнения заказа.
В наличии нет длин 12, 15, 25 и 30 м.

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Кабели с разветвлением, многомодовые 62,5/125 мкмµm

F612D3-NM

Код	Описание	Длина (M)^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Распределительные волоконно-оптические кабели - шесть разъемов ST* к пигтейлам				
F66D2-NM1	6-жильный волоконно-оптический пигтейл с адаптером ST* к пигтейлу (6 разъемов ST* на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - шесть разъемов SC к пигтейлам				
F66D3-NM1	6-жильный волоконно-оптический пигтейл с адаптером SC к пигтейлу (6 разъемов SC на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - четыре модульных разъема FJ для пигтейлов				
F68D6J-NM1	Модульный разъем FJ к 8-жильному волоконно-оптическому пигтейлу (4 модульных разъема FJ на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - двенадцать разъемов SC для пигтейлов				
F612D3-NM1	12-жильный волоконно-оптический пигтейл с SC адаптером (12 разъемов SC на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10

^Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3 и 10 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 на 2, 3 или 10.

Кабели с разветвлением, одномодовые 9/125 мкм

F612D3-NM

Код	Описание	Длина (M)^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Распределительные волоконно-оптические кабели - шесть разъемов ST* к пигтейлам				
F96D2-NM1	6-жильный волоконно-оптический пигтейл с адаптером ST* (6 разъемов ST* на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - шесть разъемов SC к пигтейлам				
F96D3-NM1	6-жильный волоконно-оптический пигтейл с адаптером SC (6 разъемов SC на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - четыре модульных разъема FJ для пигтейлов				
F98D6J-NM1	Модульный разъем FJ к 8-жильному волоконно-оптическому пигтейлу (4 модульных разъема FJ на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - двенадцать разъемов SC для пигтейлов				
F912D3-NM1	12-жильный волоконно-оптический пигтейл с адаптером SC (12 разъемов SC на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10

^Патч-корды поставляются длиной 1, 2, 3 и 10 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 на 2, 3 или 10.

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Волоконно-оптические кабели MPO - многомодовые 62,5/125 мкм

F64D5-5M

F612D3-5M

Код	Описание	Длина (M)^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
4-жильный волоконно-оптический кабель MPO к MPO				
F64D5-5M1	MPO к MPO 4-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
6-жильный волоконно-оптический кабель MPO к MPO				
F66D5-5M1	MPO к MPO 6-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
8-жильный волоконно-оптический кабель MPO к MPO				
F68D5-5M1	MPO к MPO 8-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
12-жильный волоконно-оптический кабель MPO к MPO				
F612D5-5M1	MPO к MPO 12-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
6-жильный волоконно-оптический кабель - 6 коннекторов ST* к MPO				
F66D2-5M1	ST* к MPO 6-жильный волоконно-оптический кабель (6 коннекторов ST на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
6-жильный волоконно-оптический кабель - 6 коннекторов SC к MPO				
F66D3-5M1	SC к MPO 6-жильный волоконно-оптический кабель (6 коннекторов SC на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
12-жильный волоконно-оптический кабель - 12 коннекторов SC к MPO				
F612D3-5M1	SC к MPO 12-жильный волоконно-оптический кабель (12 коннекторов SC на одном конце и 1 коннектор MPO с другого конца плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
8-жильный волоконно-оптический кабель - 4 FJ модульных разъема к MPO				
F68D6J-5M1	Разъем FJ к MPO 8-жильному волоконно-оптическому кабелю (4 модульных разъема FJ на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10

^Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3 и 10 м. Чтобы заказать кабель другой длины, замените индекс 1 на 2, 3 или 10.

Может четко идентифицироваться с помощью маркеров; справочная таблица приведена см. стр.xx.

*ST является зарегистрированной торговой маркой Lucent Technologies.

Волоконно-оптические кабели MPO - одномодовое волокно 9/125 мкм

F94D5-5M

F96D3-5M

Код	Описание	Длина (M)^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
4-жильный волоконно-оптический кабель MPO к MPO				
F94D5-5M1	MPO к MPO 4-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
6-жильный волоконно-оптический кабель MPO к MPO				
F96D5-5M1	MPO к MPO 6-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
8-жильный волоконно-оптический кабель MPO к MPO				
F98D5-5M1	MPO к MPO 8-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
12-жильный волоконно-оптический кабель MPO к MPO				
F912D5-5M1	MPO к MPO 12-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
6-жильный волоконно-оптический кабель - 6 коннекторов ST* к MPO				
F96D2-5M1	ST* к MPO 6-жильный волоконно-оптический кабель (6 коннекторов ST* на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
6-жильный волоконно-оптический кабель - 6 коннекторов SC к MPO				
F96D3-5M1	SC к MPO 6-жильный волоконно-оптический кабель (6 коннекторов SC на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
12-жильный волоконно-оптический кабель - 12 коннекторов SC к MPO				
F912D3-5M1	SC к MPO 12-жильный волоконно-оптический кабель (12 коннекторов SC на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
8-жильный волоконно-оптический кабель - 4 модульных разъема FJ к MPO				
F98D6J-5M1	Модульный разъем FJ к 8-жильному волоконно-оптическому кабелю MPO (4 модульных разъема FJ на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10

В MPO используется стандартная APC полировка. В SC используется стандартная UPC полировка.
Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3 и 10 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 на 2, 3 или 10.
Может четко идентифицироваться с помощью маркеров; справочная таблица приведена см. стр. xx.

*ST является зарегистрированной торговой маркой Lucent Technologies.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Комплекты для разветвления

- Используются для наращивания волокна 900 мкм до волокна 3 мм с оболочкой для упрочнения и защиты волокна.
- Комплекты включают разветвляющиеся трубопроводы с несущими элементами и трубки теплоотвода
- Длина: 1 м

FK2BJ

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FK2BJ	Наращивание волокна 900 мкм до волокна 3 мм с оболочкой. Для двух волокон.	1	10
FK4BJ	Наращивание волокна 900 мкм до волокна 3 мм с оболочкой. Для четырех волокон.	1	10

Узлы коннекторов FJ с контуром обратной связи

- Порты с модульными разъемами FJ могут тестироваться с помощью контура обратной связи FJ
- Каждый контур обратной связи FJ включает вилку FJ
- Все узлы коннекторов FJ с контуром обратной связи имеют такие же характеристики, что и наши одномодовые и многомодовые патч-корды.
- Имеются в многомодовом (62,5/125 мкм) и одномодовом (9/125 мкм) исполнении с использованием кабеля 3 мм в жесткой защитной оболочке.
- Сетевые интерфейсы моделируются с помощью контура обратной связи FJ отправкой передаваемого сигнала по принимаемому сигналу
- Тестирует обе линии (дуплекс) одновременно в одном порту
- Позволяет источнику и измерительному устройству находиться в одном положении



FLB-6P-6S-PA

FLB-6P-9S-UA

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FLB-6P-6S-PA	Многомодовый контур обратной связи FJ с дуплексной вилкой FJ с PC полировкой.	1	10
FLB-6P-9S-UA	Одномодовый контур обратной связи FJ с дуплексной вилкой FJ с UPC полировкой.	1	10

NEW! Ограничитель SC

- Одномодовый оптический ограничитель SC/UPC для окон 1310 нм и 1550 нм.
- Закрывает неиспользуемые порты для уменьшения обратного отражения с целью улучшения характеристик сети.
- Обратные потери: 55 дБ мин. (UPC)
- Соответствует FOCIS-3
- Соответствует или превышает требования EIA/TIA-568-B.3



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FTRM-SC1	Одномодовый волоконно-оптический ограничитель SC/UPC (1310/1550 нм).	1	10

Система идентификации волоконно-оптического кабеля *LABELCORE*

- Бирки изготовлены из гибкого поливинилхлоридного материала.
- Имеют большую поверхность для нанесения бирки на тонкие кабели и лучшей видимости обозначений.
- Поместить на прямом отрезке кабеля на расстоянии не менее 50 мм от оболочки волокна.



Код	Описание	Кол-во в упаковке*	Кол-во в коробке
NWSLC-2	Трубчатая бирка для кабеля, кабель 2 мм, желтая	100	1000
NWSLC-3	Трубчатая бирка для кабеля, кабель 3 мм, оранжевая	100	1000
NWSLC-7	Трубчатая бирка для дуплексного волоконно-оптического кабеля 3 мм, белая	100	1000

*Закажите необходимое количество бирок.



Наденьте бирку LabelCore на кабель



Оберните самоламинирующуюся наклейку вокруг бирки LabelCore

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Стойки и кабельные организаторы

***PANDUIT*™ является мировым лидером в создании высококачественных решений в виде стоек и кабельных организаторов для телекоммуникационных комнат и систем хранения данных. По мере роста требований к производительности систем управление и защита кабельного хозяйства становится все более важной для поддержания общесистемной надежности. *PANDUIT* продолжает предлагать новаторские продукты, которые образуют наилучшие решения для управления, защиты и организации Вашей сети.**

- Многочисленные варианты и опции дают пользователям возможность конфигурировать систему по своему выбору
- Встроенный контроль радиуса изгиба кабеля помогает предохранить кабель от перегиба, расслоения или разрушения
- Системы организации кабелей с упрощенным доступом облегчают изменения и дополнения в СКС и гарантируют постоянную поддержку и организацию кабельного хозяйства
- Модульный дизайн позволяет применять системы управления кабелем с любыми продуктами семейства *PAN-NET*™ и создавать эффективные и эстетически совершенные решения
- Простота установки компонентов обеспечивает минимальные затраты на монтаж

PANDUIT предлагает широкий выбор стоек и кабельных организаторов, которые защищают и организуют Вашу сеть по мере ее расширения, поддерживая при этом ее полную упорядоченность и эстетический внешний вид. Такие свойства, как встроенный контроль радиуса изгиба кабеля и системы разгрузки напряжений, превращают горизонтальный кабельный организатор *NETMANAGER*™ в образец для всей отрасли. Вертикальный кабельный организатор *PATCHRUNNER*™ позволяет максимально использовать имеющееся пространство в решениях высокой плотности. Система стоек *NETFRAME*™ обеспечивает надежное решение с большим набором принадлежностей для самого широкого круга применений. *PANDUIT* предлагает все необходимые компоненты для самых ответственных установок, сохраняя при этом гибкость и модульность для будущих изменений и расширений.

Система стоек с кабельными организаторами *NETFRAME*™



NFR84

План стойки *NETFRAME*



Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.



1. **Стойка *NetFrame***
   NFR84
2. **Набор полуколец (8 шт.)**
   Вмещает 275 кабелей (диаметром .187)
   NFDR4X6K
3. **Катушка для волоконно-оптического кабеля NFSK**
4. **Кабельный канал с крышкой**
   Вмещает 240 кабелей (диаметром .187)
   NFVD4X584
5. **NFD484 — одинарная дверца, закрывает один канал**
6. **Полка *NetFrame***
   NFSHLF19X18
7. **Опорная скоба стойки**
   NFLRB
8. **Вертикальный кабельный организатор**
   NFVSM
9. **Торцевая панель**
   NFEP

Система стоек *NETFRAME*™ — высокоплотное решение

• Мощная стойка для оборудования со встроенными пазами для вертикальных кабельных организаторов. Сверхширокий канал позволяет организовать кабели и патч-корды в пределах пространства стойки



1 **NFR84 — Стойка для оборудования NETFRAME™ 19", 45 RU**

2 **NFBRFK — вертикальный кабельный организатор, набор из 8 направляющих**

НАВЕСНЫЕ ДВЕРЦЫ

3a **NFD884 — двойная, закрывает два примыкающих кабельных канала**

3b **NFD484 — одинарная, закрывает один канал**



4 **NFEP — торцевая панель**



5 **NFLRB — поддерживающая скоба для параллельного и перпендикулярного крепежа к стойке**

6 **NCMHAEF4 — кабельный канал**

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Система стоек *NETFRAME*™ — открытое решение



1 **NFR84 — Стойка для оборудования NETFRAME™ 19", 45 RU^**

Вертикальная организация кабеля:

2 **NFDR4X6K — набор полуколец (8 шт.)**

3 **NFCDRK — набор полуколец центрального расположения**

Горизонтальная организация кабеля:

4 **CMPH2 — организующее полукольцо 2 RU**

5 **CMPH1 — организующее полукольцо 1 RU**

НАВЕСНЫЕ ДВЕРЦЫ

6 **NFD484 — навесная дверца (1 шт.)**

7 **NFD884 — двойная, закрывает два примыкающих кабельных канала**

8 **NFLRB — поддерживающая скоба для параллельного и перпендикулярного крепежа к стойке**

9 **NFEP — торцевая панель**

Полки NETFRAME™ (допустимая нагрузка - 113,4 кг)
NFSHLF19X18 — глубина 18"
NFSHLF19X25 — глубина 25"

^ 1U = 44,45 мм

NEW! Система стоек *NETFRAME* ™

- Стойки имеют максимально допустимую нагрузку по UL 681 кг для установки крупногабаритного сетевого оборудования
- Проходные отверстия спереди и сбоку в каналах обеспечивают удобную коммутацию спереди назад или между стойками
- Полки для тяжелой нагрузки обеспечивают размещение сетевого оборудования
- Глубокая конструкция вертикального канала обеспечивает проход для прокладки распределительного кабеля
- Верхний канал предназначен для прокладки кабеля в организаторы лестничного типа
- Обеспечивается совместимость с горизонтальными панелями для организации кабелей, со шкафами Opticom® для волоконно-оптического оборудования и установочными изделиями для стоек *MINI-COM* ™
- Облегченный монтаж в полевых условиях
- Различные варианты системы организации вертикальных кабелей просты в установке и позволяют пользователю самостоятельно конфигурировать систему
- Дополнительные навесные металлические дверцы обеспечивают простой доступ к вертикальным проходам
- Стойки доступны в исполнении 19" или 23" по стандарту EIA

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Стойка *NETFRAME*				
NFR84	Стойка NetFrame, высота 2135 мм	45	1	—
Система стоек *NETFRAME*				
NFD484	Навесная дверца 101,6 мм x 2135 мм (высота).	45	1	—
NFDR4X6K	Набор полуколец (8), 101,6 мм x 152,4 мм.	—	1	—
NFVD4X584	Принадлежность кабельного канала NetFrame, только передняя. Размеры (Ш x Г x В) 101,6 мм x 127 мм x 2135 мм	45	1	—
NFSK	Катушка для волоконно-оптического кабеля, 1 катушка с оборудованием.	—	1	—
NFSHLF19X25	Полка *NETFRAME* (Ш x Г) 482,6 мм x 635 мм.	1	1	—
NFSHLF19X18	Полка *NETFRAME* (Ш x Г) 482,6 мм x 457,2 мм.	1	1	—
NFVSM	Вертикальный кабельный организатор, только передний.	—	1	—
NFEP	Торцевая панель	—	1	—
NFLRB	Опорная скоба организатора лестничного типа.	—	1	—

^ 1U = 44,45 мм

Цвет всех изделий черный.

NEW! 4-опорная стойка и принадлежности

- Стойка может монтироваться как EIA 19 дюймов или 23 дюйма
- Регулируемые задние монтажные направляющие обеспечивают глубину установки от 304,8 мм 787,4 мм
- Идентификаторы места в стойке выштампованы на направляющих через каждую единицу высоты стойки
- Для применения совместно с фальшполом, основание может быть установлено как 609,9 мм x 609,6 мм
- Верхний ограничитель радиуса изгиба кабелей
- Многочисленные отверстия в верхних крестовых связях позволяют монтировать кабельросты лестничного типа размером до 15 дюймов с максимально допустимой нагрузкой 454 кг
- Два варианта вертикальной организации кабелей



NF4PR84

NF4PDR2X6K

NF4PVD2X5

NF4PSHLF19

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
4-опорная стойка				
NF4PR84	4-опорная стойка, 2135 мм.	45	1	—
Принадлежности для 4-опорной стойки				
NF4PDR2X6K	Комплект полуколец для 4-опорной стойки (8 шт.), 50,8 мм x 152,4 мм	—	1	10
NF4PVD2X5	Принадлежность для 4-опорной стойки: вертикальный кабельный канал 50,8 мм x 127 мм только для передних опор. Размеры: 50,8 мм x 127 мм x 2135 мм	45	1	—
NF4PSHLF19	Полка для 4-опорной 19-дюймовой стойки, Размеры (В x Ш x Г): 43,1 мм x 482,6 мм x 815,3 мм	1	1	—

^ 1U = 44,45 мм
Цвет всех изделий черный.



План стойки NF4PR84

Система стоек с вертикальной организацией кабеля *PATCHRUNNER*™



NCMVF12



NCMV12

План стойки для стандартного оборудования с NCMV12 и NCMVF12



Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.



1 **Стойка для стандартного оборудования — 19" x 7' CMR19X84**

2a **Кабельные организаторы с передними дверцами NCMV8**

2b **Кабельные организаторы с передними дверцами NCMV12**

3 **Задняя дверь NCMV8RD**

4 **Угловая патч-панель CPPLA48WBL — 2RU, 48 портов**

5 **Торцевая панель NCMVEP**

NEW! Система вертикальных кабельных организаторов *PATCHRUNNER* ™

- Высокая плотность монтажа экономит ценную полезную площадь
- Профилированные штифты поддерживают кабели при переходах с патч-панели в вертикальный проход без необходимости использования горизонтальных кабельных организаторов
- Штифты можно удалить (без использования инструмента) для увеличения доступного пространства
- Расстояние между штифтами соответствует единичной высоте стойки, что упрощает прокладку кабелей
- Четыре модульных катушки устраняют провисание кабелей в 8-дюймовых и 12-дюймовых изделиях, обеспечивая стандартизацию длин патч-кордов
- Двойная навесная дверца во всю длину (в комплект входит одна дверца)
- Угловая модульная патч-панель обеспечивает поддержку оптимального радиуса изгиба патч-корда
- При установке в стойке стандартного оборудования *PANDUIT* наносят маркировку высоты стойки и указывают максимально допустимую нагрузку 363,2 кг



NCMVF12

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вертикальные организаторы *PATCHRUNNER* - организация кабелей с передней и задней стороны стойки			
PRV6	Вертикальный кабельный организатор (Ш x В) 152.4мм x 2133.6мм.	1	—
PRV8	Вертикальный кабельный организатор (Ш x В) 203.2мм x 2133.6мм.	1	—
PRV12	Вертикальный кабельный организатор (Ш x В) 304.8мм x 2133.6мм.	1	—
Вертикальные организаторы *PATCHRUNNER* - организация кабелей с передней стороны стойки			
PRVF6	Вертикальный кабельный организатор передний (Ш x В) 152.4мм x 2133.6мм.	1	—
PRVF8	Вертикальный кабельный организатор передний (Ш x В) 203.2мм x 2133.6мм.	1	—
PRVF12	Вертикальный кабельный организатор передний (Ш x В) 304.8мм x 2133.6мм.	1	—
Дополнительные дверцы *PATCHRUNNER*			
NCMVTRB	Кронштейн стойки Telco *PATCHRUNNER* .	1	10
NCMVEP	Торцевая панель NCMV.	1	—
Принадлежности для *PATCHRUNNER*			
PRSHD6	Навесная дверца шир. 152.4мм.	1	—
PRSHD8	Навесная дверца шир. 203.2мм.	1	—
PRSHD12	Навесная дверца шир. 304.8мм.	1	—

Цвет всех изделий черный.

Аксессуары для организации коммуникационных кабелей



1. 4-секционные штабелируемые кабельные организаторы CRS4-125-X
2. 1-секционные штабелируемые кабельные организаторы CRS1-125-X
3. Комплект ограничителей радиуса изгиба кабелей CMW-KIT1
4. Основание ограничителя радиуса изгиба кабелей CMWB
5. Стержень с резьбой TRC18FR-X8
6. 1-дюймовое вертикальное D-образное кольцо VDR1
7. 1-дюймовое короткое вертикальное D-образное кольцо CMVDR1S
8. Вертикальное D-образное кольцо для монтажа в центре конструкции CMVDRC
9. 2-дюймовое вертикальное D-образное кольцо CMVDR2
10. 2-дюймовое короткое вертикальное D-образное кольцо CMVDR2S

Стандартная система организации кабелей в стойке



WMPVF45



WMPV45

План стандартной стойки с вертикальными организаторами 4x5



План стандартной стойки с вертикальными организаторами 6x8



Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.



Стойка со стандартным оборудованием - идентификация интервалов

1 **Стойка со стандартным оборудованием CMR19X84**

2a **Стандартные вертикальные кабельные организаторы WMPV45**

2b **Стандартные вертикальные кабельные организаторы WMPV45**

3 **Комплект центральных кронштейнов (4 в комплекте) — используется при монтаже между стойками WMPVCB**

Стандартные стойки и принадлежности

- Можно использовать со всеми изделиями системы организации кабелей и патч-панелями *PANDUIT* ™, а также с любым стандартным 19-дюймовым или 23-дюймовым оборудованием
- На каждой алюминиевой стойке проштамповано числовое значение единицы ее высоты
- Алюминиевые стойки укомплектованы предварительно смонтированным оборудованием для обеспечения ускоренной сборки
- Универсальное двустороннее расположение монтажных отверстий #12-24 EIA
- В комплект включены монтажные винты #12-24
- Максимально допустимая нагрузка для стоек высотой 2133,6 мм составляет 363,2 кг

CMR19X84

CMLT19

CMUT19

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Стандартные стойки кабельных каналов				
CMR19X84	Стандартная алюминиевая 19-дюймовая стойка, высота 2133,6 мм.	45	1	—
CMR19X84S	Стандартная EIA стальная 19-дюймовая стойка, высота 2133,6 мм.	45	1	—
CMR23X84	Стандартная алюминиевая 23-дюймовая стойка, высота 2133,6 мм.	45	1	—
CMR19X47	Стандартная алюминиевая 19-дюймовая стойка, высота 1193,8 мм.	24	1	—
CMR19X26	Стандартная алюминиевая 19-дюймовая стойка, высота 660,4 мм.	13	1	—
S1224-C	Комплект монтажных винтов #12-24, 100шт.	—	100	1000
Кабельные желоба, монтируемые в стойку				
CMLT19	Нижний желоб, монтируется в нижней части 19" стойки. Контролирует радиус изгиба кабеля и делает более удобным направление кабеля между стойками.	4	1	—
CMUT19	Верхний желоб, монтируется в верхней части 19" стойки. Контролирует радиус изгиба кабеля и делает более удобным направление кабеля между стойками.	2	1	—

^ 1U = 44,45 мм. Цвет всех изделий черный.

NEW! Полки

- Модификации с максимально допустимой нагрузкой до 90,8 кг пригодны для применения с легким и тяжелым активным и пассивным оборудованием
- Имеются модификации для стандартной (ширина 508 мм) или малогабаритной (ширина 419,1 мм) клавиатуры
- Выдвижной коврик для мыши встроен во все полки для клавиатуры

SRM19FM2

SRM19CMV3



SRM19MPK2



SRM23MK2

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
Полки, устанавливаемые в стойках			
SRM19FM1	Устанавливаемая спереди стальная полка. Размеры (В x Ш x Г): 43,9 мм x 482,7 мм x 384,8 мм, 1 сборочный узел стойки Максимально допустимая нагрузка 13,62 кг.	1	1
SRM19FM2	Устанавливаемая спереди стальная полка. Размеры (В x Ш x Г): 88,4 мм x 482,65 мм x 384,8 мм, 2 сборочных узла стойки Максимально допустимая нагрузка 22,7 кг.	2	1
SRM19CMV3	Консольная алюминиевая полка с отверстиями для вентиляции. Размеры (В x Ш x Г): 132,8 мм x 488,7 мм x 316,2 мм, 3 сборочных узла стойки Максимально допустимая нагрузка 90,8 кг.	3	1
SRM19CM3	Консольная алюминиевая полка. Размеры (В x Ш x Г): 132,8 мм x 488,7 мм x 316,2 мм, 3 сборочных узла стойки Максимально допустимая нагрузка 90,8 кг.	3	1
Полки для клавиатуры			
SRM19MPK2	Устанавливаемая в стойке алюминиевая полка с поворотным лотком для клавиатуры и ковриком для мыши. Размеры (В x Ш x Г): 87,17 мм x 431,8 мм x 609,6 мм	2	1
SRM19MK2	Устанавливаемая в стойке алюминиевая полка с лотком для клавиатуры. Размеры (В x Ш x Г): 87,17 мм x 431,8 мм x 469,33 мм	2	1
SRM23MK2	Устанавливаемая в стойке алюминиевая полка с поворотным лотком для клавиатуры и ковриком для мыши. Размеры (В x Ш x Г): 87,17 мм x 533,4 мм x 469,33 мм	2	1

^ Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Цвет всех изделий черный.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Настенные навесные кронштейны

- Устанавливаются на стену или в стандартные 19-дюймовые EIA стойки
- Встроенные прорези для кабельных стяжек устраняют провисания кабелей
- Стандартное расстояние между отверстиями EIA
- Поворотная петля обеспечивает легкий доступ к кабелям
- Отверстие в основании позволяет прокладывать кабели сквозь стены
- Возможность наращивания для крупногабаритных установок
- Содержат зоны для маркировочных надписей
- Допускают использование универсальных расстояний между отверстиями №12-24 по стандарту EIA
- Быстросъемная навесная конструкция обеспечивает быстрые перемещения, дополнения и изменения

WBH1

WBH2

WBH3

WBH4

WBH4E

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
Настенные кронштейны глубиной 1524 мм			
WBH1	Настенный навесной кронштейн, 1 сборочный узел стойки. Размеры (В x Ш x Г): 44,5 мм x 507,9 мм x 155,8 мм	1	1
WBH2	Настенный навесной кронштейн, 2 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш x Г): 88,9 мм x 507,9 мм 155,8 мм, максимально допустимая нагрузка 9 кг	2	1
WBH3	Настенный навесной кронштейн, 3 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш x Г): 133.4 мм x 507.9 мм x 155.8 мм	3	1
WBH4	Настенный навесной кронштейн, 4 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш x Г): 177,8 мм x 507,9 мм x 155,8 мм, максимально допустимая нагрузка 18,16 кг	4	1
Настенные кронштейны глубиной 381 мм			
WBH2E	Настенный навесной кронштейн, 2 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш x Г): 88,9 мм x 518,7 мм x 401,5 мм, максимально допустимая нагрузка 9 кг	2	1
WBH4E	Настенный навесной кронштейн, 4 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш x Г): 177,8 мм x 518,7 мм x 401,5 мм, максимально допустимая нагрузка 18,16 кг	4	1
WBH6E	Настенный навесной кронштейн, 6 сборочных узлов стойки. Размеры (В x Ш x Г): 266,7 мм x 518,7 мм x 401,5 мм, максимально допустимая нагрузка 27,24 кг	6	1

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Цвет всех изделий черный.

Панели-заполнители

- Панели-заполнители служат для резервированная места в стойке под дальнейшее использование и, являясь разделителями, помогают поддерживать установку в управляемом состоянии
- Устанавливается в 19-дюймовую стойку или шкаф стандарта EIA
- Наращиваются
- В комплект включены монтажные винты №12-24

DPFP1

DPFP2

DPFP4



DPFP8

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
DPFP1	Панель-заполнитель, 1 сборочный узел стойки. Размеры (В x Ш): 43,7 мм x 482,6 мм	1	1	10
DPFP2	Панель-заполнитель, 2 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш): 88,1 мм x 482,6 мм	2	1	10
DPFP4	Панель-заполнитель, 4 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш): 177,0 мм x 482,6 мм)	4	1	10
DPFP8	Панель-заполнитель, 8 сборочных узлов стойки. Размеры (В x Ш): 354,8 мм x 482,6 мм	8	1	10

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Цвет всех изделий черный.

Стандартный вертикальный кабельный канал со щелевой стенкой

- Стандартный кронштейн обеспечивает монтаж сбоку
- Дополнительный комплект WMPVCB обеспечивает монтаж на соседних стойках
- Последовательность расположения штифтов кабельного канала эквивалентна единице высоты стойки (44,45 мм), что обеспечивает свободный проход между системами горизонтальной и вертикальной организации кабелей при извлечении штифта
- Организует расположение кабелей спереди и сзади телекоммуникационных стоек
- Имеются модификации для монтажа сзади с использованием стандартных 3-канальных стоек
- Имеются модификации для монтажа спереди для канальных стоек стандартной глубины
- Крышки легко снимаются, обеспечивая доступ к кабелям для быстрого внесения изменений
- Панель поставляется в исполнении для монтажа сбоку
- В комплект поставки входят монтажные кронштейны, винты и крышки
- Кабели вводят через отверстия для их прокладки спереди назад
- Держатель провода фиксирует кабель на месте при снятой крышке





WMPVCB

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
Вариант монтажа сзади - обеспечивает расположение кабелей спереди и сзади стойки			
WMPV3X5	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 76,2 мм x 127 мм x 2108,2 мм)	45	1
WMPV20	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 889 мм	20	1
WMPV45	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPV50	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 2413 мм	50	1
WMPVHC45	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 152 мм x 152 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPV6X8	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 152,4 мм x 203,2 мм x 2108,2 мм	45	1
Вариант монтажа сзади - обеспечивает расположение кабелей только спереди стойки			
WMPVF3X5	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 76,2 мм x 127 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPVF20	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 889 мм	20	1
WMPVF45	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPVHCF45	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 152 мм x 152 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPVF6X8	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 152 мм x 203,2 мм x 2108,2 мм	45	1
Вариант монтажа по центру			
WMPVCB	Комплект кронштейнов для установки организаторов вертикальных кабелей на двух соседних стойках и между ними. Содержит четыре кронштейна. Не предназначен для использования с WMPV3X5, WMPVF3X5, WMPVFM45 и WMPVFMHC45.	—	1
Вариант монтажа сзади - обеспечивает расположение кабелей только спереди стойки			
WMPVFM45	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 2108 мм	45	1
WMPVFMHC45	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 152 мм x 152 мм x 2108 мм	45	1

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Цвет всех изделий черный.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Вертикальные внутришкафные организаторы кабелей

- Для прокладки кабелей в шкафах шириной 685 мм или более
- Легко монтируются на вертикальных монтажных направляющих шкафа
- Два варианта монтажа кронштейна облегчают сборку в различных конфигурациях шкафа
- Крышки входят в комплект



CWMPV3440 CWMPV2318



CWMPHF1

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
Устанавливаемые сбоку вертикальные панели - только передние			
CWMPV3440	Кабельный канал с боковым установочным кронштейном, гайкой каркаса и винтами. Размеры (Ш x Г x В): 76 мм x 102 мм x 1829 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 96	40	1
CWMPV3418	Кабельный канал с боковым установочным кронштейном, гайкой каркаса и винтами. Размеры (Ш x Г x В): 76 мм x 102 мм x 813 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 96	18	1
CWMPV2440	Кабельный канал с боковым установочным кронштейном, гайкой каркаса и винтами. Размеры (Ш x Г x В): 51 мм x 102 мм x 1829 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 60	40	1
CWMPV2418	Кабельный канал с боковым установочным кронштейном, гайкой каркаса и винтами. Размеры (Ш x Г x В): 51 мм x 102 мм x 813 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 60	18	1
Устанавливаемые спереди вертикальные панели - только передние			
CWMPV2340	Кабельный канал с передним установочным кронштейном. Размеры (Ш x Г x В): 51 мм x 76 мм x 829 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 48	40	1
CWMPV2318	Кабельный канал с передним установочным кронштейном. Размеры (Ш x Г x В): 51 мм x 76 мм x 813 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 48	18	1
CWMPV3340	Кабельный канал с передним установочным кронштейном. Размеры (Ш x Г x В): 76 мм x 76 мм x 1829 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 72	40	1
CWMPV3318	Кабельный канал с передним установочным кронштейном. Размеры (Ш x Г x В): 76 мм x 76 мм x 813 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 72	18	1
Устанавливаемые спереди горизонтальные панели			
CWMPH1	Горизонтальная панель для организации проводов с передним и задним каналами. Размеры (Ш x Г x В): 43,7 мм x 144,8 мм x 482,6 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 24 спереди, 36 сзади	1	1
CWMPHF1	Горизонтальная панель для организации проводов только с передним каналом. Размеры (Ш x Г x В): 43,7 мм x 40,6 мм x 482,6 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 24 спереди	1	1

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм. Цвет всех изделий черный.

NEW! Комплект для организации коммуникационных кабелей в шкафах

- Комплект принадлежностей для организации кабелей, предназначенный для использования в сетевом шкафу или корпусе

Код	Описание	Кол-во в упаковке*	Кол-во в коробке
CCMKIT1	Комплект содержит: 24 нейлоновых кабельных стяжки 12 опор на клеящейся основе для кабельных стяжек 1 рулон (4575 мм) кабельной стяжки для использования со стандартными нейлоновыми кабельными стяжками 4 вертикальные скобы для проводов 6 опор на защелках для кабельных стяжек	1	100
CCMKIT2	Комплект содержит: 1 рулон (4575 мм) кабельной стяжки для использования с кабельными стяжками	1	100

*Заказывайте необходимое количество комплектов

Организаторы для горизонтальных кабелей *NETMANAGER*

- Съемные петли передней крышки на 180° вверх или вниз
- Встроенные держатели кабелей
- Скобы для ограничения радиуса изгиба, встроенные во все кабельные каналы
- Проходные отверстия обеспечивают прокладку кабелей спереди назад
- Опоры на 19-дюймовой стойке или на шкафу EIA

NCMH2



NCMHF2

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Панели NetManager				
NCMHF1	Организатор горизонтального кабеля, только передний, 38 мм x 76,2 мм, общая ширина 482,6 мм.	1	1	—
NCMHF2	Организатор горизонтального кабеля, только передний, 76,2 мм x 76,2 мм, общая ширина 482,6 мм.	2	1	—
NCMH2	Организатор горизонтального кабеля, передний, 76,2 мм x 76,2 мм, задний 50,8 мм x 127 мм. Задняя защелкивающаяся крышка.	2	1	—
Сменные крышки				
NCMH1-RFC	Сменная передняя крышка для организатора горизонтального кабеля 1 сборочного узла стойки.	1	1	10
NCMH2-RFC	Сменная передняя крышка для организатора горизонтального кабеля 2 сборочных узлов стойки.	2	1	10

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Цвет всех изделий черный.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

NEW! Организаторы для горизонтальных кабелей *PATCHLINK*

- Патентованная навесная крышка с двумя петлями обеспечивает доступ к кабелям без снятия крышки
- Проходные отверстия обеспечивают прокладку кабелей спереди назад
- Гибкие передние штифты обеспечивают простое перемещение, дополнительную установку и внесение изменений в прокладку патч-кордов
- Гибкие задние штифты обеспечивают доступ для заделки кабелей на патч-панели
- Задний кабельных канал позволяет прокладывать кабели вокруг каналов стойки и вводить их в систему организации вертикальных кабелей
- Устанавливается в 19-дюймовую стойку или шкаф стандарта EIA

WMPSE

WMP1E

WMPH2E

WMPFSE

WMPLFSE

WMPHF2E

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
19-дюймовый организатор, передний и задний, 1 сборочный узел стойки			
WMPLSE	Содержит передний 38,1 x 50,8 мм и задний 25,4 x 127 мм кабельные каналы и монтажные винты. Общая ширина 482,6 мм.	1	1
WMPSE	Организатор горизонтальных кабелей в 1 единицу высоты стойки, кабельный канал с крышкой 38,1 мм x 76,2 мм спереди и 25,4 мм x 101,6 мм сзади. В комплект включены 2 зажима для устранения механических напряжений в кабелях и монтажные винты.	1	1
19-дюймовый организатор, передний и задний, 2 сборочных узла стойки			
WMP1E	Содержит передний 76,2 мм x 76,2 мм и задний 50,8 мм x 127 мм кабельные каналы с крышкой. В комплект включены 2 зажима для устранения механических напряжений в кабелях и монтажные винты.	2	1
WMPH2E	Содержит передний 76,2 x 76,2 мм и задний 50,8 x 127 мм кабельные каналы, 2 зажима для ограничения радиуса изгиба кабеля, 2 зажима для устранения механических напряжений в кабелях, монтажные винты, держатели провода и переднюю и заднюю крышки. Общая ширина 512,7 мм.	2	1
19-дюймовый организатор, только передний, 1 сборочный узел стойки			
WMPFSE	Организатор горизонтальных кабелей в 1 единицу высоты стойки, кабельный канал с крышкой 38,1 мм x 76,2 мм только спреди. В комплект включены монтажные винты.	1	1
WMPLFSE	Содержит передний кабельный канал 38,1 x 76,2 мм и монтажные винты. Общая ширина: 482,6 мм.	1	1
19-дюймовый организатор, только передний, 2 сборочных узла стойки			
WMPF1E	Организатор горизонтальных кабелей в 2 единицы высоты стойки, кабельный канал с крышкой 88,9 мм x 81,5 мм только спреди. В комплект включены 3 держателя провода и монтажные винты.	2	1
WMPHF2E	Содержит передний кабельный канал 76,2 x 76,2 мм, 2 зажима ограничения радиуса изгиба кабеля, монтажные винты, 3 держателя провода и переднюю крышку. Общая ширина 512,7 мм.	2	1

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.

Цвет всех изделий черный.

Емкость оценена по приблизительному наружному диаметру кабелей 4,75 мм:

Панели в 1 единицу высоты стойки: 36 кабелей из 4-х витых неэкранированных пар (UTP) категории 5e, калибр провода 24 AWG (0,51 мм), с каждой стороны

Панели в 2 единицы высоты стойки: 72 кабеля из 4-х витых неэкранированных пар (UTP) категории 5e, калибр провода 24 AWG (0,51 мм), с каждой стороны

Система организации кабелей с открытым доступом

- Уникальные защелкивающиеся полукольца для обеспечения полной универсальности применения
- Устанавливаются в 19-дюймовые или 23-дюймовые стойки или шкафы стандарта EIA
- Проходные отверстия обеспечивают прокладку кабелей спереди назад
- Патентованное кольцо организатора кабелей
- Дополнительная защелкивающаяся крышка
- Гибкий материал позволяет рычагу полукольца поворачиваться так, что жгут кабелей можно вставить и изъять целиком

CMPH1W



CMPH1

CMPH2W

CMPH2

CMPHF1

CMPHHF1

CMPHF2

CMPHH2

CMPH123

CMPH223

CMPHF123

CMPHF223

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
19-дюймовый организатор, передний и задний, 1 сборочный узел стойки			
CMPH1W	Содержит предварительно собранные полукольца спереди и сзади с крышкой. Переднее полукольцо размером 38 мм x 76 мм Заднее полукольцо размером 38 мм x 127 мм	1	1
CMPH1	Содержит предварительно собранные полукольца спереди и сзади. Переднее полукольцо размером 38 мм x 76 мм Заднее полукольцо размером 38 мм x 127 мм	1	1
19-дюймовый организатор, передний и задний, 2 сборочных узла стойки			
CMPH2W	Содержит предварительно собранные полукольца спереди и сзади с крышкой и зажимом для ограничения радиуса изгиба кабеля. Переднее полукольцо размером 76 мм x 76 мм Заднее полукольцо размером 76 мм x 76 мм	2	1
CMPH2	Содержит предварительно собранные полукольца спереди и сзади. Переднее полукольцо размером 76 мм x 76 мм Заднее полукольцо размером 76 мм x 127 мм	2	1
19-дюймовый организатор, только передний, 1 сборочный узел стойки			
CMPHF1	Содержит предварительно собранные полукольца спереди. Переднее полукольцо размером 38 мм x 76 мм	1	1
CMPHHF1	Содержит предварительно собранные полукольца только спереди. Переднее полукольцо размером 38 мм x 127 мм	1	1
19-дюймовый организатор, только передний, 2 сборочных узла стойки			
CMPHF2	Содержит предварительно собранные полукольца спереди. Переднее полукольцо размером 76 мм x 76 мм	2	1
CMPHH2	Содержит предварительно собранные полукольца спереди. Переднее полукольцо размером 76 мм x 127 мм	2	1
Дополнительные 19-дюймовые крышки			
CMPH1C	Сменная крышка для панелей полуколец 1 сборочного узла стойки. Общая ширина 495 мм	1	1
CMPH2C	Сменная крышка для панелей полуколец 2 сборочных узлов стойки. Общая ширина 495 мм	2	1
23-дюймовый организатор, передний и задний			
CMPHF123	Содержит предварительно собранные полукольца спереди.	1	1
CMPH223	Горизонтальная панель - переднее и заднее полукольца.	2	1
23-дюймовый организатор, только передний			
CMPH123	Содержит предварительно собранные полукольца спереди и сзади. Переднее полукольцо, 38 мм x 76 мм Заднее полукольцо, 38 мм x 127 мм	1	1
CMPHF223	Содержит предварительно собранные полукольца спереди. Переднее полукольцо размером 76 мм x 76 мм	2	1

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Цвет всех изделий черный.
См. емкость кабелей горизонтальных полуколец (стр. xx).

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Вертикальные полукольца

- Обеспечивают систему организации кабелей с открытым доступом
- Рычаг поворачивается на 90°, что позволяет вставлять жгуты кабелей целиком
- Отверстия под винты располагаются в соответствии с требованиями стандарта EIA, что позволяет выполнять монтаж на стойках стандартного оборудования
- Огнестойкий поликарбонат соответствует техническим требованиям норм UL94V-0.
- Метод монтажа: винт 6,35 мм (M6)

CMVDR1

CMVDR1S

CMVDR2

CMVDR2S

CMVDRC

Код	Описание	Емкость			Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
		UTP (.187)	ScTP (.250)	Оптика (3мм)		
CMVDR1	Вертикальное полукольцо Наружные размеры (Д x Ш): 145 мм x 52 мм	96	48	252	1	10
CMVDR1S	Вертикальное полукольцо Наружные размеры (Д x Ш): 82 мм x 52 мм	52	32	132	1	10
CMVDR2	Вертикальное полукольцо Наружные размеры (Д x Ш): 145 мм x 83 мм	192	96	504	1	10
CMVDR2S	Вертикальное полукольцо Наружные размеры (Д x Ш): 82 мм x 83 мм	96	48	252	1	10
CMVDRC	Монтируемое посередине вертикальное полукольцо для прокладки кабелей между двумя соседними стойками. (Между осевыми линиями монтажных отверстий соседней стойки необходимо расстояние 209,55 мм). Наружные размеры (Д x Ш): 143 мм x 222 мм	400	200	1000	1	10

Цвет всех изделий черный.

NEW! Кабельные организаторы для активного оборудования

- Опции для использования с активным оборудованием, имеющим горизонтальные или вертикальные платы
- Встроенные скобы для ограничения радиуса изгиба поддерживают патч-кабели, проходящие к платам и от плат
- Патентованный зажим для ограничения радиуса изгиба кабеля CMBRC5/5E
- Расстояние между штифтами позволяет сохранять совмещение патч-кордов с платами
- Устанавливается в стойку или шкаф стандарта EIA

CMBRC5

CMBRC5E

NCMHAEF4

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вертикальные организаторы для горизонтальной коммутации				
CMBRC5	Зажим для ограничения радиуса изгиба кабеля в системе организации кабелей. Размеры (В x Г x Ш): 222,2 мм x 83,8 мм x 26,2 мм. Емкость: 24 кабеля (диаметром 4,75 мм) на единицу высоты стойки	5	1	10
CMBRC5E	Удлиненный зажим для ограничения радиуса изгиба кабеля в системе организации кабелей. Размеры (В x Г x Ш): 222,2 мм x 127,0 мм x 26,2 мм Емкость: 48 кабелей (диаметром 4,75 мм) на единицу высоты стойки	5	1	10
Горизонтальный организатор с навесной крышкой для вертикальной коммутации				
NCMHAEF4	Горизонтальный организатор для активного оборудования с вертикальными платами. Размеры (В x Г x Ш): 176,9 мм x 204,3 мм x 488,9 мм	4	1	—

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Цвет всех изделий черный.

NEW! Принадлежности для ограничения радиуса изгиба кабелей

- Улучшают организацию кабелей в стойках и шкафах



CMBRC1

WMSRC1

WMSRC2

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Зажимы для ограничения радиуса изгиба кабелей			
CMBRC1	Комплект зажимов для ограничения радиуса изгиба кабелей в системе организации кабелей на 1 сборочный узел стойки.	1	10
CMSRC2	Обеспечивает ограничение радиуса изгиба кабеля и облегчает прокладку патч-кордов внутрь и наружу горизонтальных панелей для организации кабелей. Устанавливается непосредственно на 19-дюймовые или 23-дюймовые телекоммуникационные стойки или шкафы стандарта EIA (2 сборочных узла стойки).	1	10
Зажимы для устранения механических напряжений в кабелях			
WMSRC1	Зажим для устранения механических напряжений в кабелях, 25,4 мм. Монтируется на заднюю часть стойки рядом с горизонтальными панелями.	1	10
WMSRC2	Зажим для устранения механических напряжений в кабелях, 50,8 мм. Монтируется на заднюю часть стойки рядом с горизонтальными панелями.	1	10

Цвет всех изделий черный.

Держатели кабельных жгутов

- Поддерживают кабель в вертикальных или горизонтальных конфигурациях
- Пружинные штифты с широким вводом упрощают вставку кабельных жгутов
- BR.5 и BR.75 могут быть объединены для отвода кабелей

BR2-1.3

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
BR2-1.3	Держатель кабельного жгута. Диапазон монтажных отверстий стандарта EIA. Максимальная емкость: 50.8 мм.	1	10
BR2-1.3-A	Держатель кабельного жгута. Клеящаяся основа и диапазон монтажных отверстий стандарта EIA. Максимальная емкость: 50.8 мм.	1	10

Цвет всех изделий черный.

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Плоская дистанционная распорка *Pan-Post*

- Стандартное EIA расстояние между отверстиями позволяет монтировать изделие при помощи отдельно приобретаемых винтов диаметром до 1/4 дюйма.
- Для организации кабелей в стандартных стойках и шкафах
- Для использования в ограниченном пространстве



PPF2SV-S25-V
PPF2SV-S25-V69



PPF2S-S25-V
PPF2S-S25-V69

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Плоская дистанционная распорка Pan-Post для кабельных стяжек *Tak-Ty* и Hook and Loop			
PPF2SV-S25-V	Плоская дистанционная распорка *Tak-Ty*.	5	100
PPF2SV-S25-V69	Плоская дистанционная распорка Hook & Loop. Материал соответствует спецификациям UL94V-0.	5	100
Плоская дистанционная распорка *Pan-Post* для нейлоновых кабельных стяжек			
PPF2S-S25-V	Плоская дистанционная распорка из нейлона 6.6. Для использования совместно с кабельными стяжками с миниатюрным, промежуточным и стандартным поперечным сечением.	5	100
PPF2S-S25-V69	Плоская дистанционная распорка из огнестойкого нейлона 6.6. Для использования совместно с кабельными стяжками с миниатюрным, промежуточным и стандартным поперечным сечением. Материал соответствует спецификациям UL94V-0.	5	100

Схема организации кабелей в стойке *OPTICOM HD* ™



Вид спереди



Вид сзади

План стойки *OPTICOM HD*



Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Система организации оптического оборудования *OPTICOM™ HD*



1 **TRENBSW2384 — 23" сейсмоустойчивая стойка для телекоммуникационного оборудования**

2 **TREC24L, TREC24R — торцевая панель стойки для телекоммуникационного оборудования**

3 **HDFE144SC или HDFE144LC (с предустановленными коннекторами) HDFE9FAPBL или HDFE9FAP (модульная) — оптическая полка 3 RU - только для размещения вверху стойки**

4 **HDFE288SC или HDFE288LC (с предустановленными коннекторами) HDFE18FAP или HDFE18FAPBL (модульная) — 9" оптическая полка**

Стойки телекоммуникационного оборудования

- Сейсмостойкость в соответствии с требованиями норм GR-63-CORE, зона 4
- Конструкция верхнего канала (может быть переоборудована в верхний уголок с помощью дополнительного приспособления)
- Несимметричная конструкция фланца закрытого кабельного канала
- Предусмотрены выходы электропитания спереди и сзади основания
- Имеют основание высотой 101,6 мм с крышкой
- Расстояния между отверстиями по стандарту EIA 12-24 шт.
- Удовлетворяют требованиям стандарта EIA-310-D за исключением внутреннего расстояния стойки



TRENBS1984

Код	Описание	Высота в U^	Кол-во в упаковке
TRENBS1984	Расширенная сейсмостойкая телекоммуникационная стойка сетевого отсека 482,6 мм x 2133,6 мм.	44	1

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Цвет всех изделий кремовый.

Принадлежности стойки телекоммуникационного оборудования

- Принадлежности телекомуникационной стойки адаптируют такие стойки для различного применения и расширяют рабочие возможности системы
- Передние и задние защитные короба увеличивают место, занимаемое стойкой на полу, для защиты кабелей и оборудования на стойке
- Верхние уголки обеспечивают точки крепления опорных элементов стойки
- Торцевые крышки защищают кабели и оборудование в конце линейки стоек и придают системе законченный вид
- Организаторы устранения провисания вертикальных кабелей и задние панели служат для укладки провисших участков волоконно-оптических кабелей и для прокладки кабелей в вертикальном направлении между стойками



TRFG23



TRTA23

Код	Описание	Кол-во в упаковке
Передняя защитная планка телекоммуникационной стойки		
TRFG19	Передняя защитная планка телекоммуникационной стойки для 19-дюймовых стоек, глубиной 50,8 мм.	1
TRFG23	Передняя защитная планка телекоммуникационной стойки для 23-дюймовых стоек, глубиной 2.	1
Верхний уголок телекоммуникационной стойки		
TRTA19	Верхний уголок телекоммуникационной стойки для 19” стоек.	1
TRTA23	Верхний уголок телекоммуникационной стойки для 23-дюймовых стоек	1

Цвет всех изделий кремовый.

Корпуса волоконно-оптических модулей *OPTICOM* HD

- Облегчают наращивание системы, имеющей возможность расширения
- Обеспечивают применение разветвителей
- Запатентованные направляющие развилки с фиксирующими планками защищают кабели и обеспечивают ограничение радиуса изгиба кабелей
- Полностью отводимые верхние и съемные передние крышки обеспечивают максимальный доступ к коннекторам для перемещения, дополнительной установки и внесения изменений
- Могут монтироваться в стандартных 19-дюмовых или 23-дюймовых стойках EIA / WECO или в шкафу
- Содержат кольца вертикальной организации кабелей
- Содержат комплект принадлежностей для прокладки волоконно-оптического кабеля и маркеры



Код	Описание	Высота в U	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
HDFM6SC	Оборудован (6) симплексными SC коннекторами. Размеры (В x Ш x Г): 31,2 мм x 103,1 мм x 179,1 мм	—	1	10

^Высота рабочей зоны одной стойки = 44,45 мм.
Цвет всех изделий кремовый.

Модуль оптических компонентов *OPTICOM* HD

- Обеспечивает моментальный доступ для проверки важных оптических схем без отключения или прерывания обслуживания.
- Упрощает тестирование, поиск и устранение неисправностей.
- Помогает обеспечить заказчикам надежную эксплуатацию оборудования
- Совместим со шкафами HD *OPTICOM*

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
HDFMSJSC-EB	Модуль 90/10 широкополосного одномодового оптического разветвителя *OPTICOM*, одномодовый SC/UPC, контролирует 2 одномодовых волоконно-оптических кабеля, 6 передних портов.	1	10

Для заметок

PAN-WAY™ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА TG-70



PAN-WAY™ TG-70 - это многосекционный неметаллический кабельный короб, предназначенный для прокладки информационных, телефонных, оптических, силовых и видеокабелей. Конструкция короба, предполагающая установку перегородок и лицевых панелей на защелках, позволяет легко добавлять, перемещать и заменять элементы наполнения.



- Широкий короб максимальной полезной емкости
- Поддержка изгиба кабеля с радиусом не менее 40 мм
- Многосекционный дизайн
- Эстетически приятный профиль
- Легкий вес
- Износоустойчивость

Система *PAN-WAY*™TG-70 состоит из основания короба, крышки на защелках, соединителей, заглушек и принадлежностей. В систему коробов *PAN-WAY*™ TG-70 могут монироваться стандартные лицевые панели на винтах NEMA или панели серии *PAN-WAY*™ на защелках. Соединители для коробов серии TG-70 подходят и для совместного монтажа коробов серий *PAN-WAY*™ T-45 и LD.

Система кабельных коробов TG-70



Система кабельных коробов TG-70



1 **TG-70** — база и крышка короба TG-70**



1 **TGDW — разделительная перегородка TG-70**

2 **LD2P10** — короб**



A **TGEC** — торцевая заглушка TG-70**



B **TGTR** — переходник TG-70**



C **JBP2FS** — *FAST-SNAP™* двойная силовая коробка поверхностного монтажа**



D **T70PG** — одинарная прямоугольная электрическая / информационная панель на защелке**

E **T70FV2** — вертикальная наклонная лицевая панель на защелке**



F **ERU20** — прямоугольная электрическая розетка 20A**



G **TG70BC** — соединитель отрезков базы короба TG-70**

H **T70CC** — соединитель отрезков крышки T-70**



J **TGOC** — внешний угол TG-70**



K **TGT** — TG-70 T-образный отвод**



L **TGTD — T-образная разделительная перегородка TG**



M **TGBF** — заглушка с внутренним входом TG-70**



N **TGIC** — внутренний угол TG-70**



O **TG70HB3-X — подвесная коробка TG-70 с разделительной перегородкой**

P **UIT70FH4** — *ULTIMATE ID™* наклонная горизонтальная лицевая панель на защелке**



Q **TGRA** — плоский прямой угол TG-70**



R **CPG** — одинарная прямоугольная силовая и информационная лицевая панель**



S **T70DB-X — монтажная скоба T-70**



T **TGEE** — входная заглушка TG-70**

Система кабельных коробов *PAN-WAY*™ TG-70

- UL & CSA rated 600V; соответствует стандартам UL5A и CSA C22.2
  Соответствует стандартам No. 62.1-03
- Большая полезная емкость; эстетичный дизайн
- Износоустойчива
- Совместима с лицевыми панелями стандарта NEMA или классическими защелкивающимися панелями *PAN-WAY*™
- Совместима с сериями коробов *PANDUIT* T-45 и LD
- Поставляется с готовыми монтажными отверстиями



TG70



T70C



TGDW



Код	Описание	Размер короба	Цвет	Длина	Кол-во в кор.
База короба и крышка TG-70 — поставляются в комплекте					
TG70AW2	База и крышка короба TG-70 длиной 2 м. Поставляется с готовыми монтажными отверстиями.	135 мм x 68 мм	Аркт. белый	2	4
Крышка короба T-70/TG-70/Twin-70					
T70CAW2	Крышка короба T-70, TG-70, TE-70 или Twin-70 длиной 2 м.	—	Аркт. белый	2	12
Разделительная перегородка TG					
TGDW2	Разделительная перегородка короба TG. Защелкивается в пазы на базе короба TG для ограничения внутренних секций. Длина 2 м.	—	Серый	2	8

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Фитинги *PAN-WAY*™ TG-70

• Все фитинги разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 40 мм и предназначены для использования в медных и оптических кабельных системах.

T70CC

TG70BC

TGRA

TGIC

TGSIC

TGOC

TGSOC

TGT

TGTD

TGEC

TGEE

TGTR

TGBF

TGBFI

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
T70CCAW-X	Соединитель отрезков крышки короба	Аркт. белый	10	100
TG70BCAW-X	Соединитель отрезков базы короба	Аркт. белый	10	—
TGRAAW	Плоский правый угол. Соединяет отрезки короба TG под углом 90°	Аркт. белый	1	10
TGICAW	Внутренний угол регулируемый. Соединяет отрезки короба TG под углом от 85° до 135° для плотного примыкания к непрямым углам	Аркт. белый	1	—
TGSICAW	Внутренний угол нерегулируемый.	Аркт. белый	1	10
TGOCAW	Внешний угол. Соединяет отрезки короба TG под углом от 85° до 135° для плотного примыкания к непрямым углам	Аркт. белый	1	—
TGSOCAW	Внешний угол нерегулируемый.	Аркт. белый	1	10
TGTAW	T-образный отвод	Аркт. белый	1	5
TGTD	T-образная разделительная вставка. Монтируется внутри T-образного отвода TGT для поддержки секционного деления короба на T-образных пересечениях.	Серый	1	5
TGECAW	Заглушка. Может применяться для входа в короб и для выхода из него. На торце имеется два просечных отверстия для трубок 19,5 мм и 32 мм.	Аркт. белый	1	10
TGEEAW	Входная заглушка. Может вместить большую (до 5 см) трубку ***или*** располагаться под правым углом. Обеспечивает радиус изгиба кабеля 40 мм с помощью съемной вставки и разделителя.	Аркт. белый	1	10
TGTRAW	Переходник с TG на короба серий T-45 и LD. Для перехода на короб LD используется уменьшающий переходник RF5X3.	Аркт. белый	1	10
TGBFAW	Заглушка с внутренним входом. Имеет просечные отверстия на нижней стороне фитинга и обеспечивает контроль радиуса изгиба кабеля с помощью съемной вставки и разделителя.	Аркт. белый	1	10
TGBFI	Вставка в заглушку с внутренним входом. Съемная вставка, обеспечивающая контроль радиуса изгиба кабеля.	Аркт. белый	1	10

Принадлежности для кабельных коробов *PAN-WAY*™ TG-70

- Принадлежности для кабельных коробов TG-70 включают монтажные скобы, скобы для стандартных лицевых панелей, держатели провода и скобы для волоконно-оптического кабеля. Трехсторонняя подвесная коробка используется для установки розеток стандарта NEMA и коммуникационных устройств.

T70DB-X

T70SDB-X



TG70HB3-X

TG70HB3GFCI-X



TG70WR-X

TGFSB



TGFSB, установленная в короб TG-70

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
T70DB-X	Монтажная скоба для установки стандартных электрических розеток и коммуникационных устройств NEMA с помощью лицевых панелей на винтах или на защелках. Может использоваться с коробами T-70, Twin-70 и TG-70	Серый	10	—
T70SDB-X	Скоба для стандартной лицевой панели. Используется для установки стандартной лицевой панели на винтах NEMA 70 мм для электрических/информационных розеток.	Серый	10	—
TG70HB3-X	Трехсторонняя подвесная коробка. Обеспечивает монтаж стандартных электрических розеток или коммуникационных устройств или в стандартные рамки NEMA на винтах или в защелкивающиеся лицевые панели *PANDUIT*. Коробка может быть использована с разделителем TGDW.	Серый	10	—
TG70HB3GFCI-X	Трехсторонняя подвесная коробка типа GFCI. Расширяет внутреннее пространство для дополнительных подключений и излишков кабеля	Серый	10	—
TG70WR-X	Фиксатор кабеля	Серый	10	100
TGFSB	Скоба для волоконно-оптической катушки. Защелкивается в базу короба TG. Позволяет уложить 1 м или более оптического кабеля в катушку и выступает в качестве ограничителя радиуса изгиба не менее 32 мм. Регулируемая длина скобы.	Серый	1	10

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

PAN-WAY™ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА T-70 И TWIN-70



PAN-WAY™ T-70 и Twin-70 - это многосекционные неметаллические кабельные короба, предназначенные для прокладки информационных, телефонных, оптических, силовых и видеокабелей по фиксированному периметру стен. Конструкция короба, предполагающая установку перегородок и лицевых панелей на защелках, позволяет легко добавлять, перемещать и заменять элементы наполнения. T-70 включает розеточный центр WORKSTATION OUTLET CENTER™, позволяющий максимально использовать пространство короба и плотность розеток. Twin-70 - это два скрепленных вместе полностью независимых кабельных короба для раздельной прокладки силовых, медных и оптических кабелей.



- Эстетически приятный профиль
- Легкий вес
- Износоустойчивость
- Поддержка изгиба кабеля с радиусом не менее 25,4 мм
- T-70 имеет один канал с разделительной перегородкой на защелке для деления на секции
- Twin-70 имеет два независимых канала и две крышки, реализуя таким образом многосекционную конструкцию



Короба T-70 и Twin-70 состоят из базы и крышки, фитингов, заглушек и принадлежностей. В систему коробов PAN-WAY™ T-70 и Twin-70 могут монироваться стандартные лицевые панели на винтах NEMA или панели серии PAN-WAY™ на защелках. Соединители для коробов серий T-70 и Twin-70 подходят и для совместного монтажа с коробами серий PAN-WAY™ T-45 и LD.

Система кабельных коробов T-70



Система кабельных коробов T-70



1 **T70B**, T70C** — база и крышка короба T-70**



1 **T70DW — разделительная перегородка T-70**



2 **LD2P10** — кабельный короб LD2P10**



A **T70EC** — торцевая заглушка T-70**



B **T70TR** — переходник T-70**





C **T70T** — T-образный отвод T-70**
T70TD — T-образный разделитель



D **T70OC** — внешний угол T-70**



E **T70BC** — Соединитель отрезков базы T-70**

F **T70CC** — Соединитель отрезков крышки T-70**

G **T70WC2** — Розеточный центр T-70 *Workstation Outlet Center* для лицевых панелей на защелке**



H **T70IC** — внутренний угол T-70**



J **T70PG** — одинарная прямоугольная электрическая или информационная лицевая панель на защелке**

K **UIT70FH2** — ULTIMATE ID™ наклонная горизонтальная лицевая панель на защелке**



L **T70RA** — правый угол T-70**



M **T70EE** — входная заглушка T-70**



N **JBP2FS** — FAST-SNAP™ двойная коробка для силовых розеток поверхностного монтажа**



O **T70FV2** —вертикальная наклонная лицевая панель на защелке**

P **T70DB-X — монтажная скоба T-70**



Q **CPG** — одинарная прямоугольная лицевая панель на винтах**



R **T70BF** — заглушка с внутренним входом T-70**



S **ERU20** — прямоугольная электрическая розетка 20A**



T **T70HB3-X — трехсторонняя подвесная коробка**

Система кабельных коробов Twin-70



Система кабельных коробов Twin-70

1 **T702B**, T70C** — база и крышка короба T702



2 **T45B**, T45C** — база и крышка короба T-45



3 **T70B**, T70C** — база и крышка короба T-70



A **T702EC** — торцевая заглушка Twin-70



B **T702TRL** — переходник Twin-70



C **T70PG** — одинарная лицевая панель на защелке для электрической или информационной розетки



D **T70FV2** — вертикальная наклонная лицевая панель на защелке



E **JBP2FS** — FAST-SNAP™ двойная силовая розетка поверхностного монтажа



F **ERU20** — прямоугольная электрическая розетка 20A



G **T702OC** — внешний угол Twin-70



H **T702BC** — соединитель отрезков базы Twin-70



J **T70CC** — соединитель отрезков крышки T-70



K **T702T** — T-образный отвод Twin-70



L **T702IC** — внутренний угол Twin-70



M **T702TR** — переходник Twin-70



N **T70RA** — правый угол T-70



O **T70EC** — торцевая азглушка T-70

P **UIT70FH4** — ULTIMATE ID™ наклонная горизонтальная лицевая панель на защелке



Q **T702RA** — правый плоский угол Twin-70



R **T702EE** — входная заглушка Twin-70



S **T70DB-X** — монтажная скоба T-70

PAN-WAY ™ Кабельные короба T-70

Особенности T-70:

- Все фитинги разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 25 мм.
- Поставляется с монтажными отверстиями
- Защита от несанкционированного доступа

Совместимость с:

- Защелкивающимися лицевыми панелями *PAN-WAY*
- Любые лицевые панели стандарта Screw-On - информационные или силовые
- Лицевые панели 45 x 45.



T70B



T70C



T70DW

Код	Описание	Цвет‡	Длина (M)	Кол-во в упаковке
T-70 Разделительная перегородка				
T70BAW2	T-70 база короба поставляется отрезками 2 и 3 метра. Имеет монтажные отверстия каждые 203мм.	Арктический белый (RAL 9001)	2	2
T-70 База короба				
T70CAW2	70 мм крышка короба поставляется отрезками по 2 метра. Используется с коробами T-70, Twin-70 и TG-70.	Арктический белый (RAL 9001)	2	2
T-70 Крышка короба				
T70DW2	Внутренняя перегородка в короб T-70. Защелкивается в направляющие на базе короба для разделения силовых и информационных кабелей.	Серый	2	2

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030).
Примечание: База и крышка поставляются отдельно. Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Фитинги T-70

T70BC



T70CC



T70RA



T70IC



T70OC

T70EC

T70EE

T70TR
T70TRC

T70WC2

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T70BCAW-X	Соединитель базы короба	Арктический белый (RAL 9001)	10	—
T70CCAW-X	T-70 Соединитель для крышки короба *PANDUIT* 7 T-70, Twin-70 и TG-70.	Арктический белый (RAL9001)	10	100
T70RAAW	T-70 Плоский угол	Арктический белый (RAL 9001)	1	10
T70ICAW	Внутренний угол	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70OCAW	T-70 Внешний угол	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70TAW	T-образный отвод	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70ECAW	Конечная заглушка	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70EEAW	Примыкание к потолку. Имеются два просеченных отверстия под диаметр кабеля: 12 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70TRAW	T-70 Переходник на любой короб LD. Обеспечивает контроль радиуса изгиба кабеля. Поддерживает разделительную стенку для T-70. База и крышка.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70TRCAW	T-70 Переходник на любой короб LD. Крышка.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70WC2AW	*Розеточный центр* Внешняя коробка - для лицевых панелей *PAN-WAY*™: две части коробка и кронштейн позволяют устанавливать любые стандартные лицевые панели *Pan-Way* (силовые и информационные).	Арктический белый (RAL9001)	1	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030). Примечание: количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

PAN-WAY ™ Кабельные короба Twin-70

- Разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 25 мм.
- Независимые кабельные каналы позволяют осуществить раздельную проводку силовых и коммуникационных кабелей
- Совместимы со стандартными 70-мм лицевыми панелями NEMA или классическими защелкивающимися лицевыми панелями *PAN-WAY*
- Имеются переходники на короба серий T-70, T-45 и LD
- Износоустойчивы
- Поставляется с монтажными отверстиями



T702B

Код	Описание	Цвет‡	Длина (ft)	Кол-во в упак.
База короба Twin-70				
T702BAW2	База короба Twin-70, поставляется отрезками по 2 м. Имеет монтажные отверстия.	Арктический белый	2	3

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030).

Примечание: База и крышка поставляются отдельно. Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Фитинги Twin-70



T70CC

T702BC



T702RA

T702IC



T702OC

T702T



T702EC

T702EE



T702TR



T702TRL



T702TRI

Код	Описание	Color‡	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
T70CCAW-X	Соединитель отрезков крышки	Аркт. белый	10	100
T702BCAW-X	Соединитель отрезков базы	Аркт. белый	10	—
T702RAAW	Плоский правый угол для поворота на 90 градусов	Аркт. белый	1	10
T702ICAW	Внутренний угол. Минимальный радиус изгиба кабеля - 25 мм	Аркт. белый	1	10
T702OCAW	Внешний угол. Минимальный радиус изгиба кабеля - 25 мм	Аркт. белый	1	10
T702TAW	T-образный отвод	Аркт. белый	1	5
T702ECAW	Торцевая заглушка. Может применяться и для входа в короб. На торце имеются два просечных отверстия диаметром 12.7 и 25.4 мм	Аркт. белый	1	10
T702EEAW	Входная заглушка. Применяется для ввода в короб через отверстие в стене, из-за фальшпотолка и из кабельных лотков. На торце имеются два просечных отверстия для трубок диаметром 12.7 и 25.4 мм.	Аркт. белый	1	5
T702TRAW	Переходник к коробу T-70	Аркт. белый	1	5
T702TRLAW	Переходник к коробам серий T-45 и LD	Аркт. белый	1	5
T702TRI	Разделяющая вставка для переходников на T-70 и LD. Применяется для разделения отсеков короба	Серый	1	10

Принадлежности для *PAN-WAY* ™ T-70 & Twin-70

• Принадлежности для T-70 и Twin-70 - монтажные коробки и монтажные кронштейны - предназначены для монтажа лицевых панелей стандарта NEMA.

T70HB3GFCI-X



T70S-X

T70WR-X

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T70WR-X	Держатель кабеля фиксирует кабель на месте в процессе инсталляции.	Серый	10	100
T70FSB	T70 - Организатор оптического кабеля устанавливается в короба T-70 и Twin-70 для организации до 1 метра запаса оптического кабеля в буфере 3 мм. Контроль радиуса изгиба кабеля.	Серый	1	10
T70S-X	T-70 - Установочный кронштейн для монтажа внешних коробок. Применяется для монтажа CBX4. Монтируется на T70DB-X или T70HB-X / T70HB3-X.	Серый	10	—

PAN-WAY® Розетки и лицевые панели немецкого, французского и бельгийского типов



Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T70BL1AW	Цельная защелкивающаяся электрическо-коммуникационная лицевая панель вмещает один (1) силовой розеточный модуль французского типа 45 x 45 мм или два (2) модуля половинного размера	Арктический белый	1	10
T70BL2AW	Цельная защелкивающаяся электрическо-коммуникационная лицевая панель вмещает два (2) силовых розеточных модуля французского типа 45 x 45 мм или четыре (4) модуля половинного размера	Арктический белый	1	10

‡ Все детали цвета Арктический белый (Artic White - AW).
Информация для заказа:
Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

PAN-WAY™ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА T-45



PAN-WAY™ T-45 - это многосекционный неметаллический кабельный короб, предназначенный для прокладки информационных, телефонных, оптических, силовых и видеокабелей. Для установки коммуникационных розеток применяются навесные рамки и выносные коробки, для силовых розеток - выносные коробки.

- Крышка короба на двустороннем шарнире для удобства монтажа и доступа
- Контоль радиуса изгиба кабеля не менее 25 мм
- Многосекционный дизайн
- Эстетически приятный профиль
- Легкий вес
- Износоустойчивость



В систему коробов PAN-WAY™ T-45 могут монироваться стандартные лицевые панели на винтах NEMA или панели серии PAN-WAY™ на защелках при монтаже с помощью выносной коробки T-45. Соединители для коробов серии T-45 подходят и для совместного монтажа с коробами серий PAN-WAY™ LD.

Система кабельных коробов T-45



Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Система кабельных коробов T-45



1 **T45B**, T45C** — кабельный короб T-45**



1 **T45DW** — разделительная перегородка T-45**



2 **LDP10** — кабельный короб LDP**



A **T45EC** — торцевая заглушка T-45**

B **T45T**and T45TD — T-образный отвод T-45 и разделитель**



C **JBP2FS** — FAST-SNAP™ выносная коробка для силовых розеток**



D **UIT70FV2** — ULTIMATE ID™ наклонная вертикальная лицевая панель на защелке**



E **T45HDB** — Рамка для установки информационных розетокT-45 на защелке**



F **T45OC** — внешний угол T-45**



G **T45RLD** — уменьшающий переходникT-45**



H **JBP1** — выносная коробка для электрических розеток**

J **CPG** — Прямоугольная электрическая или информационная лицевая панель на винтах**



K **T45IC** — внутренний угол T-45**



L **T45WC** — выносная коробка T-45 для лицевых панелей на винтах**



M **T70PG** — Прямоугольная электрическая или информационная лицевая панель на защелке**



N **T45WC2** — выносная коробка для лицевых панелей T-45 на защелке**

O **UIT70FH4** — ULTIMATE ID™ наклонная горизонтальная лицевая панель на защелке**



P **T45RA** — правый угол T-45**



Q **T45HEGB** — Рамка для установки электрических розеток T-45**



R **ERU20** — прямоугольная электрическая розетка 20A**



S **T45EE** — Ввод-заглушка T-45**

Система кабельных коробов T-45

T-45 Особенности:

- Все фитинги разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 25мм.
- Поставляется с монтажными отверстиями
- Защита доступа
- Возможна поставка базы короба на самоклеющейся ленте

T45B



T45C



T45DW

Код	Описание	Цвет‡	Длина (M)	Кол-во в упаковке
T-45 База короба				
T45BAW2	T-45 - База короба поставляется отрезками по 2 метра. Имеет монтажные отверстия каждые 203 мм.	Арктический белый (RAL9001)	2	2
T45BAW2-A	T45 - База короба на самоклеющейся ленте. Поставляется отрезками по 2 метра. Монтажные отверстия через каждые 203 мм.	Арктический белый (RAL 9001)	2	2
T-45 Крышка короба				
T45CAW2	T45 - Крышка короба поставляется отрезками по 2 метра.	Арктический белый (RAL 9001)	2	2
T45DW2	T45 - Разделительная перегородка защелкивается в базу короба для организации независимых секций и совместной прокладки информационных и силовых кабелей.	Серый	2	2

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030). Примечание: База и крышка поставляются отдельно. Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Фитинги T-45

• Все фитинги разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 25 мм.

T45CC


T45RA


T45IC

T45OC

T45T

T45TD


T45EC


T45EE

T45RLD


T45TRI

T45HDB

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T45CCAW-X	T45 Соединитель крышки. Используется для соединения отрезков крышки между собой.	Арктический белый (RAL 9001)	10	100
T45RAAW	T45 плоский угол. Используется для соединения отрезков короба с получением плоского угла 90 градусов.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T45ICAW	T-45 Внутренний угол. Используется для соединения отрезков короба с образованием внутреннего угла 90 градусов.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T45OCAW	T45 Внешний угол. Используется для соединения отрезков короба с получением внешнего угла 90 градусов.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T45TAW	T-45 T-отвод - база и крышка. Для соединения отрезков короба с получением T-образного соединения.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T45TD	T45 Разделительная вставка в T-отвод	Серый	1	10
T45ECAW	T45 Конечная заглушка. Устанавливается на конце отрезка короба.	Арктический белый (RAL 9001)	1	10
T45EEAW	T45 Примыкание к потолку. Конечная заглушка для ввода кабеля. Имеет просеченные отверстия под кабель 16, 21, 35мм.	Арктический белый (RAL 9001)	1	10
T45RLDAW	T45 Переходник на короб LD10. Прямой.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T45TRI	T70 Разделительная вставка в переходник на T-45 T70TR. Контроль радиуса изгиба кабеля.	Серый	1	10
T45HDBAW	Защелкивающийся розеточный центр для установки четырех модулей *Mini-Jack*™ , *Mini-Com*™ и *Opti-Jack*™ . Устанавливается на базу короба T-45. Вертикальное расположение.	Арктический белый (RAL 9001)	1	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

PAN-WAY ™ Принадлежности для короба T-45

• Все фитинги разработаны в соответствии со стандартами EIA/TIA 568-B, EN50174, ISO/IEC 11801 для контроля радиуса изгиба кабеля



T45WR

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T45WR-X	T45 Фиксатор кабеля. Удерживает кабель от выпадения при открытой крышке.	Серый	10	100
T45WC2AW	T45 Розеточный центр с выносной коробкой. Кронштейн и коробка позволяют устанавливать защелкивающиеся лицевые панели.	Арктический белый (RAL9001)	1	10

PAN-WAY ™ Классические защелкивающиеся панели для установки модулей *MINI-COM* ™

• Используются с аркой *Pan-Way* ™, коробами TG-70, T-70, Twin-70, T-45, коробками *Fast-Snap* ™ и колоннами *Pan-Pole* ™



T70FH2



T70FH4

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T70FH2AW	T70 Snap-on панель для 2-х модулей MINI-COM. Защелкивается на базу короба без дополнительного крепежа.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70FH4AW	T70 Горизонтальная защелкивающаяся панель для 4-х модулей MINI-COM. Защелкивается на базу короба без дополнительного крепежа.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70FV2AW	T70 Вертикальная защелкивающаяся панель для 2-х модулей MINI-COM. Защелкивается на базу короба без дополнительного крепежа.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70FV4AW	T70 Вертикальная защелкивающаяся панель для 4-х модулей MINI-COM. Защелкивается непосредственно на базу короба без дополнительного крепежа.	Арктический белый (RAL9001)	1	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030).
Для T45TD, T45TRI и T45WR-X - цвет только IG.

PAN-WAY™ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА LD







Система кабельных коробов *PAN-WAY*™ LD поставляется в одно- и многосекционном исполнении и предназначена для прокладки информационных, оптических и силовых кабелей по фиксированному периметру стен..

- Короб LD2P10 имеет цельный многосекционный профиль, пригодный для прокладки как силовых, так и информационных кабелей.
- Короб LDP имеет цельный односекционный профиль с высокой износоустойчивостью и пригоден для прокладки силовых или информационных кабелей.
- Короб LD имеет цельный односекционный профиль и презназначен для прокладки информационного кабеля
- Короб LDS имеет цельный односекционный профиль с высокой износоустойчивостью и максимальной степенью защиты силового или информационного кабеля

Система коробов *PAN-WAY*™ LD включает полный спектр соединителей, обеспечивающих контроль радиуса изгиба кабеля, и позволяет прокладывать силовые и информационные кабели в отдельных секциях короба. Соединители для коробов серии LD подходят и для совместного монтажа с коробами серий *PAN-WAY*™ TG-70, T-70, Twin-70 и T-45.

Система кабельных коробов LD



Система кабельных коробов LD



1 **Кабельный короб LD10**



2 **Кабельный короб LD5**



A **ECF10** — торцевая заглушка**



B **TF10** — T-образный отвод**



C **RF10X5** — уменьшающий переходник**



D **JBX3510** — одинарная выносная коробка**



E **CPG** — одинарная прямоугольная лицевая панель на винтах**



F **OCF10** — внешний угол**



G **CF10** — соединитель отрезков короба**



H **ICF10** — внутренний угол**



J **JBP2FS** — FAST-SNAP™ двойная силовая поверхностная выносная коробка**



K **UIT70FV2** — ULTIMATE ID™ наклонная вертикальная 2-позиционная лицевая панель на защелке**



L **JB1FS** — FAST-SNAP™ одинарная выносная коробка**



M **UIT70FV4** — ULTIMATE ID™ наклонная вертикальная 4-позиционная лицевая коробка**



N **RAF10** — правый плоский угол**



O **DCF10** — потолочный фитинг**

Кабельный короб LD

Особенности:

- Цельная конструкция с несъемной крышкой
- Липкое основание

LD10

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
LD10AW2-A	Цельный короб с несъемной крышкой. Поставляется на липкой ленте.	Арктический белый (RAL9001)	2	40

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Кабельный короб LDP

Преимущества кабельного короба LDP:

- Высокая износоустойчивость позволяет использовать такие короба в учебных заведениях.
- Цельная конструкция с навесной крышкой позволяет аккуратно уложить кабель в короб.
- Липкая основа ускоряет монтаж.



LDP10

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
LDP10AW2-A	Износоустойчивый цельный кабельный короб с защелкивающейся крышкой. Поставляется с липкой лентой на задней стороне.	Арктический белый (RAL 9001)	2	40

Примечание: В случае использования для прокладки силового кабеля, кабельный короб LDP монтируется с помощью винтов.

‡ Все детали имеют цвет арктический белый (AW - Artic White). Для заказа другого цвета замените AW на IW (International White - RAL9010) или IG (International Gray). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству деталей в упаковке.

Стандартные фитинги для прокладки информационного кабеля



Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке
RAF10AW-X	Плоский угол для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
ICF10AW-X	Внутренний угол для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
OCF10AW-X	Внешний угол для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
ECF10AW-X	Конечная заглушка для LD10	Арктичекий белый (RAL 9001)	10
TF10AW-X	T-образный отвод для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
DCF10AW-X	Примыкание к потолку для LD/LDP/CD10	Арктический белый (RAL 9001)	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), WH (White) или IG (International Gray - RAL7030). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Фитинги для многосекционных коробов



Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке
CFX10AW-X	Соединитель для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
OCFX10AW-X	Внешний угол для LD10 - база и крышка	Арктический белый (RAL 9001)	10
ECFX10AW-X	Конечная заглушка для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), WH (White) или IG (International Gray - RAL7030). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Фитинги с ограничением радиуса изгиба



Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке
RAFC10AW-X	Плоский угол для LD10 - только крышка	Арктический белый (RAL 9001)	10
ICFC10AW-X	Внутренний угол для LD10 - только крышка	Арктический белый (RAL 9001)	10
TFC10AW-X	T-образный фитинг для использования с коробами LD10 и LDP10	Арктический белый (RAL 9001)	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), WH (White) или IG (International Gray - RAL7030). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

PAN-WAY™ Монтажные коробки

- JBX3510 собирается без шурупов для быстрого монтажа
- JBX3510, JB1 и JB1D поставляются с задней крышкой на липкой ленте для быстрого монтажа
- JB1 и JB1D имеют цельную конструкцию, не требующую монтажа

JB1

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
JB1FSAW-A	Разборная установочная коробка для одной лицевой панели. Возможна установка защелкивающихся лицевых панелей PAN-WAY™. Используется с коробом PAN-WAY™ T-45 или LD. Размеры: 127.1мм x 82.7 мм x 41.1мм.	Арктический белый (RAL 9001)	1	10

Инструмент для резки короба

- Инструмент для резки короба.



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SRT	Инструмент для резки короба - используется для резки короба типов LDP, LD2P и LD. Оставляет ровный и чистый край среза.	1	10

Информация для заказа: Количество в заказе должно быть кратно минимальной упаковке.

Приспособление для монтажа короба LDP

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
LDW10-V	Приспособление для монтажа короба LDP10/LD2P10	Черный	5	50

Информация для заказа: Количество в заказе должно быть кратно минимальной упаковке

Решения для промышленного применения

Решение *PANDUIT™ INDUSTRIALNET™* - это надежная, высокопроизводительная кабельная инфраструктура, разработанная для поддержки промышленных систем в жестких условиях эксплуатации. Продукты с различным уровнем защищенности IP (Ingress Protected), включая компоненты сетевого взаимодействия, не подвержены воздействию сложных условий окружающей среды в промышленном производстве.



- Предназначены для использования с коннекторами IP67 и шкафом IP66 в заводских и других жестких условиях
- Полностью интегрированное решение и устойчивое взаимодействие между предприятием и промышленной сетью
- Меньшая стоимость владения при проектировании, внедрении и обслуживании промышленных сетей

Решение *INDUSTRIALNET™* включает коннекторы *INDUSTRIALNET™ TX5e™*, патч-корды *INDUSTRIALNET™ TX5e™*, оптические коннекторы LC и патч-корды *INDUSTRIALNET™*, лицевые панели из нержавеющей стали *INDUSTRIALNET™* и шкафы для оборудования и компонентов Ethernet.

Схема промышленной системы



1 *INDUSTRIALNET™ TX5e™* **коннекторы и патч-корд**

2 INDUSTRIALNET™ **шкаф для компонентов Ethernet**

3 **Системы прокладки кабеля** FIBERRUNNER™ **и** FIBER-DUCT™

4 **Стойки и кабельные организаторы**



5 **Принадлежности для кабельных организаторов**

6 **Силовые клеммы и заземление**



7 **Кабельные каналы**



8 **Техника безопасности**



9 **Системы маркировки**

10 **Кабельные стяжки**



Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

NEW! Коннекторы *INDUSTRIALNET™ TX6™*

- Коннекторы IP67 для промышленного Ethernet
- Соответствуют стандарту TIA/EIA-568-B.2 и ISO 11801 2-го издания стандартов категории 6
- Способ заделки - запатентованная технология *PANDUIT GIGA-TX™*, обеспечивающая надежное соединение
- Уплотнительное кольцо предотвращает вращение модуля
- Уплотнитель и изоляция изготовлены из инертного, химически устойчивого материала
- Компоненты коннектора изготовлены из материала, устойчивого к высоким температурам
- Привязанные к байонетному разъему пылезащитные колпачки обеспечивают герметичность разъема IP67 во время временных отключений
- Соответствует требованиям TIA и ассоциации ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) для изолированных коннекторов Ethernet/IP RJ45
- Совместимы с коммутаторами ведущих производителей
- Разъем заделывается 4-парным 24 или 22 AWG цельным кабелем с витой парой
- Вилка заделывается многожильным или цельным проводником 24 калибра с максимальным диаметром изоляции 0.040"
- Только кабель UTP

IAECJ688TG

EGJT

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
Разъем *INDUSTRIALNET™ TX6™*			
IAECJ688TG	Промышленный разъем Категории 6 IP67.	1	10
Инструмент для заделки			
EGJT	Заделывает улучшенные разъемы типа *GIGA–TX™*.	1	50

Коннекторы *INDUSTRIALNET™ TX5e™*

- Коннекторы IP67 для промышленного Ethernet
- Превышает требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 и ISO 11801 2-го издания стандартов категории 5e
- Имеются экранированная и неэкранированная версии
- Уплотнительное кольцо предотвращает вращение модуля
- Уплотнитель и изоляция изготовлены из инертного, химически устойчивого материала
- Компоненты коннектора изготовлены из материала, устойчивого к высоким температурам
- Привязанные к байонетному разъему пылезащитные колпачки обеспечивают герметичность разъема IP67 во время временных отключений
- Соответствует требованиям TIA и ассоциации ODVA для изолированных коннекторов Ethernet/IP RJ45
- Совместимы с коммутаторами ведущих производителей
- Разъем заделывается 4-парным 24 или 22 AWG цельным кабелем с витой парой
- Вилка заделывается многожильным или цельным проводником 24 калибра с максимальным диаметром изоляции 0.040"

MPI588T

CJI5E88T

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
Разъем *INDUSTRIALNET™ TX5e™*			
CJI5E88T	8-позиционный, 8-проводный промышленный разъем категории 5e в защитной оболочке.	1	10
Вилка *INDUSTRIALNET™ TX5e™*			
MPI588T	Промышленная вилка категории 5e в защитной оболочке.	1	10
Экранированный разъем *INDUSTRIALNET™ TX5e™*			
CJSI5E88T	8-позиционный, 8-проводный промышленный экранированный разъем категории 5e в защитной оболочке.	1	10
Экранированная вилка *INDUSTRIALNET™ TX5e™*			
MPSI588T	Промышленная экранированная вилка кат. 5e в защитной оболочке	1	10
Инструмент для заделки			
CGJT	Заделывает улучшенные разъемы типа *GIGA–TX™*.	1	50

NEW! Соединитель *INDUSTRIALNET™ TX5e™*

- Обеспечивает простое подключение вилка-вилка между защищенным переключателем и коммутатором

IAEBHJC

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
IAEBHJC	Соединитель категории 5e в защитной оболочке	1	10

Лицевая панель из нержавеющей стали *INDUSTRIALNET™*

- Вмещает один коннектор *INDUSTRIALNET™ TX5e™* (CJI5E88T)
- Устойчива к внешним воздействиям в “мягких” промышленных условиях
- Уплотнитель на задней стороне обеспечивает герметичность

CIFP1S



CIFP2S-2G

Код	Описание	Кол-во модульных мест	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
CIFP1S	Вертикальная лицевая панель вмещает один разъем *INDUSTRIALNET™ TX5e™*	1	1	10
CIFP2S-2G	Двойная вертикальная лицевая панель вмещает два разъема *INDUSTRIALNET™ TX5e™*	2	1	10

Со всеми лицевыми панелями поставляются монтажные винты.

Наклейки для лицевых панелей *INDUSTRIALNET™*

Предлагаемые решения по маркировке в соответствии со стандартом TIA/EIA-606-A			
Код лицевой панели	Лазерный/струйный настольный принтер	*VIPER™* LS6 переносной принтер	*PANACEA™* LS7 карманный принтер
CIFP1S	C061X030FJJ	C061X030FJ6	LS7-25-1
CIFP2S-G	C282X030FJJ	C282X030FJ6	LS7-25-1

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.

Шкаф и принадлежности для *INDUSTRIALNET*™ Ethernet

- Имеют характеристики IP66 при использовании с одной из предлагаемых уплотнителбных пластин
- 35 мм DIN-рейка для монтажа защищенного промышленного коммутатора Ethernet и блока питания: длина 375 мм
- Блок питания входит в комплект поставки (от 115/230V до 24V) с встроенным прерывателем (требуется отдельная установка)
- Поглощающая вибрацию задняя панель
- Четыре сваренных монтажных фланца для удобства и надежности установки
- Возможен заказ комплекта вентилятор/фильтр для шкафов, установленных в высокотемпературных помещениях; с ними шкаф будет иметь характеристики IP54
- Шкаф поставляется с комплектом аксессуаров для прокладки медного кабеля
- Возможен заказ комплекта аксессуаров для ввода оптического кабеля
- Щеколды шкафа можно закрыть на замок, диаметр дужки которого 5/16" или меньше; код детали *PANDUIT* PSL-3



IAEIP66 показан с IAECGP, IAEFK54 и IAEFKSC

Код	Описание	Кол-во в упак.
IAEIP66	Шкаф для промышленного Ethernet. Вмещает одну уплотнительную пластину (требуется для IP66). Поставляется с блоком питания и (115/230V до 24V) и комплектом аксессуаров. Размеры 470 мм x 470 мм x 203 мм	1
IAECGP	Уплотнительная пластина с коннекторами. Укомплектована 14 фитингами. 14 внутренних патч-корда (IUEJGY) для 12 исходящих портов и 2 медных входящих портов	1
IAEBGP	Уплотнительная пластина без коннекторов. Используйте инструмент IEKO30 для пробивания отверстия для разъема *INDUSTRIALNET™ TX5e™* (CJI5E88T)	1
IAEFK54	Комплект вентилятор/фильтр с питанием 24V. Включает термостат. После установки обеспечивает характеристики IP54.	1
IAEPCBH	Внутренние патч-корды. Кабельная сборка. Вилка RJ45 к модульному разъему *INDUSTRIALNET™ TX5e™*. UTP, цельный кабель, длина 38 мм.	1
IAEFKSC	Комплект для ввода оптического кабеля. 2 ввода в коммутатор. Включает все компоненты IP67 и патч-корд SC - MT/RJ для заделки кабельного ввода SC в порт MT/RJ.	1
IAEFKSP	Комплект для ввода оптического кабеля. 2 ввода в коммутатор. Включает все компоненты IP67, сплайс-пластину и пигтейл для заделки порта MT/RJ на коммутаторе.	1

Патч-корды *INDUSTRIALNET™ TX5e™*

- Патч-корды с 100%-м заводским тестированием на вносимые потери

Код	Описание	Длина		Кол-во в упак	Кол-во в кор.
		ft	M		
IUTPCH3BL	Патч-корд, изготовленный из промышленногоо цельного кабеля UTP Категории 5e	3	—	1	10
IUTPCHNC3BL	Патч-корд, изготовленный из промышленного цельного кабеля UTP Кат. 5e, без пылезащитных колпачков	3	—	1	10
ISTPCH1MBL	Патч-корд, изготовленный из промышленногоо цельного кабеля STP Категории 5e	—	1	1	10
ISTPCHNC1MBL	Патч-корд, изготовленный из промышленного цельного кабеля STP Кат. 5e, без пылезащитных колпачков	—	1	1	10

Самоламинирующиеся наклейки для патч-кордов *INDUSTRIALNET™ TX5e™*



Предлагаемые решения по маркировке в соответствии со стандартом TIA/EIA-606-A			
Код патч-корда	**Лазерный/струйный настольный принтер**	***VIPER™* LS6 переносной принтер**	***PANACEA™* LS7 карманный принтер**
Неэкранированный	**S100XISOYAJ**	**S100X150VA6**	**LS7-75NL-1**
Экранированный			

Закажите нужную Вам продукцию в количестве, кратном содержимому стандартной упаковки.